



Pflege-Öl

Декоративное масло на растворителе для террас и садовой мебели из древесины




Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	672	200	96
	Единица упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.
	Код упаковки	01	03	05
	Арт. №			
douglasie	2645	■	■	■
farblos	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
lärche	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
спец. цвет*	2656		■	■
*Минимальный заказ 5 л				

Расход

В зависимости от впитывающей способности древесины 60 - 80 мл/м² на один рабочий проход



Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- (Садовая) мебель и деревянные террасы
- Для пород древесины: тик, бангкирай, массарандуба, ироко, дуб, лиственница, дугласия
- Термодревесина
- Для ДПК, бамбука, Resysta используйте WPC-Imprägnier-Öl



Свойства



- Водоотталкивающие свойства
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Пигментированные варианты защищают от посерения
- Яркие цвета
- Простота в применении
- Не требует шлифовки при обновлении покрытия

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	0,85 г/см ³
Время стекания (сек.) в вискозиметре DIN 4	> 17 сек. при 20 °C
Связующее вещество	льняное масло
Запах	характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

Возможные системные продукты

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- **Подготовка**
Во избежание замедления процесса высыхания при работе с древесиной с высоким содержанием растворимых веществ обрабатываемые элементы следует перед первичной обработкой выдержать на открытом воздухе в течение нескольких недель либо обработать средством Holz-Tiefenreiniger.
Загрязнения, жир и пленкообразующие покрытия полностью удалить (например, средством Holz-Tiefenreiniger).
Посеревшие поверхности древесины очистить средством Holz-Entgrauer.
Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner.
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund*.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15 °C, макс. +30 °C
- Тщательно перемешать материал.
- Наносить кистью.
- По возможности при нанесении первого слоя обработать элементы со всех сторон (например, при обработке террасной доски).
- Наносить материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопчатой) вдоль волокон.
- Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.
- После высыхания (ок. 12 часов) выполнить повторное нанесение.



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.
Вариант farblos (бесцветный) не защищает от УФ-излучения (посерения) и может применяться только для деревянных элементов, не подверженных прямому атмосферному воздействию (древесины, которая защищена от прямого попадания солнечных лучей, осадков, и ветра). Если требуется бесцветное покрытие снаружи на участке с прямыми атмосферными нагрузками, нанести в несколько слоев и регулярно обновлять покрытие
Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.
Цвета продукта подобраны под соответствующие породы древесины, однако могут применяться в том числе для древесины других пород. При этом цвет покрытия будет отличаться от оригинального выкраса.

■ Высыхание

От пыли: ~ 4 часа

Нанесение следующего слоя: ~ 12 часов

Практические значения при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению


Рабочий инструмент / очистка

Кисть для лазурей, кисть широкая плоская, ткань (хлопок)

Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Ткань, загрязненная/пропитанная данным продуктом, может иметь склонность к самовоспламенению; поэтому такую ткань следует пропитать водой, хранить и утилизировать в огнеупорных контейнерах под слоем воды.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

Ö60



Указания по утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о биоцидных продуктах

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины
Компоненты: высыхающие растительные масла, алкидная смола, даммара (природная смола), железоксидные пигменты, органические пигменты, воски, алифаты, уайт-спирит, сиккативы, антипенкообразователь.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/ф): макс. 700 г/л (2010)
Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.