

Sika-Trocal® Cleaner 2000

Описание продукта Sika-Trocal® Cleaner 2000 – жидкость для очистки ПВХ мембран серии Sikaplan®.

Применение Применяется для удаления загрязнений на ПВХ мембранах серии Sikaplan® и при подготовке поверхности мембраны к сварке горячим воздухом. Не используется для обработки поверхности при холодной сварке.

Преимущества

- Повышает физико-механические характеристики сварного шва.
- Удаляет локализованные загрязнения на поверхности мембран.
- Применяется для очистки металлических инструментов.

Испытания

Стандарты Удовлетворяет требованиям стандарта DIN EN ISO 9001

Информация о продукте

Форма жидкость

Цвет бесцветная

Форма поставки Поставляется в емкостях по 5,00 кг.

Условия хранения Минимум 24 месяца от даты изготовления при условии хранения в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза, прямых солнечных лучей, дождя, снега в неповрежденных, оригинальных емкостях.

Технические данные

Плотность 1,09 г / см³

Информация о применении

Температура Окружающей среды
Мин. +2°C
основания
Мин. +2°C

Construction



Замечания	<p>Не совместим с материалами, которые не устойчивы к растворителю (например, полистирол, поликарбонат, акрил).</p> <p>Не используйте для очистки больших поверхностей.</p> <p>Не применяйте при подготовке ПВХ мембран для холодной сварки.</p>
Руководство по применению	<p>Смочите чистую белую ткань и протрите загрязненные участки мембраны. Не наливайте очиститель непосредственно на поверхность мембраны.</p>
Замечания по применению / Ограничение	<p>Sika-Trocac Cleaner 2000 используют при подготовке мембраны к сварке горячим воздухом (если это необходимо протрите сухую поверхность).</p> <p>Для удаления грязи с поверхности мембраны очиститель Sika-Trocac Cleaner 2000 можно смешать с водой.</p> <p>Для предотвращения развития аллергических реакций, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. При загрязнении замените рабочую одежду, мойте руки перед едой и после работы. Соблюдайте местные правила безопасности и охраны здоровья в соответствии с рекомендациями указанными на упаковке материала.</p> <p>Содержащиеся в материале легковоспламеняющиеся растворители при ненадлежащем использовании могут повредить поверхность мембран.</p>
Техника безопасности	<p>Материал Sika-Trocac® Cleaner 2000 содержат легковоспламеняющиеся вещества. При использовании в закрытом помещении необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Не курить. Не использовать вблизи открытого огня. Соблюдать предписания на оригинальных емкостях и предписания по хранению и транспортировке токсичных веществ.</p>
Особые указания	<p>При применении необходимо учитывать дополнительные сведения – данные по токсичности, класс транспортировки и мероприятия по безопасности, содержащиеся в «Информации по безопасности» данного продукта.</p>
Юридическое примечание	<p>При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнениях необходимо проконсультироваться с представителем Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.</p>



ATTIK

“ATTIK” ТзОВ
 УКРАЇНА
 79040, Львів
 а/с 3980

тел.моб. +380676751917
 тел.офіс +380322451701
www.attik.co.ua
www.sikalvov.com

