



НОВИНКА

Уровень лазерный INTERTOOL MT-3052



Дальность
луча до
10 м


Точность
± 0.5
мм/м

авто-
выравнивание
± 4°

MT-3052

Лазерный уровень это современная альтернатива отвесам, отбивочным шнурам, водяным уровням и уровням с глазками, он проецирует вертикальную и горизонтальную линии. Горизонтальная линия проецируется на 360°. Оснащен функцией самовыравнивания, удобен в эксплуатации за счет малых габаритов, простоты использования и высокой точности.



Видеоинструкцию на этот продукт вы можете найти на нашем YouTube канале 
youtube.com/user/TheINTERTOOL



MT-3052

НОВИНКА

Уровень лазерный MT-3052

INTERTOOL



Основные технические характеристики

Максимальная дальность видимости луча	10 м
Погрешность лазерного луча	+/- 0,5 мм/м
Время самовыравнивания	≈ 5 с
Диапазон самовыравнивания	до 4 град
Ширина лазерной линии на расстоянии 5 м	≈ 2 мм
Напряжение питания	6 В
Количество и тип элементов питания	4шт AA
Время работы	≈ 15 ч
Диапазон рабочих температур от	-10 до +40 °С
Параметры лазерного луча	2-класс
Мощность лазера	<1 мВт
Длина волны	635 нм
Резьба под штатив	1/4"
Угол лучей лазера	360°

MT-3052



Комплектация

В комплект поставки входит лазерный уровень, четыре батарейки типа AA и руководство по эксплуатации.

Проецирование

Лазерный уровень имеет три режима проецирования линий - горизонтальной, вертикальной и одновременно обеих линий. Развертка проецирования горизонтальной линии - 360°, вертикальной линии - 140°.

Рабочая дальность проецирования линий до 10 метров, при этом точность ± 0,5 мм/м. Толщина линии 2 мм/5 м.

Самовыравнивание

Лазерный уровень автоматически выравнивает проецируемые линии относительно горизонта, если угол их отклонения менее 4°. Если угол наклона находится вне рабочего диапазона, то индикатор самовыравнивания загорится красным цветом, а проецируемые линии начнут мигать, сигнализируя о том, что уровень сбился или установлен не верно.

При необходимости лазерный уровень можно использовать и без системы самовыравнивания.



Установка на поверхность и штатив

Лазерный уровень MT-3052 можно использовать установив его на любую относительно ровную поверхность, но для более удобного контроля высоты, поворота и углов наклона проецируемых линий его можно установить на штатив с резьбой 1/4".