

Сплит-системы серии BUSINESS | Полупромышленные сплит-системы



ECO ENERGY

Модель	Внутренний		Артикул	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Объем, м3	Вес в кг за ед., брутто
	Наружный			охла.	нагрев	EER	COP		

Инверторные компактные кассетные сплит-системы
(проводной пульт в комплекте)

NEW



Работа на охлаждение при t наружного воздуха до +50 °С

Встроенная помпа



LS-HE12BCMA2/LU-HE12UMA2/LZ-BEB23	блок внутренний LS-HE12BCMA2	b00356456	3,52	4,1	3,66 / A	4,12 / A		0,124	19,0
	блок наружный LU-HE12UMA2	b00356458						0,221	37,3
	панель LZ-BEB23	92580						0,063	4,5
LS-HE18BCMA2/LU-HE18UMA2/LZ-BEB23	блок внутренний LS-HE18BCMA2	b00356457	5,27	5,56	3,01 / B	3,31 / C		0,124	19,0
	блок наружный LU-HE18UMA2	b00356459						0,221	38,4
	панель LZ-BEB23	92580						0,063	4,5

Инверторные кассетные сплит-системы
(проводной пульт в комплекте)

NEW



Работа на охлаждение при t наружного воздуха до +50 °С

Встроенная помпа



LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB	блок внутренний LS-HE24BMA2	b00356573	7,03	7,61	2,91 / C	3,41 / B		0,176	25,0
	блок наружный LU-HE24UMA2	b00356588						0,288	49,1
	панель LZ-B4IB	26335						0,050	8,0
LS-HE36BMA4/LU-HE36UMA4/LZ-B4IB	блок внутренний LS-HE36BMA4	b00356574	10,54	11,13	2,81 / C	3,61 / A		0,208	28,0
	блок наружный LU-HE36UMA4	b00356589						0,471	73,1
	панель LZ-B4IB	26335						0,050	8,0
LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4IB	блок внутренний LS-HE48BMA4	b00356575	13,39	14,65	2,92 / C	3,51 / B		0,208	30,5
	блок наружный LU-HE48UMA4	b00356590						0,471	79,9
	панель LZ-B4IB	26335						0,050	8,0
LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4IB	блок внутренний LS-HE55BMA4	b00356576	16,11	16,99	2,81 / C	3,41 / B		0,237	34,0
	блок наружный LU-HE55UMA4	b00356591						0,805	121,2
	панель LZ-B4IB	26335						0,050	8,0

Инверторные напольно-потолочные сплит-системы
(проводной пульт в комплекте)

NEW



Низкий уровень шума

Работа на охлаждение при t наружного воздуха до +50 °С



LS-HE18TMA2/LU-HE18UMA2	блок внутренний LS-HE18TMA2	b00356577	5,27	5,56	3,21 / A	3,61 / A		0,271	29,0
	блок наружный LU-HE18UMA2	b00356459						0,221	38,4
LS-HE24TMA2/LU-HE24UMA2	блок внутренний LS-HE24TMA2	b00356578	7,03	7,61	3,01 / B	3,31 / C		0,271	30,0
	блок наружный LU-HE24UMA2	b00356588						0,288	49,1
LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4	блок внутренний LS-HE36TMA4	b00356579	10,5	11,13	3,01 / B	3,61 / A		0,321	35,0
	блок наружный LU-HE36UMA4	b00356589						0,471	73,1
LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4	блок внутренний LS-HE48TMA4	b00356580	14,06	14,65	2,81 / C	3,51 / B		0,408	44,0
	блок наружный LU-HE48UMA4	b00356590						0,471	79,9
LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4	блок внутренний LS-HE55TMA4	b00356581	16,11	16,99	2,81 / C	3,61 / A		0,408	45,0
	блок наружный LU-HE55UMA4	b00356591						0,805	121,2

Инверторные каналные сплит-системы
(проводной пульт в комплекте)

NEW



Работа на охлаждение при t наружного воздуха до +50 °С

Встроенная помпа



LS-HE12DMA2/LU-HE12UMA2	блок внутренний LS-HE12DMA2	b00356582	3,52	3,81	3,41 / A	3,83 / A		0,174	22,7
	блок наружный LU-HE12UMA2	b00356458						0,221	37,3
LS-HE18DMA2/LU-HE18UMA2	блок внутренний LS-HE18DMA2	b00356583	5,27	5,56	3,01 / B	3,31 / C		0,216	29,0
	блок наружный LU-HE18UMA2	b00356459						0,221	38,4
LS-HE24DMA2/LU-HE24UMA2	блок внутренний LS-HE24DMA2	b00356584	7,03	7,61	3,01 / B	3,31 / C		0,264	31,5
	блок наружный LU-HE24UMA2	b00356588						0,288	49,1
LS-HE36DMA4/LU-HE36UMA4	блок внутренний LS-HE36DMA4	b00356585	10,54	11,13	2,91 / C	3,61 / A		0,377	46,0
	блок наружный LU-HE36UMA4	b00356589						0,471	73,1
LS-HE48DMA4/LU-HE48UMA4	блок внутренний LS-HE48DMA4	b00356586	14,06	14,65	2,81 / C	3,61 / A		0,482	54,5
	блок наружный LU-HE48UMA4	b00356590						0,471	79,9
LS-HE55DMA4/LU-HE55UMA4	блок внутренний LS-HE55DMA4	b00356587	16,11	16,99	2,81 / C	3,61 / A		0,482	55,0
	блок наружный LU-HE55UMA4	b00356591						0,805	121,2