

**AQUAMIX – комплексная фильтрующая загрузка** нового поколения, на базе ионообменных и сорбционных материалов.

**Применяется для очистки воды от:**

- железа
- жесткости
- марганца
- аммония
- органических соединений (окисляемости)
- тяжелых металлов
- цветности

**Технические характеристики фильтрующей загрузки AQUAMIX:**

|  |   |
|--|---|
| Товарная форма (внешний вид)                           | Смесь сферических зерен светло- и темно коричневого, белого, серого, фиолетового цветов                       |
| Предназначение   | Удаление из воды железа, марганца, солей жёсткости, аммония, солей тяжелых металлов и органических соединений |
| Размер гранул, мм                                      | 0,3 – 4,0   |
| 1,2 – 0,3 мм   | 75 – 85%  |
| 1,5 – 4,0 мм   | 15 – 25%  |
| Насыпной вес, кг/л                                     | 0,8 – 0,9   |
| Влажность, %   | 55 – 80%  |
| Рабочий диапазон pH                                    | 5 – 10  |
| Рабочая температура, град С                            | 1 – 40  |
| Минимальная высота слоя загрузки, см                   | 60  |
| Оптимальная высота слоя загрузки, см                   | 80 и выше   |
| Скорость потоков, м/час                                |   |
| - Рабочий режим  | 10 – 25   |
| - Взрыхление (обратная промывка)                       | 5 – 15  |
| - Регенерация  | 3 – 5   |
| Расход соли на регенерацию, г/л                        | 120-150   |
| Концентрация солевого рассола, %                       | 8-10% NaCl  |
| Заполнение фильтра загрузкой, %                        | Не более 60   |
| Емкость 1 л загрузки:                                  |   |
| - по ионам жесткости г-эquiv/л                         | 0,8 – 0,9   |
| - по железу, г/л                                       | 0,5 – 0,7   |
| - по органике (гуминовые в-ва, танины), гО2/л          | 0,30 – 0,45   |
| Максимальная жесткость обрабатываемой воды, мг-эquiv/л | До 16   |
| Железо общее, мг/л                                     | До 10   |
| Марганец, мг/л   | До 3  |
| Окисляемость, мгО2/л                                   | До 10   |
| Аммоний, мг/л  | До 4,0  |
| Общее солесодержание, мг/л                             | До 3000   |
| Упаковка, л  | 25  |

**Интернет-магазин фильтров и насосов для воды H2O**