

Спецификация в соответствии со стандартом EN ISO 10582

Scala Looselay PUR

	Тип покрытия	EN ISO 10582	Пвх покрытие с защитным слоем из полиуретана, Гетерогенн, Кромка с фаской
	Связующее с поверхностным слоем	EN ISO 10582	Тип I
	Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	Класс 23 / 34 / 42
Структура	Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0,70 мм
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	5,0 мм
	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	10 кг / кв.м
	Размеры плитки	EN 427 / EN ISO 24342	122,9 x 18,9 см; 62 x 62 см
	Тиснение		Align, Classic, Raspy
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1	B _n - s1
	Сопротивление скольжению	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)
	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	EN ISO 10140	2 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,10 мм
	Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Вертикальное сопротивление R ₁	EN 1081	-
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 кВольт макс.
	Использование кресел на колесиках	EN 425	подходит (Тип W)
	Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 29°C)



	EN 14041:2004	Поставщик:
	16 DOP-306	DLW Flooring GmbH Stuttgarter Straße 75 D-74321 Bietigheim-Bissingen

Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.dlw.eu

RU 15.02.2017