

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Преобразователи сигнала тензодатчиков			
1	TX11	Аналоговый преобразователь	247,50
		<ul style="list-style-type: none"> • Калибровка нуля и усиления с помощью поворотных переключателей • Аналоговый выход: 4-20mA и 0-10V • Напряжение питания: 12-28 VDC 	
2	TX12	Аналоговый преобразователь	325,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Калибровка нуля и усиления с помощью поворотных переключателей • eCAL - Электронная калибровка без веса с помощью программного обеспечения xFACE • Быстрая калибровка с весом 20% от шкалы • 2 релейных выхода • Аналоговый выход: 4-20mA, 0-10V, 0-5V • Напряжение питания: 12-28 VDC 	
3	TX13	Аналоговый преобразователь	350,00
		<p>TX13</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аналоговый выход: 4(0)-20mA и 0-(5)10V • Калибровка нуля и усиления с помощью поворотных переключателей • eCAL - Электронная калибровка без веса с помощью программного обеспечения xFACE • 2 настраиваемых выхода, RS232C (для программирования с компьютера с помощью программного обеспечения xFACE) • Быстрые измерения и точность преобразования: АЦП - 800преобразований в секунду, ЦАП: до 60 000 шагов. • Напряжение питания: 12-28 VDC 	
		<p>TX13F</p> <p>Дополнительно к функциям TX13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка протокола Modbus на RS-232 • Аналоговый выход -10V +10V 	412,50
			
ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua			Лист 22

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Преобразователи сигнала тензодатчиков			
4	TX2	Цифровой преобразователь	
		TX 2AD  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (постоянная передача данных, BSI); • RS-485 (постоянная передача данных, BSI). 	400,00
		TX 2MB <i>MODBUS RTU</i> <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (пост. передача данных, BSI, Modbus RTU); • RS-485 (пост. передача данных, BSI, Modbus RTU). 	510,00
		TX 2EN <i>MODBUS TCP</i> <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (пост. передача данных, BSI, Modbus RTU); • RJ-45 Ethernet (пост. передача данных, BSI, Modbus TCP/IP). 	647,50
		TX 2CO  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • DB9M (CANopen). 	787,50
		TX 2PB  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • DB9F (Profibus-DP). 	787,50
		TX 2PN  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • RJ-45 Ethernet (Profinet). 	787,50
5		TX4	Цифровой преобразователь с 3-мя дополнительными входами/выходами
		TX 4AD  <ul style="list-style-type: none"> • RS-485 (постоянная передача данных, BSI) 	440,00
		TX 4MB <i>MODBUS RTU</i> <ul style="list-style-type: none"> • RS-485 (пост. передача данных, BSI, Modbus RTU) 	592,50
		TX 4EN <i>MODBUS TCP</i> <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (пост. передача данных, BSI, Modbus RTU); • RJ-45 Ethernet (пост. передача данных, BSI, Modbus TCP/IP) 	720,00
		TX 4CO  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • DB9M (CANopen). 	862,50
		TX 4PB  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • DB9F (Profibus-DP). 	862,50
		TX 4PN  <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 (сервисный порт для xFace); • RJ-45 Ethernet (Profinet). 	862,50
		ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Преобразователи сигнала тензодатчиков			
6	MX08	Многоканальный цифровой преобразователь	
		MX08AD Модуль ввода сигнала тензодатчика	337,50
		MX08MB <i>MODBUS RTU</i> Шлюз Modbus RTU (RS-232, RS-485)	562,50
		MX08EN <i>MODBUS TCP</i> Шлюз Modbus RTU (RS-232) и Modbus TCP/IP (RJ-45 Ethernet)	737,50
		MX08PB <i>PROFIBUS</i> Шлюз Profibus DP V1	975,00
		MX08PN <i>PROFINET</i> Шлюз Profinet (RJ-45 Ethernet)	975,00
		MX08DP Индикатор	330,00
		MX08IO Модуль ввода/вывода (4 входа / 4 выхода)	302,50

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Весовые индикаторы			
7	BX21	Индикатор весовой	210,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый (ABS) корпус; • Литий-ионная батарея, внешний блок питания 100 - 240В пер. тока; • Стандартный порт: 1xRS232C; • Максимальное значение веса: 15 000 кг. 	
8	BX21S	Индикатор весовой	345,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали, IP65; • Литий-ионная батарея, внешний блок питания 100 - 240В пер. тока; • Стандартный порт: 1xRS232C; • Максимальное значение веса: 15 000 кг. 	
9	BX22S	Индикатор весовой	425,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали, IP65; • Литий-ионная батарея, внешний блок питания 100 - 240В пер. тока; • Стандартный порт: 2 x RS232C; • Максимальное значение веса: до 300т. 	
10		BX23S	Промышленный весовой индикатор из нержавеющей стали
		Настольный тип, 100-240VAC	612,50
		Настольный тип, 24VDC	612,50
		Настенный/стоечный монтаж, 230VAC	612,50
		Настенный/стоечный монтаж, 24VDC	612,50
		Опции и аксессуары	
		Дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	117,50
		Аналоговый выход 1AI, дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	212,50
		Ethernet TCP/IP , Modbus TCP и дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	237,50
		Canopen и дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	562,50
		Profibus и дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	562,50
		Profinet и дискретные входы/выходы: 4DI, 5DO	562,50
		Modbus RTU / TCP SD pack	112,50
		Alibi memory SD pack	112,50
		Монтажный комплект на стойку	166,00
		Монтажный комплект настенный	67,50
Монтажный комплект настенный 2D	163,00		
Задняя панель для настольного корпуса	37,50		
Задняя панель для настенного/стоечного корпуса	37,50		
			ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua
			Лист 25

11		BX1SS	Промышленный весовой индикатор
		Корпус из нержавеющей стали, настольный/настенный крепеж, 230VAC	637,50
		Опции и аксессуары	
		Задняя панель для опциональных 2-го (RS-232C) и 3-го (RS-232C/RS-485/Modbus RTU) посл. интерфейсов	237,50
		Дополнительные параллельные 3 входа / 3 выхода	97,50
		Дополнительный последовательный интерфейс RS232C	82,50
		Дополнительные последовательные интерфейсы: 1xRS-232C и 1xRS-232C/RS-485/Modbus RTU	207,50
		Аналоговый выход (доступен в моделях с питанием 230VAC и 24 VDC)	202,50
		Бинарный выход	202,50
		Интерфейс Profibus	660,00
		Интерфейс Profinet	715,00
		Интерфейс Canopen	715,00
		Интерфейс Ethernet TCP/IP и Modbus TCP	222,50
		Алиби память на 70 000 записей	110,00
		Алиби память на 149 000 записей	152,50
		Питание 110 VAC	32,50
Питание 12 VDC	45,00		
Питание 24 VDC	45,00		
Батарея	70,00		

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Весовые индикаторы			
12	BX10	Промышленный индикатор с дискретными вх/вых (пит. 12-28VDC)	
		BX10 <ul style="list-style-type: none"> RS232C, 2 программируемых входа/выхода MODBUS RTU	372,50
		BX10MB <ul style="list-style-type: none"> RS232C, RS485 с Modbus RTU, 2 программируемых входа/выхода MODBUS RTU	462,50
14	BX11	Лицевая панель из нерж. стали, дискретные вх/вых (пит. 12-28 VDC)	
		BX11 <ul style="list-style-type: none"> RS232C, RS485, 4 входа / 5 релейных выходов 	537,50
		BX11AN <ul style="list-style-type: none"> Аналоговый выход программируемый (4-20мА, 0-20мА, 0-5В, 0-10В) RS232C, RS485, Modbus RTU, 2 входа / 4 релейных выходов MODBUS RTU	647,5,00
		BX11MB <ul style="list-style-type: none"> Modbus RTU, RS232C, RS485, 4 входа / 5 релейных выходов MODBUS RTU	730,00
		BX11EN <ul style="list-style-type: none"> Ethernet, RS232C, RS485, Modbus TCP, 4 входа / 5 релейных выходов MODBUS TCP	730,00
		BX11CO <ul style="list-style-type: none"> CANopen, RS232C, RS485, Modbus RTU, 4 входа / 5 релейных выходов 	962,50
		BX11PB <ul style="list-style-type: none"> Profibus, RS232C, RS485, Modbus RTU, 4 входа / 5 релейных выходов 	962,50
		BX11PN <ul style="list-style-type: none"> Profinet, RS232C, RS485, Modbus RTU, 4 входа / 5 релейных выходов 	962,50
15	BX18	Промышленный весовой индикатор на DIN-рейку (пит. 12-28VDC)	
		<ul style="list-style-type: none"> RS232, RS485, Modbus RTU; Аналоговый выход программируемый (4-20мА, 0-20мА, 0-5В, 0-10В); 4 входа / 6 релейных выходов MODBUS RTU	742,50
			ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua
			Лист 27

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС	
Контроллеры весодозирующие				
16		ВХ3	Контроллер весодозирующий	
		Панельный тип, 230В перем. тока	1127,50	
		Корпус из нержавеющей стали, настенный/настольный крепеж, 230В перем. тока	1297,50	
		Опции и аксессуары		
		Комплект настенного крепежа для настольного типа	27,50	
		Комплект крепежа на стойку для настольного типа	27,50	
		Комплект крепежа на стойку для модели из нержавеющей стали вместо настенного крепежа (уточнять при заказе)	0,00	
		Комплект настенного крепежа для модели из нержавеющей стали	60,00	
		Комплект крепежа на стойку для модели из нержавеющей стали	60,00	
		Задняя панель для опций	237,50	
		Дополнительные 4 входа / 8 выходов	125,00	
		Дополнительный последовательный интерфейс (RS232C, 20mA CL ASCII, RS485, Modbus RTU)	207,50	
		Интерфейс Ethernet	222,50	
		Интерфейс Profibus	660,00	
		Интерфейс Profinet	715,00	
		Интерфейс Canopen	715,00	
Питание 110 VAC	32,50			
Питание 12 VDC	44,00			
Питание 24 VDC	44,00			
17		ВХ13	Контроллер весодозирующий с лицевой панелью из нерж. стали	
		BX13	MODBUS RTU	
		<ul style="list-style-type: none"> • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 In / 5 Relay Out 	895,00	
		BX13EN	MODBUS TCP	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet; • RS232C, RS485, Modbus TCP; • 4 In / 5 Relay Out 	1062,50	
		BX13PB		
<ul style="list-style-type: none"> • Profibus; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 In / 5 Relay Out 	1300,00			
BX13PN				
<ul style="list-style-type: none"> • Profinet; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 In / 5 Relay Out 	1300,00			
BX13CO				
<ul style="list-style-type: none"> • CANopen; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 In / 5 Relay Out 	1300,00			
			ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua	
			Лист 28	

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Контроллеры весодозирующие			
18	BX14	Контроллер наполнения/опорожнения суммирующий	
		BX14 MODBUS RTU <ul style="list-style-type: none"> • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 входа / 5 релейных выходов 	895,00
		BX14EN MODBUS TCP <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet; • RS232C, RS485, Modbus TCP; • 4 входа / 5 релейных выходов 	1062,50
		BX14PB PROFI BUS <ul style="list-style-type: none"> • Profibus; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 входа / 5 релейных выходов 	1300,00
		BX14PN PROFI NET <ul style="list-style-type: none"> • Profinet; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 входа / 5 релейных выходов 	1300,00
BX14CO CANopen <ul style="list-style-type: none"> • CANopen; • RS232C, RS485, Modbus RTU; • 4 входа / 5 релейных выходов 		1300,00	

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС
Одноточечные тензодатчики			
19	BP002	Алюминий, IP65	
		3 / 6 / 10 / 20 / 35 кг	45,00
20	BP004	Алюминий, IP65	
		0,3 / 3 кг	45,00
21	BP022	Алюминий, IP67	
		3/6/10/20/35 кг	45,00
22	BP042	Алюминий, IP67	
		5/8/10/15/20/30/50/75/100 кг	75,00
23	BP242	Алюминий, IP67	
		50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 кг	84,00
24	BP263	Алюминий, IP67	
		50/100/200/300/500/600 кг	135,00
25	BP320	Алюминий, IP67	
		750 кг, 1 / 2 т	330,00
Тензодатчики балочного типа			
26		Стальной сплав, IP67	
		250 / 500 кг - 1 / 1.5 / 2 т	150,00
		3 / 5 т	210,00
27		Нержавеющая сталь, IP68	
		5 т	393,00
28		Стальной сплав с покрытием из нерж. стали, IP68	
		1 / 2 т	315,00
			ООО «АЛЕКТРО» г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 37, оф. 301 Web: www.alectro.com.ua E-mail: office@alectro.com.ua
			Лист 30

№ п/п	Модель	Описание	Стоимость, USD с НДС	
Тензодатчики балочного типа				
29	BS558S	Нержавеющая сталь, IP68	405,00	
		5/10/20/50/100/200/500 кг		
S-образные тензодатчики				
30	BT604	Стальной сплав, IP67	210,00	
		25/50/100/250/500 кг		240,00
		1 т		240,00
		2 т		270,00
	3 / 5 т	270,00		
31	BT610S	Нержавеющая сталь, IP67	345,00	
		100 / 250 / 500 кг		
32	BT630S	Нержавеющая сталь, IP68	375,00	
		1 т		375,00
		2 / 3 т		375,00
5 / 6 т		435,00		
Тензодатчики колонного типа				
33	BR016	Стальной сплав, IP68, опорные чашки для встройки в комплекте	375,00	
		20 т / 30 т		