



## ШНУР ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

### ОПИСАНИЕ

Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолютно водонепроницаем
- Высокая эластичность
- Сохраняет свои свойства даже со временем
- Противоприлипающая поверхность, которая позволяет легко наносить эластичные герметики

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения в швах (деформационных, структурных, компенсационных и т.п.) внутри и снаружи помещений для:

- обеспечения долгосрочной эксплуатации герметика
- корректирование глубины шва
- экономии герметика

### ПОДГОТОВКА ШВОВ

Сечение швов должно быть пустое, чистое и не содержать гремющих участков.

Рекомендуется предварительно очистить швы пылесосом со специальной насадкой.

### УКЛАДКА

Диаметр шнура Litogap должен быть на несколько миллиметров больше ширины шва.

Шнур укладывается в шов легким нажимом на необходимую глубину (обычно до уровня основания).

Затем заполнить шов эластичным герметиком из гаммы Litokol.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Серый	
Возможные диаметры	6, 10, 15, 20, 25 и 30 мм	
Плотность (ISO 845)	31 кг/м <sup>3</sup>	
Растяжение на продольный разрыв (ISO 1926)	69 %	
Устойчивость к продольному натяжению (ISO 1926)	201 кПа	
Водопоглощение	Нулевое	
Температура эксплуатации	От -40°С до +80°С	
УПАКОВКА	Ø 6 мм	Коробка 2500 м
	Ø 10 мм	Коробка 1150 м
	Ø 15 мм	Коробка 550 м
	Ø 20 мм	Коробка 350 м
	Ø 25 мм	Коробка 200 м
	Ø 30 мм	Коробка 160 м