



Основные характеристики

Диапазон	Домовой
Наименование изделия	DPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Краткое название устройства	DPN Vigi
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Класс защиты от тока утечки	Type AC
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	16 A
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Предел электромагнитного отключения	5...10 x In
Чувствительность защиты от тока утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Отключающая способность	Icn 4500 A в 230 В переменный ток 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50 Гц
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Тумблер

Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Монтажная опора	Рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Масса продукта	0.19 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Механическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 0.33...10 мм² макс Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.75...10 мм² макс
Длина зачистки проводов	13 мм вышестоящий 13 мм нижерасположенный
Момент затяжки	2 Н-м со стороны источника питания 2 Н-м верхние
Защита от замыкания на землю	C

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61009-2-1 EN 61009-1
Электромагнитная совместимость	Стойкость к импульсу 8/20 мкс
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0712 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Не содержит вредных веществ Не содержит вредных веществ
Экологический профиль продукта	Доступно  Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации