

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP12104S

## MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон                           | Mini Pragma    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф           |
| Тип шкафа                          | Модульный шкаф |
| Количество модулей по 18 мм в ряду | 4              |
| Количество горизонтальных рядов    | 1              |
| Тип передней крышки                | Дымчатый       |
| Ширина                             | 124 мм снаружи |
| Высота                             | 198 мм снаружи |
| Глубина                            | 95 мм снаружи  |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                             | Поверхность                                                                                                                                                                                                                 |
| Шаг 9 мм                                 | 8                                                                                                                                                                                                                           |
| Общее количество модулей по 18 мм        | 4                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] номинальный ток                     | 50 А                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип рейки                                | Несимметричная рейка 35 мм                                                                                                                                                                                                  |
| Ввод кабеля                              | 1 неизолированный фланец<br>1 фланец шинпровода                                                                                                                                                                             |
| Назначение клеммного блока               | Земля / нейтраль                                                                                                                                                                                                            |
| Количество клеммных блоков               | 1 земля блок клемм с 4 привинченный отходящие линии<br>1 нейтраль блок клемм с 4 привинченный отходящие линии                                                                                                               |
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля<br>1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль<br>1 x 6 мм <sup>2</sup> для земля<br>1 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль<br>2 x 10 мм <sup>2</sup> для земля<br>2 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль |

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал шкафа | Тыльная часть : технический пластик<br>Дверь : технический пластик<br>Лицевая панель : технический пластик |
| Цвет           | Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )<br>Дверь : дымчатый ( RAL 9003 )                                       |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                            | EN 50102<br>IEC 529<br>IEC 60439-3<br>IEC 60670-24<br>IEC 60695-2-11 |
| Этикетки качества                    | IMQ                                                                  |
| Огнестойкость                        | Дверь : 650 °C<br>Лицевая панель : 650 °C<br>Тыльная часть : 650 °C  |
| Степень защиты IP                    | IP40                                                                 |
| Степень защиты IK                    | IK07                                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C                                                          |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения                                         | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Не содержит вредных веществ<br><a href="#">Не содержит вредных веществ</a>                                                                                                                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|