Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22112S

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/12МОД,IP40,IK07,63A,2 клеммы,Италия

Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Дымчатый
Ширина	270 мм стена 294 мм снаружи
Высота	228 мм стена 252 мм снаружи
Глубина	98 мм общий 18 мм снаружи 80 мм стена
Глубина монтажа	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	12
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 8 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 8 привинченный отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм² для земля 1 x 16 мм² для нейтраль

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	3 x 6 мм² для земля 3 x 6 мм² для нейтраль 4 x 10 mm² для земля 4 x 10 mm² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : дымчатый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60670-24
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Не содержит вредных веществ Не содержит вредных веществ
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document