



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Диапазон | Asfora |
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Оттенок цвета | Белый |
| Тип упаковки | Флоупак |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Тип монтажа | Скрытый |
| Диапазон мощности | 2300 Вт |
| Номинальный ток | 10 A 250 V переменный ток |
| Маркировка | Без маркировки |
| Присоединения | Безвинтовые зажимы |
| Количество кабелей | 2x 2,5 мм ² |
| Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный |
| Длина зачистки проводов | 13 мм |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Материал проводника | Медь |
| Способ установки | Монтажные лапки 51...80 мм |
| Высота | 83 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Глубина | 43 мм |
| Глубина проецирования | 15 мм |
| Масса продукта | 0.0732 кг |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|------------------|
| Стандарты | IEC 60669-1 |
| Сертификация продукта | NF TSE VDE |
| Этикетки качества | CE UKR |
| Степень защиты IP | IP20 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document |
|--------|--|