



Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Номинальный ток	10 AX 250 V переменный ток
Маркировка	Без маркировки
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Жесткий Одно- или многопроволочный Гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 51...80 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	43 мм
Глубина проецирования	15 мм
Масса продукта	0.07165 kg
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	NF TSE VDE
Этикетки качества	CE UKR
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--