



### Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак

### Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 А 250 V переменный ток
Присоединения	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Жесткий Одно- или многопроволочный Гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ASA + PC : центральная плата
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 54...72 mm
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	10 мм
Количество в одном комплекте	1

Масса продукта	0.08 кг
Количество розеток	1

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	VDE TSE
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--