



Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Дополнительная информация о розетке	Крышка
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 А 250 V переменный ток
Присоединения	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Жесткий Гибкий Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ASA + PC : центральная плата ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : крышка
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 54...72 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	47 мм

Глубина проецирования	15 мм
Количество в одном комплекте	1
Масса продукта	0.085 кг
Количество розеток	1

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	TSE VDE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--