



Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель с карточкой-ключом
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Поставляемое оборудование	With relay unit
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Маркировка	Без маркировки
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	52 мм
Глубина проецирования	23 мм
Масса продукта	0.093 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	UKR

Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--