



### Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель с карточкой-ключом
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Поставляемое оборудование	With relay unit
Оттенок цвета	Кремовый
Тип упаковки	Флоупак

### Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Маркировка	Без маркировки
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	52 мм
Глубина проецирования	23 мм
Масса продукта	0.093 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	UKR

Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--