



### Основные характеристики

Диапазон	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Описание стандарта розетки	Без заземляющего контакта
Конфигурация полюсов розеток	2P
Комплектация изделия	Без рамки
Оттенок цвета	Антрацитовый
Тип упаковки	Флоупак

### Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 A 250 V переменный ток
Присоединения	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Одно- или многопроволочный Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ASA + PC : центральная плата
Тип покрытия	Окрашенный
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 54...72 mm
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	10 мм
Количество в одном комплекте	1

Масса продукта	0.061 кг
----------------	----------

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	TSE B
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации