

Технические характеристики продукта

Характеристики

EPH6400121

Asfora - 2-way rotary dimmer - RL, 40-600VA white



Основные характеристики

Серия продукта	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W Лампа накаливания 230 В пер. тока 40...600 test4 Галогенная лампа 230 В пер. тока 40...600 test4
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Коробка

Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	2-канальный
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Ohmic load
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Соответствующий номинал предохранителя	6.3 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Присоединения	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : центральная плата ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : ручка
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 53...78 мм
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	49 мм
Глубина проецирования	20 мм

Масса продукта	0.111 кг
----------------	----------

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--
