

Плиточные швы затираются, используя затирку для швов Saumalaasti. Вертикальные углы и водосточные отверстия уплотняются, используя герметик Kiilto Silicone.

Сопоставимость Fibergum-а и наиболее часто используемых трапов тестирована и одобрена. Убедитесь в сопоставимости в нашем отделе технической информации или у производителей сантехнических трапов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу. Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ упаковку держать плотно закрытой. Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на свалку.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении, при температуре не ниже +1 °С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения мастику необходимо тщательно перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73