

Технические характеристики продукта

Характеристики

EPH6500123
Asfora - 2-way rotary illuminated dimmer - RL,
40-600VA cream



Основные характеристики

Серия продукта	Asfora
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W Лампа накаливания 230 В пер. тока 40...600 test4 Галогенная лампа 230 В пер. тока 40...600 test4
Оттенок цвета	Кремовый
Тип упаковки	Коробка

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Подсветка
Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	2-канальный
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Ohmic load
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Соответствующий номинал предохранителя	6.3 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Присоединения	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : центральная плата ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : ручка
Тип покрытия	Глянцевая
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 53...78 mm
Высота	83 мм
Ширина	83 мм
Глубина	49 мм

Глубина проецирования	20 мм
Масса продукта	0.111 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4 квартал 2019 Будет соответствовать в 4 квартал 2019
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--