

# ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 18211

## Технические характеристики

### Описание

18211 это двусторонняя тканевая лента, состоящая из раствора акрилового клея. Она подходит для склеивания материалов широкого назначения.

### Адгезив

- Акриловый раствор

### Носитель

- Ткань  
- Белый цвет

### Подложка

- Бумага с проклейкой кремнийорганическими соединениями  
- Жёлтый цвет

### Практическое применение

- Подходит для склеивания общего назначения, герметизации упаковочных пакетов, фотосклеивания, запечатывания конвертов, ламинирования, и тд.  
- Показательное применение в пунктах продажи

### Технические данные

<b>Толщина</b>	<b>0,1 мм</b>
<b>Адгезионная прочность</b>	<b>18 Н/25 мм</b>
<b>Предел прочности при растяжении</b>	<b>40 Н/25 мм</b>
<b>Пределы эксплуатационной температуры</b>	<b>от -20°C до +100°C</b>
<b>Растяжение</b>	<b>3,5%</b>

### Порядок применения

Температура: от +10°C до +40°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира или масла. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C

### Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей, предпочтительно при температуре от 21°C и относительной влажности в 50% . Срок годности при таких условиях хранения будет длиться не менее 12 месяцев.

*Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости о сферы применения.*

Франкрейкстраат, 8  
9140 Темсе – Бельгия

Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64

info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com

ОТС\_03032015 Версия 01

