

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 18209 на нетканой основе

Технические характеристики

Описание

18209 это двусторонняя тканевая лента, состоящая из раствора акрилового клея. Она подходит для склеивания материалов широкого назначения.

Адгезив

- Акриловый раствор

Носитель

- Ткань

Подложка

- Бумага с проклейкой кремнийорганическими соединениями
- Белый цвет

Практическое применение

- Подходит для склеивания общего назначения, герметизации упаковочных пакетов, фотосклеивания, запечатывания конвертов, ламинирования, и тд.
- Показательное применение в пунктах продажи

Технические данные

Толщина	0,1 мм
Адгезионная прочность	18 Н/25 мм
Предел прочности при растяжении	40 Н/25 мм
Пределы эксплуатационной температуры	от -20°C до +100°C
Растяжение	3,5%

Порядок применения

Температура: от +10°C и до +40°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Лента должна наноситься с максимальным давлением, для того, чтобы достичь максимальной силы адгезии. Указанные показатели адгезии будут достигнуты только после окончания связующего периода через 24 часа при температуре +23°C.

Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от + 10° до + 30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTO_05022014 Версия 04

