

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 18151 (ДЛЯ МОНТАЖА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ)

Технические характеристики

Описание продукта

18151 это двусторонняя лента для монтажа ковровых покрытий, состоящая из полиэфирного носителя и термоплавкого каучука. Данный тип ленты обладает высокими показателями склеиваемости и пределом прочности на растяжение. Специально разработана для выставочного декорирования.

Плотность

- Адгезив	Термоплавкий каучук
- Крепёжный материал	Полиэстр
	Белый цвет
	Бумага с проклейкой кремнийорганическими соединениями
- Подложка	Коричневый цвет

Практическое применение

- Подходит для многих типов ковровых покрытий
- Предназначена для коврового декорирования, наслаивания и крепления
- Может быть использована для настенного мебелирования и металлического крепления

Технические данные

Толщина	0,25 мм
Адгезионная прочность	13,9 Н/25 мм
Предел прочности при растяжении	75 Н/25 мм
Пределы эксплуатационной температуры	от -10°C до +60°C

Рекомендации по использованию

Температура: от +10°C до +35°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Избегайте соприкосания лент с клейкой поверхностью, чтобы сохранить клеящие свойства. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной величины адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C

Сроки и условия хранения

Чистое, сухое и хорошо проветриваемое помещение, защищая от пыли и избегая прямых солнечных лучей, предпочтительно при температуре от 23°C и относительной влажности в 65%. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться не менее 12 месяцев.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTS_27032014 Версия 01

