

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 18220

Технические характеристики

Описание

118220 - двусторонняя лента армирована тканью. Эта лента обеспечивает очень высокую клейкость и идеально подходит в качестве ковровой ленты для интерьерного использования.

Адгезив

- На основе каучука

Носитель

- Хлопчатобумажная ткань
- Прозрачная

Подложка

- Бумага с проклейкой кремнийорганическими соединениями
- Коричневый цвет

Практическое применение

- Монтаж напольных покрытий для большинства поверхностей
- Постоянная адгезия

Технические данные

| | |
|---|--------------------------|
| Толщина | 0,22 мм |
| Адгезионная прочность | 25 Н/25 мм |
| Адгезия на сдвиг | 500г/625 мм2 |
| Влагостойкость | высокая |
| Стойкость к старению | Очень высокая |
| Стойкость к пластификаторам | высокая |
| Пределы эксплуатационной температуры | от -20°C до +80°C |

Порядок применения

Температура: от +5°C до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Избегайте соприкосновения лент с клейкой поверхностью, чтобы сохранить клеящие свойства. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C

Сроки и условия хранения

Чистое, сухое и хорошо проветриваемое помещение, защищая от пыли и избегая прямых солнечных лучей, предпочтительно при температуре от 23°C и относительной влажности в 65%. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться не менее 12 месяцев.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTS_05022014 Версия 03

