

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



РЕГУЛЯТОР HC3S

КРОНШТЕЙН
ПОВОРОТНЫЙ



КРУГЛАЯ НАКЛАДКА 360



КОНФУЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Новый легкий корпус EPP
- Низкий уровень шума
- Экономичный электродвигатель
- Высокая тепловая мощность
- Современный дизайн
- Легкость установки
- Надежность европейского оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Торговые залы
- Производственные цеха
- Автосервисы
- Мойки
- Теплицы
- Животноводческие хозяйства
- Помещения большого и среднего объема

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		Единица	HC20-3S	HC30-3S	HC35-3S	HC45-3S	HC50-3S	HC70-3S
Код продукта			WHHC20-3S -1759	WHHC30-3S -1760	WHHC35-3S -1761	WHHC45-3S -1762	WHHC50-3S -1763	WHHC70-3S -1764
Номинальная мощность устройства при температуре 90/70°C, температура воздуха на входе 0°C	кВт		22,4	26,4	33,9	43,3	46,7	68,5
Диапазон мощности нагрева	кВт		8,41–22,4	9,98–26,4	13,1–33,9	20,9–43,3	20,6–46,7	31,7–68,5
Максимальная производительность вентилятора	м³/ч	3 скорость	3600	3300	3400	3100	4600	4500
		2 скорость	3100	2800	2900	2600	3800	3700
		1 скорость	2400	2100	2200	1900	2900	2800
Максимальная дальность струи воздуха	м		23	21	22	20	26	25
Количество рядов теплообменник	к-ство		1	1	2	2	2	3
Объем воды	дм³		0,65	0,8	1,35	1,7	1,95	2,85
Увеличение температуры воздуха *	°C		17,6	23	28,2	43,2	29	46,5
Максимальная температура теплоносителя	°C		120	120	120	120	120	120
Максимальное рабочее давление	Мпа		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Номинальный ток	А	3 скорость	0,84	0,84	0,84	0,84	1,08	1,08
		2 скорость	0,65	0,65	0,65	0,65	0,86	0,86
		1 скорость	0,54	0,54	0,54	0,54	0,70	0,70
Напряжение питания	В/Гц		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Частота вращения двигателя	об/мин	3 скорость	1400	1400	1400	1400	1360	1360
		2 скорость	1050	1050	1050	1050	1050	1050
		1 скорость	750	750	750	750	750	750
Мощность двигателя	Вт	3 скорость	190	190	190	190	240	240
		2 скорость	150	150	150	150	190	190
		1 скорость	120	120	120	120	160	160
Степень защиты двигателя IP	-		54	54	54	54	54	54
Диаметр присоединительных патрубков	„		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вес	кг		11,5	12	12,5	14	17,5	19,5
		3 скорость	54	54	54	54	57	57
		2 скорость	48	48	48	48	52	52
Уровень шума**	дБ							
		1 скорость	42	42	42	42	44	44

* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°C и температура воздуха на входе 0°C

** Измерение на расстоянии 5 м от оборудования

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

Количество подключаемого оборудования

Модель	HC 1,2 A	HC 3 A	HC 5 A	HC 7 A	HC 11 A	HC 14 A	RM-16A	HC3S
Артикул	FSHC-1520	FS3HX-1521	FS5HC-1607	FS7HC-1608	FS11HC-1609	FS14HC-1610	RM16A-1786	RTHC3S-1779
HC20-3S	1	3	6	8	13	17	18	3
HC30-3S	1	3	6	8	13	17	18	3
HC35-3S	1	3	6	8	13	17	18	3
HC45-3S	1	3	6	8	13	17	18	3
HC50-3S	1	2	4	5	9	11	13	2
HC70-3S	1	2	4	5	9	11	13	2
Farmer IP54-3S	1	1	4	5	9	11	13	1
Farmer IP65	0	1	2	3	5	7	7	-

Водяные тепловентиляторы Farmer



Farmer HCF IP65 (24-53кВт)



Farmer HCF IP54-3S (20-47кВт)

Водяные тепловентиляторы Farmer созданы для отопления помещений с высоким уровнем пыли, влаги, высокой концентрацией аммиака, кислот в воздухе. Благодаря антикоррозионному покрытию LCE.

Покрытие LCE создает эластичный слой на всей поверхности теплообменника. Данный слой способен выдержать тепловое расширение теплообменника и предотвратить появление трещин;

- обеспечивает увеличение срока службы водяных тепловентиляторов в условиях агрессивной окружающей среды;
- обеспечивает антибактериальный слой, предотвращающий развитие бактерий внутри нагревательных элементов;
- покрытие LCE не влияет на производительность устройства;
- покрытие LCE наносится на устройство при помощи полного погружения и достигает всех труднодоступных мест нагревательных элементов;
- обеспечивает гидрофобную поверхность.

Малый корпус: HC20-3S - HC45-3S

высота: 598 мм (a)
длина: 636 мм (b)
ширина: 320 мм (c)

Большой корпус: HC50-3S, HC70-3S

высота: 698 мм (a)
длина: 739 мм (b)
ширина: 340 мм (c)



ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОДУКТ

ЦЕНА В €
(ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С НДС)

водяные тепловентиляторы:

HC 20-3S (5-22кВт) 230В	260
HC 30-3S (9-26кВт) 230В	285
HC 35-3S (12-34кВт) 230В	355
HC 45-3S (18-44кВт) 230В	375
HC 50-3S (20-47кВт) 230В	399
HC 70-3S (30-69кВт) 230В	430
HC3P 20 22кВт 400В	285
HC3P 35 34кВт 400В	390
HC3P 50 47кВт 400В	450
HC3P 70 69кВт 400В	490

крепежные элементы:

поворотный кронштейн HC 20-45	15
поворотный кронштейн HC 50-70	20

автоматика:

3-х ступенчатый регулятор скорости с комнатным термостатом HC3S	39
регулятор скорости HC 1,2A	65
регулятор скорости HC 3,0A	75
регулятор скорости HC 5,0A	160
регулятор скорости HC 7,0A	179
регулятор скорости HC 11,0A	225
регулятор скорости HC 14,0A	259
программируемый термостат HC	60
термостат комнатный HC	29
клапан с сервоприводом HC 3/4"	59

ПРОДУКТ

ЦЕНА В €
(ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С НДС)

водяные тепловентиляторы — Farmer

Farmer HCF IP54-3S (20-47кВт)	660
Farmer HCF IP65 (24-53кВт)	870

крепежные элементы:

поворотный кронштейн Farmer	20
-----------------------------	----

автоматика:

регулятор скорости вентилятора HC3,0A	75
программируемый термостат HC	60
клапан з сервоприводом HC 3/4"	59

дополнительные элементы:

конфузор	49
круглая накладка 360	49
поддон для конденсата	55
серый корпус	15

дестратификатор:

дестратификатор HC-3S 5100	319
----------------------------	-----