



ЖИДКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ ОТ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК

ОПИСАНИЕ

Жидкий очиститель с щелочным рН.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая вязкость
- Отлично очищает даже после длительного времени с момента выполнения затирки швов
- Подходит для всех видов плитки
- Не оказывает агрессивного воздействия на поверхность материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для внутренней и наружной очистки любых типов керамических покрытий:

- керамическая плитка
- керамогранит, в т.ч. полированный и лаппатированный
- керамическая и стеклянная мозаика
- натуральный камень (античный, полированный, неполированный)

Litonet Pro, благодаря высокой вязкости, подходит как для очистки полов, так и стен.

Используется чистым, не разбавленным.

Благодаря высоким растворяющим свойствам идеально подходит для удаления остатков и разводов от эпоксидных растворов Starlike, Starlike Хамелеон, Starlike Color Crystal, Starlike Defender и Eroxustuk X90, в том числе с поверхностей сложных в уборке, например:

- тонкие плиты, полученные методом прессования
- поверхности с эффектом дерева
- шероховатые поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением хорошо взболтать.

Litonet Pro необходимо нанести на поверхность в чистом виде, не разбавленным. Распределить с помощью белого войлока (арт. 109GBNC) и оставить на 15-30 минут в зависимости от твердости и количества остатков затирки, которые необходимо убрать.

Затем протереть поверхность белым войлоком (арт. 109GBNC), а для больших площадей использовать монопетку с насадкой из белого войлока.

Рекомендуется механически растереть продукт на поверхности в течение его действия для облегчения уборки.

В конце работы тщательно сполоснуть поверхность водой, убирая остатки материала с помощью целлюлозной губки (арт. 291Ovale, 134G0001 или 291Eроху) и высушить чистой, сухой хлопчатобумажной тканью, не дожидаясь испарения воды, так как это может привести к образованию разводов.

Если после уборки остались еще пятна или разводы от эпоксидных материалов, то повторить вышеописанные действия.

ВНИМАНИЕ

- Перед началом работы защитить все поверхности, которые могут быть повреждены при контакте с очистителями.
- Перед применением хорошо взболтать.
- Для уборки больших твердых остатков эпоксидных материалов рекомендуем применять LitoStrip.
- При работе использовать индивидуальные средства защиты: резиновые перчатки и очки. Следовать инструкции по безопасности, указанной на этикетке продукта.
- В случае случайного разлива, остатки продукта собрать с помощью поглощающих материалов, например: бумага, опилки и т.п.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------------|--|
| Внешний вид | Гелеобразный |
| Цвет | Белый |
| Запах | Характерный |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется |
| рН (5% раствора) | 12 ± 0,5 |
| Удельный вес | 1120 ± 10 г/л |
| Температура применения | От +5°С до +35°С |
| Время воздействия продукта | 15-30 минут |
| Расход | 0,5 литра на 2-3 м ² |
| СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Боится мороза. |
| УПАКОВКА | Флакон 0,5 литра (12 шт. в коробке) |