

ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 85011 DUO GRIP

Технические характеристики

Описание

85010 Duo Grip работает по принципу соединения креплений с грибовидными головками, которые обеспечивают надёжное сцепление при сжатии их друг с другом. Производить скрепление DUO GRIP можно так часто, как это необходимо, либо вдоль, либо поперек при повторном раскрытии в любое время.

Адгезив

- Скрепление резины нанесением термоклей
- Прозрачный

Крепёжный материал

- Материал с тканевой основой (прозрачный): полиамид, полиуретановое покрытие
- Элементы сцепления (чёрные крепления с грибовидными головками): полипропилен

Подложка

- Полиэтилен низкой плотности
- Прозрачный

Практическое применение

- Защитное действие шелчкового механизма: наилучшее сцепление получается в результате сдавливания крючкообразных головок вместе.
- Подходит как для легких, так и тяжелых нагрузок, например: автомобильные коврики, автомобильные
- Претерпеваемая нагрузка в пять раз выше, чем с обычными креплениями «крючки/петли»

Технические данные

Технические адгезионные свойства

Пределы эксплуатационной температуры
Устойчивость к воздействию пластификатора
Стойкость к воздействию растворителей
Влагостойкость
Низкая поверхностная энергия
Высокая поверхностная энергия

приблиз. от -30°C до +93°C
Средняя
Низкая
Высокая
Высокая
Высокая

Техническая информация о продукте

Толщина с адгезивом
Толщина без адгезива
Блокировка
Толщина головки на см²

приблиз. 5,40 мм
приблиз. 4,50 мм
35 Н/см²
приблиз. 42
25 мм (другие по
запросу)

Ширина

Вес без учета адгезива
Вес с учетом адгезива

приблиз. 27 г/м
приблиз. 45 г/м

Порядок применения

Температура: от +15°C до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной величины адгезии.
Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при t +23°C.

Сроки и условия хранения

Срок годности с даты изготовления и условиях хранения при температуре 20°C с 50% отн. влажности в оригинальной упаковке: 12 месяцев.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTS_29082005 Версия 01

