

Серия ПолиVENT Н



Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из металлизированной полиэфровой пленки

Описание

- Гибкий воздуховод из металлизированной полиэфровой пленки.
- Спиральный каркас из высокоуглеродистой стальной проволоки.

Особенности

- Экологически чистый гибкий неизолированный воздуховод. Не выделяет никаких вредных веществ в процессе эксплуатации.
- Повышенная пластичность и температурная стойкость (кратковременно до +120°C)

Рекомендации к применению

- Применяется в системах бытовой и промышленной вентиляции, отопления и кондиционирования без особых требованиями к горючести и температуре, в теплосберегающих узлах и периферийных секциях больших центральных систем с давлением не выше 3000 Па.
- Рекомендован для вентиляции образовательных (в т.д. детские сады) и учебных заведений, лечебных учреждений, предприятий санаторно-курортного комплекса.

Технические характеристики

Артикул	ПолиVENT Н
Размерный ряд, мм	Ø 102; 127; 152; 203; 254; 315; ...630
Воздуховод основа	металлизированная полиэфровая пленка (45 мк)
Воздуховод проволока	пружинная сталь толщиной 0,8 - 1,5 мм
Температурный диапазон, °C	-30...+120
Стандартная длина, м	1; 1,5; 3; 7,6
Длины (нарезка), м	1; 1,5; 3; 7,6
Скорость потока воздуха, м/с	30
Рабочее давление (макс.), Па	3000

Цветовая гамма




Алюминиевый
(_)


Упаковка



Картонная коробка



Индивидуальная цветная упаковка



Сетка

Код заказа _____

ПолиVENT Н /

Принадлежности



Диффузоры и анемостаты

Решетки и колпаки

Обратные клапаны

СМЭ

Хомуты