

Серия Изовент Н



Гибкие изолированные воздуховоды на проволочном каркасе металлизированной полиэфирной пленки

■ Описание

- Гибкий изолированный воздуховод из металлизированной полиэфирной пленки.
- Спиральный каркас из высокоуглеродистой стальной проволоки.

■ Особенности

- Экологически чистый гибкий воздуховод изолированный слоем минеральной ваты.
- Не выделяет никаких вредных веществ в процессе эксплуатации.
- Не содержит хлора и кадмия.
- Повышенная пластичность и температурная стойкость (кратковременно до +120°C).

■ Рекомендации к применению

- Применяется в системах бытовой и промышленной вентиляции, отопления и кондиционирования с особыми требованиями к горючести и температуре, там где необходима теплоизоляция в сочетании с гибкостью воздуховода для предотвращения образования конденсата и потерь тепла и холода, а также в теплосберегающих узлах и периферийных секциях больших центральных систем с давлением не выше 3000 Па.
- Рекомендован для вентиляции образовательных (в т.д. детские сады) и учебных заведений, лечебных учреждений, предприятий санаторно-курортного комплекса.

■ Технические характеристики

| Артикул | Изовент Н |
|------------------------------|--|
| Размерный ряд, мм | Ø 82; 102; 127; 152; 162; 182; 203; 254; 315; ...630 |
| Воздуховод основа | металлизированная полиэфирная пленка (45 мк) |
| Воздуховод проволока | пружинная сталь толщиной 0,8 - 1,5 мм |
| Изоляция | Минеральная вата, 25 мм |
| Наружный рукав | металлизированная полиэфирная пленка (45 мк) |
| Температурный диапазон, °С | -30...+120 |
| Стандартная длина, м | 7,6 |
| Длины (нарезка), м | 7,6 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 30 |
| Рабочее давление (макс.), Па | 3000 |

■ Цветовая гамма



Алюминиевый
(_)

■ Упаковка



Картонная
коробка

Код заказа _____

Изовент Н



/

■ Принадлежности



Диффузоры и анемостаты

Решетки и колпаки

Обратные клапаны

СМЭ

Хомуты