



Aura Unigrund Kraft

Универсальная укрепляющая грунтовка
глубокого проникновения

- ✓ Готовая к применению



Описание	
Свойства	<p>Универсальная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовая к применению. ✓ Глубоко проникает и укрепляет слабое основание. ✓ Уменьшает водопоглощение. ✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. ✓ Увеличивает прочность поверхностного слоя. ✓ Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности. ✓ Уменьшает расход последующего слоя краски. ✓ Особо эффективна как модифицирующая добавка для приготовления цементных и известковых строительных растворов, подготовка оснований под плитку, шпатлёвку и штукатурку. ✓ При добавлении к строительным растворам Aura Unigrund Kraft применять вместо воды. ✓ Без запаха. ✓ Не содержит летучих органических растворителей. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Назначение	<p>Для грунтования и укрепления пористых, чувствительных к влаге, неравномерно впитывающих и пылящих оснований перед окраской латексными красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, шпатлеванием, перед заливкой самовыравнивающихся полов, также для грунтования фасадов перед окраской латексными красками. Для внутренних и наружных работ. Также применяется как модифицирующая добавка для приготовления цементных и известковых строительных растворов.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Обрабатываемые поверхности: гипсокартон, бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДСП.</p>

Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и прочной. Поверхность очистить от старых отслаивающихся покрытий, грязи, пыли, жира и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Поверхности, зараженные плесенью (грибком), следует предварительно обработать специализированным фунгицидным средством Biotol (или Biotol Spray) в соответствии с инструкцией по его применению.
Нанесение	Готовая к применению. Перед нанесением перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем при температуре окружающего воздуха и основания выше +10°C. На пористую поверхность наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». При добавлении к строительным растворам Aura Unigrund Kraft применяется в чистом виде вместо воды затворения.
Цвет	После высыхания – бесцветный.
Расход	8-10 м ² /л на один слой. Расход грунтовки зависит от типа поверхности.
Время высыхания	2-6 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Состав	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки и полимерная тара подлежат утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	3л (3кг) - 10л (10кг)
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на ее применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	