



eskaro

Життя повне фарб



Biotol home

Средство против от плесени

✓ Концентрат 1:20.



Описание	
Свойства	<p>Эффективное средство против плесени.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Концентрат 1:20.✓ Очищает от микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные и другие поверхности.✓ Уничтожает плесень, предотвращает появление плесени.✓ Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов✓ Без запаха.✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Назначение	Для очищения от плесени, мхов, лишайников и водорослей: окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностей. Для уничтожения плесени и профилактики ее появления. Применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, прачечные, а также для обработки фасадов и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, балконов и т.д. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей для нанесения	Каменные, бетонные, оштукатуренные, кирпичные и другие пористые поверхности, а также окрашенные, керамические и деревянные поверхности.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой. Поверхность механически тщательно очистить от непрочного, осыпающегося и отслаивающегося материала, спор микроорганизмов, грязи и пыли. При необходимости использовать пескоструйную очистку и мытье под давлением.
Применение	Для профилактики и уничтожения плесени. Концентрат Biotol home 1:20 разбавить водой (1 часть концентрата на 20 частей воды). Раствор обильно, до образования мокрого слоя наносить на поверхность мягкой кистью, губкой или распылителем при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C. Раствор наносить за несколько проходов, следующих друг за другом. На вертикальные поверхности для предотвращения подтеков раствор наносить снизу вверх, хорошо распределяя по поверхности. На

	поверхностях, сильно зараженных плесенью, процедуру повторить через 10-15 мин. Во время нанесения следует избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, цветы, огородные культуры, трава и кустарники, их следует закрыть полиэтиленовой пленкой. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды. Через 1-2 дня поверхность, на которой находились произрастания (плесень, грибок и т.д.), тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения биологических загрязнений поверхность после механической очистки следует обработать средством Biotol home 1:20 еще раз. Перед окраской и шпатлеванием поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и отвечать рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными материалами.
Цвет	Бесцветный.
Расход	До 8 м.кв/л разведенного концентрата при обработке поверхности. Упаковка 0,33 л - на 13-26 м2 поверхности.
Время высыхания	Дальнейшую обработку поверхности (грунтование и окрашивание) производить после ее высыхания, но не менее чем через 24 часа.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, губка, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Соединения изотиазола, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать во время хранения.
Гарантийный срок хранения	2 года от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до + 25°C. Беречь от действия нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Носить защиту глаз или лица. Хранить в недоступном для детей месте. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Содержит биоцид. Вреден для окружающей среды и гидробионтов. Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Состав является пожаро- и взрывобезопасным.
Утилизация	Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов, тару – на свалку.
Плотность	1,0 кг/л.
Объем/масса	0,33 л
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	