

2017

СВЕТ - ЗВУК - СЦЕНА



ЛЕНТЫ HPX

**РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**







Армированные ленты

4



Двухсторонние ленты

8



Ленты безопасности

12



7

Ленты для стыков
напольного покрытия

11

Специальные ленты



13

Упаковочные ленты



■ СВЕРХПРОЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200



- Очень сильная, универсальная высококачественная лента с усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии
- Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
- Легко отрывается вручную
- Водонепроницаема
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	90 °C
Сила адгезии	12,7 Н / 25 мм
Толщина	0,3 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CS5025	50 мм	25 м	серебряный	30 шт	8711347114610
CB5025	50 мм	25 м	черный	30 шт	8711347114573
CW5025	50 мм	25 м	белый	30 шт	5425014220018
CY5025	50 мм	25 м	желтый	30 шт	5425014220674
CR5025	50 мм	25 м	красный	30 шт	5425014220681
CL5025	50 мм	25 м	голубой	30 шт	5425014220698
CD5025	50 мм	25 м	синий	30 шт	5425014220704
CG5025	50 мм	25 м	зеленый	30 шт	5425014220711

■ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА GAFFER TAPE ЧЕРНЫЙ МАТ (СВЕТ/ЗВУК/СЦЕНА)



- Высококачественная клейкая лента на тканевой основе, с матово-черной поверхностью
- Устойчива к погоде
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Сильная адгезия
- Не оставляет клейких остатков после длительного использования

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	85 °C
Сила адгезии	9,8 Н / 25 мм
Толщина	0,31 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
GB5025	48 мм	25 м	черный матовый	30 шт	5425014220032

АРМИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ



■ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА FLUO (СВЕТ / ЗВУК / СЦЕНА)



- Высококачественная клейкая лента на тканевой основе, флюоресцентных цветов
- Подходит для ремонта, сращивания, связывания и маркировки
- Сильная адгезия

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	7,8 Н / 25 мм
Толщина	0,31 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FLUO	50 мм	25 м	зеленый, оранжевый, желтый, розовый	1 шт	-

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА 1900



- Универсальная клейкая лента
- Хорошая адгезия к большинству основ
- Универсальная: упаковка, комплектация, герметизация, временные ремонты
- Отрывается вручную

Тип клея	каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	60 °C
Сила адгезии	11 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DC5050	48 мм	50 м	серебряный	24 шт	5425014223316

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52300



- Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
- Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений
- Применяется в HVAC

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	3,4 Н / 25 мм
Толщина	0,12 мм
Напряжение пробоя	5,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
IB5033	50 мм	33 м	черный	24 шт	5425014220223
IG5033	50 мм	33 м	серый	24 шт	5425014229042

■ ЛЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



- Очень прочная прозрачная лента для временного монтажа напольного покрытия
- Отрывается вручную
- 1001 область применения

Тип клея	акриловый
Носитель	полиэтилен
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	10 Н / 25 мм
Толщина	0,18 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AT4825	48 мм	25 м	прозрачный	30 шт	5425014228205

ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ



■ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ



- Двухсторонняя лента для ковровых покрытий
- Подходит для большинства типов напольных покрытий: линолеум, ковролин, дорожки, пластиковые панели
- Высокая прочность склеивания, в том числе на шероховатых поверхностях
- Может быть удалена с поверхности вручную

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	хлопчатобумажная ткань
Максимальная температура эксплуатации	60 °C
Сила адгезии	27,5 Н / 25 мм
Толщина	0,25 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
СТ5025	50 мм	25 м	белый	24 шт	5425014224054

■ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И КРАСНЫХ ДОРОЖЕК **EXPO CARPET TAPE**



- Удаляется без следа с большинства поверхностей
- Отлично подойдет для использования на временных мероприятиях, например для монтажа «красных дорожек»
- Лента на тканевой основе для деликатных поверхностей
- Подходит для большинства типов ковровых покрытий
- Подходит для шероховатых поверхностей
- Удаляется без следов
- Можно отрывать вручную

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	хлопчатобумажная ткань
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	7Н/25мм - 30Н/25мм
Толщина	0,23 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EX3825	38 мм	25 м	прозрачный	30 шт	5425014229387

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА (ЭКОНОМ)



- Двухсторонняя лента для ковров и других применений
- Подходит для гладких поверхностей
- Экономичная



Тип клея	синтетический каучук
Носитель	полипропиленовая пленка
Максимальная температура эксплуатации	60 °C
Сила адгезии	14 Н / 25 мм
Толщина	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CE5025	50 мм	25 м	прозрачный	24 шт	5425014225440

■ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА **MAXPOWER**



- Двухсторонняя 100% прозрачная акриловая лента с очень высокой адгезией
- Подходит для монтажа всех типов объектов
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Подходит для тяжелых нагрузок
- Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги
- Для внутренних и наружных работ
- Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Максимальная температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	34 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	5,8 кг/см ²
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
HT1905	19 мм	5 м	прозрачный	10 шт	5425014228328

ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ

■ ТОНКАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА **ULTRAMOUNT**

- Тонкая прозрачная двухсторонняя лента с высокой адгезией
- Идеально подходит для монтажа шильдов на авто, профилей мебельных, рекламных конструкций
- Отлично подойдет для монтажа светодиодной ленты
- Применяется для монтажа неполярных поверхностей: полипропилен, полиэтилен
- Рекомендуется использовать только для гладких поверхностей

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	полиэфирная пленка
Максимальная температура эксплуатации	100 °C
Сила адгезии	44 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	5,4 кг/см ²
Толщина	0,25 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UM1510	15 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228359

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА **ULTRAFIX**

- Двухсторонняя лента с максимальной начальной адгезией.
- Отлично подойдет для крепления в помещении крючков, табличек, знаков и т.п.
- Моментальное склеивание



Тип клея	hot melt
Носитель	вспененный полиэтилен
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	25 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	6,5 кг/см ²
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DSU0605	6 мм	5 м	белый	20 шт	5425014227901
DSU0905	9 мм	5 м	белый	20 шт	5425014227918
DSU1205	12 мм	5 м	белый	10 шт	5425014227925
DSU1905	19 мм	5 м	белый	10 шт	5425014228557
DSU2505	25 мм	5 м	белый	10 шт	5425014228625

■ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА **ZIP-FIX**



- Очень сильная самоклеющаяся лента-застёжка
- Отличная адгезия к различным основам
- Подходит для легких и тяжелых нагрузок. Например: автомобильные коврики, автомобильные инструменты, аудиооборудование и т.д.
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
- Также подходит для наружных работ

Тип клея	термоплавкий каучук
Носитель	полиамид
Максимальная температура эксплуатации	100 °C
Толщина	2,10 мм

Артикулы	Ширина	Длина	Цвет	В коробке	Штрихкод
ZF1000	20 мм	50 мм	черный	20 шт	5425014220766

■ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА **DUO GRIP**



- Многократное крепление происходит за счёт нажатия друг на друга поверхностей укрытых «грибками»
- Подходит для тяжёлых нагрузок: аудиокolonки, потолки в автотранспорте, смотровые люки, автоинструмент, аптечки
- Выдерживает нагрузку в 5 раз большую чем застёжка типа ZIP FIX

Тип клея	термоплавкий каучук
Носитель	полиамид
Максимальная температура эксплуатации	90 °C
Толщина	3,10 мм

Артикулы	Ширина	Длина	Цвет	В коробке	Штрихкод
DG1000	25 мм	25 мм	черный	20 шт	5425014220926

■ БАРЬЕРНАЯ ЛЕНТА



- Бело-красная барьерная лента
- Хорошая видимость
- Краска устойчива к ультрафиолету и царапинам
- **УФ СТОЙКОСТЬ 1 ГОД!**

Носитель	полиэтилен
Толщина	0,03 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
B50100	50 мм	100 м	бело-красный	36 шт	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	бело-красный	12 шт	5425014222869

■ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ



- Идеальна для противоскользящей защиты на гладких поверхностях (плитка, камень, стекло, дерево)
- Для промышленного и домашнего использования
- Высокая адгезия
- Устойчива к маслам и воде
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый
Носитель	поливинилхлорид
Максимальная температура эксплуатации	50 °C
Сила адгезии	15,7 Н / 25 мм
Толщина	0,8 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	черный	36 шт	5425014224986

■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “ЭКОНОМ”



- Безупречно работает при склеивании пленок и полиэтиленов, прекрасно подходит для упаковки коробок из гофрокартона с нетяжелой продукцией
- Обладает достаточной морозостойкостью

Тип клея	акриловый на водной основе
Носитель	ПП пленка
Сила адгезии	7,5 Н / 25 мм
Толщина	0,045 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SKT486638	48 мм	66 м	прозрачный	72 шт	5425014228502
SKB486638	48 мм	66 м	коричневый	72 шт	5425014228519



■ DP0051



■ DP0039



■ DB0019



■ TT0001



■ HT1902



■ ВИДЕОРАМКИ



■ DP0070



■ DP0096



■ DISP008



■ DISP009



WWW.HPX.EU