

2017

ЭЛЕКТРИКА



ЛЕНТЫ HPX

**РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**







Изоляционные ленты

4

8

Широкие изоленды



Двухсторонние ленты

9

11

Армированные ленты

Безопасность
и упаковка

12

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5200



- Изоляционная лента из поливинилхлорида для универсального использования
- Подходит для электроизоляции и большого числа других видов использования
- Огнестойкая

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	4,9 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм
Напряжение пробоя	6,5 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	черный	200 шт	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синий	200 шт	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	красный	200 шт	5425014221176
IW1510	15 мм	10 м	белый	200 шт	5425014221213
IB1910	19 мм	10 м	черный	200 шт	8711347114412
IE1910	19 мм	10 м	желто-зеленый	200 шт	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	серый	200 шт	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синий	200 шт	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	красный	200 шт	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	белый	200 шт	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	желтый	200 шт	5425014220476

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52100



- Подходит для электроизоляции, укрепления, защиты и ремонта
- Огнеупорная
- Европейский стандарт качества VDE
- Легко снимается

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	4,5 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм
Напряжение пробоя	7,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	черный	200 шт	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	черный	250 шт	5425014223613
IE1920	19 мм	20 м	желто-зеленый	250 шт	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	серый	250 шт	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синий	250 шт	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	красный	250 шт	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневый	250 шт	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	белый	250 шт	5425014223668

■ ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ИЗОЛЕНТА



- Вулканизирующая лента, которая после применения образует однородную массу, без необходимости подогрева или сдавливания
- Подходит для изоляции электрических кабелей, уплотнительных шлангов и т.д.
- Для текущего и временного ремонта

Тип клея	полиизобутилен
Максимальная температура эксплуатации	90 °C
Толщина	0,5 мм
Напряжение пробоя	42 кВ/мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SF2503	25 мм	3 м	черный	20 шт	5425014220179
SF1910	19 мм	10 м	черный	20 шт	5425014220162

■ ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА



- Лента для ремонта труб, шлангов, патрубков и электроизоляции проводов
- Температура эксплуатации от -65 до +260 °C
- Выдерживает давление до 12 Бар
- Герметизирует даже мокрые, грязные, неровные и жирные поверхности
- Устойчива к погодным условиям
- Устойчива к воздействию топлива, масел, кислот, растворителей, морской воды, озона и дорожной соли
- Подходит для использования под водой

Тип клея	силикон
Максимальная температура эксплуатации	200 °C (до 260°C на короткие промежутки времени)
Толщина	0,5 мм
Напряжение пробоя	16 кВ/мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SI2503	25 мм	3 м	прозрачный	6 шт	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	красный	6 шт	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	черный	6 шт	5425014225921

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ



■ ТКАНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



- Высококачественная тканевая лента
- Подходит для связывания и защиты кабелей
- Гарантирует гибкую и надежную защиту кабеля
- Качество соответствует требованиям автопроизводителей (OEM)

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	вискоза
Максимальная температура эксплуатации	105 °C
Сила адгезии	6,25 Н / 25 мм
Толщина	0,25 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
LI1925	19 мм	25 м	черный	20 шт	5425014221275

■ ЛЕНТА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ (АНТИ-СКРИП)




- Самоклеющаяся текстильная лента с высоким ворсом
- Подходит для скрепления и защиты кабелей, например, в машинах, звуковых системах и т.д.
- Звукоизоляция, качество соответствует требованиям автопроизводителей (OEM)

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	полиэстер
Максимальная температура эксплуатации	110 °C
Сила адгезии	3,75 Н / 25 мм
Толщина	0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
TP1910	19 мм	10 м	черный	20 шт	5425014220254
TP1925	19 мм	25 м	черный	20 шт	5425014221732

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52300



- Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
- Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений
- Применяется в HVAC

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	3,4 Н / 25 мм
Толщина	0,12 мм
Напряжение пробоя	5,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
IB5020	50 мм	20 м	черный	24 шт	5425014224832
IG5020	50 мм	20 м	серый	24 шт	5425014224856
IR5020	50 мм	20 м	красный	24 шт	5425014225181
IW5020	50 мм	20 м	белый	24 шт	5425014224870
IB5033	50 мм	33 м	черный	24 шт	5425014220223
IG5033	50 мм	33 м	серый	24 шт	5425014229042

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52400



- Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
- Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений
- Применяется в HVAC

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	3,0 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм
Напряжение пробоя	7,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BI5010	50 мм	10 м	черный	100 шт	5425014229073
GI5010	50 мм	10 м	серый	100 шт	5425014229158
LI5010	50 мм	10 м	синий	100 шт	5425014229172
RI5010	50 мм	10 м	красный	100 шт	5425014229219
WI5010	50 мм	10 м	белый	100 шт	5425014229233
YI5010	50 мм	10 м	желтый	100 шт	5425014229196

ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ



■ ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КАБЕЛЬКАНАЛОВ



- Двухсторонняя монтажная лента
- Отлично подходит для монтажа кабельных каналов
- Для внутренних и наружных работ
- Подходящие основания: стекло, дерево, металл и пластики

Тип клея	акриловый
Носитель	полиэтиленовая пена
Максимальная температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	24 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	5,7 кг/см ²
Толщина	0,95 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DS1905	19 мм	5 м	белый	10 шт	5425014220124
DS1925	19 мм	25 м	белый	10 шт	5425014222531

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА **ULTRAFIX**



- Двухсторонняя лента с максимальной начальной адгезией.
- Отлично подойдет для крепления в помещении крючков, табличек, знаков и т.п.
- Моментальное склеивание

Тип клея	hot melt
Носитель	вспененный полиэтилен
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	25 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	6,5 кг/см ²
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DSU0605	6 мм	5 м	белый	20 шт	5425014227901
DSU0905	9 мм	5 м	белый	20 шт	5425014227918
DSU1205	12 мм	5 м	белый	10 шт	5425014227925
DSU1905	19 мм	5 м	белый	10 шт	5425014228557
DSU2505	25 мм	5 м	белый	10 шт	5425014228625

■ ТОНКАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ **ULTRAMOUNT**



- Тонкая прозрачная двухсторонняя лента с высокой адгезией
- Отлично подойдет для монтажа светодиодной ленты
- Применяется для монтажа неполярных поверхностей: полипропилен, полиэтилен
- Рекомендуется использовать только для гладких поверхностей

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	полиэфирная пленка
Максимальная температура эксплуатации	100 °C
Сила адгезии	44 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	5,4 кг/см ²
Толщина	0,25 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UM0910	9 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228342
UM1510	15 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228359

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА 1900



- Универсальная клейкая лента
- Хорошая адгезия к большинству основ
- Универсальная: упаковка, комплектация, герметизация, временные ремонты
- Отрывается вручную

Тип клея	каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с поли- этиленовым по- крытием
Максимальная температура эксплуатации	60 °C
Сила адгезии	11 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	серебряный	20 шт	5425014226973

■ БАРЬЕРНАЯ ЛЕНТА



- Бело-красная барьерная лента
- Хорошая видимость
- Краска устойчива к ультрафиолету и царапинам
- **УФ СТОЙКОСТЬ 1 ГОД!**

Носитель	полиэтилен
Толщина	0,03 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
B50100	50 мм	100 м	бело-красный	36 шт	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	бело-красный	12 шт	5425014222869

■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “ЭКОНОМ”



- Безупречно работает при склеивании пленок и полиэтиленов, прекрасно подходит для упаковки коробок из гофрокартона с нетяжелой продукцией
- Обладает достаточной морозостойкостью

Тип клея	акриловый на водной основе
Носитель	ПП пленка
Сила адгезии	7,5 Н / 25 мм
Толщина	0,045 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SKT486638	48 мм	66 м	прозрачный	72 шт	5425014228502
SKB486638	48 мм	66 м	коричневый	72 шт	5425014228519



■ DP0051



■ DP0039



■ DB0019



■ TT0001



■ HT1902



■ ВИДЕОРАМКИ



■ DP0070



■ DP0096



■ DISP008



■ DISP009



WWW.HPX.EU