

2017

ОВВК



ЛЕНТЫ HPX

**РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**







Алюминиевые ленты

4



6

Армированные ленты



Бандажные ленты

7



8

Уплотнительные ленты



Ремонтные ленты

9



10

Специальные ленты

Безопасность и
упаковка

12

■ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА 120°C С ТОЛЩИНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ 40 МИКРОН



- Высококачественная лента для ремонта и монтажа металла
- Прочная фольга 40 мкм с акриловым клеем пригодна для эксплуатации в экстремальных условиях до +120 °C
- Акриловый клей обеспечивает максимальную долговечность и герметичность соединения

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	алюминий
Максимальная температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AL5050	50 мм	50 м	алюминиевый	24 шт	5425014223026
AL7550	75 мм	50 м	алюминиевый	16 шт	5425014224238

■ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА 120°C С ТОЛЩИНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ 30 МИКРОН



- Высококачественная лента для ремонта и монтажа металла
- Прочная фольга 30 мкм с акриловым клеем пригодна для эксплуатации в экстремальных условиях до +120 °C
- Акриловый клей обеспечивает максимальную долговечность и герметичность соединения

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	алюминий
Максимальная температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AL5050L	50 мм	50 м	алюминиевый	24 шт	5425014228045
AL7550L	75 мм	50 м	алюминиевый	16 шт	5425014228052

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛЕНТЫ

■ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА 80°C АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ



- Высококачественная лента для ремонта и монтажа металла армированная стеклосеткой
- Прочная фольга с акриловым клеем пригодна для эксплуатации в условиях до +80 °C
- Акриловый клей обеспечивает максимальную долговечность и герметичность соединения
- Стеклосетка позволяет сделать качественный монтаж

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	алюминий
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина без лайнера	0,05 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ALU/ARM5050	50 мм	50 м	алюминиевый	24 шт	5425014229967
ALU/ARM7550	75 мм	50 м	алюминиевый	16 шт	5425014229974

■ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕНТА 100°C



- Лента предназначена для герметизации стыков фольгированных материалов, для сращивания материалов теплоизоляции
- Отличная температурная стойкость
- Высокая сила адгезии

Тип клея	акриловый
Носитель	металлизирующая ПП пленка
Максимальная температура эксплуатации	100 °C
Сила адгезии	12 Н / 25 мм
Толщина	0,55 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ST5025	50 мм	25 м	алюминиевый	36 шт	5425014229912

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА 1900



- Универсальная клейкая лента
- Хорошая адгезия к большинству основ
- Универсальная: упаковка, комплектация, герметизация, временные ремонты
- Отрывается вручную

Тип клея	каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с поли-этиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	60 °C
Сила адгезии	11 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DC5050	48 мм	50 м	серебряный	24 шт	5425014223316

■ СВЕРХПРОЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200



- Очень сильная, универсальная высококачественная лента с усиленной обратной стороной и высокой силой адгезии
- Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
- Легко отрывается вручную
- Водонепроницаема
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	тканевая материя / полиэстер с поли-этиленовым покрытием
Максимальная температура эксплуатации	90 °C
Сила адгезии	12,7 Н / 25 мм
Толщина	0,3 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CS5025	50 мм	25 м	серебряный	30 шт	8711347114610
CB5025	50 мм	25 м	черный	30 шт	8711347114573
CW5025	50 мм	25 м	белый	30 шт	5425014220018

БАНДАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52300



- Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
- Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений
- Применяется в HVAC

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	3,4 Н / 25 мм
Толщина	0,12 мм
Напряжение пробоя	5,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
IB5020	50 мм	20 м	черный	24 шт	5425014224832
IG5020	50 мм	20 м	серый	24 шт	5425014224856
IR5020	50 мм	20 м	красный	24 шт	5425014225181
IW5020	50 мм	20 м	белый	24 шт	5425014224870
IB5033	50 мм	33 м	черный	24 шт	5425014220223
IG5033	50 мм	33 м	серый	24 шт	5425014229042

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52400



- Изоляционная лента из поливинилхлорида, универсальное использование
- Подходит для электроизоляции и широкому кругу других применений
- Применяется в HVAC

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная температура эксплуатации	80 °C
Сила адгезии	3,0 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм
Напряжение пробоя	7,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BI5010	50 мм	10 м	черный	100 шт	5425014229073
GI5010	50 мм	10 м	серый	100 шт	5425014229158
LI5010	50 мм	10 м	синий	100 шт	5425014229172
RI5010	50 мм	10 м	красный	100 шт	5425014229219
WI5010	50 мм	10 м	белый	100 шт	5425014229233
YI5010	50 мм	10 м	желтый	100 шт	5425014229196

■ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ И 6 ММ



- Идеальное решение для теплоизоляции и звукоизоляции труб, трубопроводов и воздуховодов. Широко применяется в строительстве для уплотнения и звукоизоляции
- Долговечен и стабилен в при высоких и низких температурах
- Стойкий к химикатам и механическим повреждениям
- Пожаробезопасен: слабогорюч и склонен к самозатуханию
- Уплотнитель имеет высококачественную клеевую основу, которая имеет великолепную адгезию к большинству поверхностей

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный каучук
Температура эксплуатации	от -40°C до +120°C
Сила адгезии	15 Н / 25 мм
Толщина	3,0 мм; 6мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SK9032015	20 мм	15 м	черный	13 шт	-
SK9032515	25 мм	15 м	черный	10 шт	-
SK9033815	38 мм	15 м	черный	6 шт	-
SK9035015	50 мм	15 м	черный	5 шт	-

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SK9062010	20 мм	10 м	черный	13 шт	-
SK9062510	25 мм	10 м	черный	10 шт	-
SK9063810	38 мм	10 м	черный	6 шт	-
SK9065010	50 мм	10 м	черный	5 шт	-

РЕМОНТНЫЕ ЛЕНТЫ

■ ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА



- Лента для ремонта труб, шлангов, патрубков и электроизоляции проводов
- Температура эксплуатации от -65 до +260 °C
- Выдерживает давление до 12 Бар
- Герметизирует даже мокрые, грязные, неровные и жирные поверхности
- Устойчива к погодным условиям
- Устойчива к воздействию топлива, масел, кислот, растворителей, морской воды, озона и дорожной соли
- Подходит для использования под водой

Тип клея	силикон
Максимальная температура эксплуатации	200 °C (до 260°C на короткие промежутки времени)
Толщина	0,5 мм
Напряжение пробоя	16 кВ/мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SI2503	25 мм	3 м	прозрачный	6 шт	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	красный	6 шт	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	черный	6 шт	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	желтый	6 шт	5425014229646

■ БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК



- Бутиловая лента-герметик
- Герметизирующая лента для использования в автомобилях, строительстве, производстве окон
- Прочный эластичный материал
- Отлично принимает форму отверстий, углов, мест соединений
- Устойчив в УФ-излучению, имеет постоянную эластичность

Тип клея	бутил
Максимальная температура эксплуатации	90 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	2,00 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	серый	12 шт	5425014223378

■ ЛЕНТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА



- Уплотнительная лента с высокой силой адгезии
- Отличные герметизирующие свойства
- Можно использовать внутри и снаружи помещения
- Влагостойкая, водонепроницаемая с стойкая к атмосферным воздействиям, пригодна для покраски

Тип клея	акриловый
Носитель	акриловая пена
Максимальная температура эксплуатации	70 °C
Сила адгезии	37,5 Н / 25 мм
Толщина	1 мм

Сферы применения: герметизация поликарбонатной кровли, защита утечки азота в овощехранилищах, ремонт автомобильных рефрижераторов

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PS3802	38 мм	1,5 м	прозрачный	20 шт	5425014227277



■ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ЛЮБЫХ ТРУБ **MAXSEAL PU5018**



- Ленту MAXSEAL возможно применять для труб с рабочим температурным диапазоном от -50°C до +150°C.
- MAXSEAL можно использовать не только для труб сантехники дома и в коммерческих помещениях.
- Его широко применяют для труб с разным содержимым и разного назначения: с питьевой и технической водой, газом, парами дизельного топлива, воздухом, соляной кислотой и другими химическими продуктами, для нефтепроводов и др. Это подтверждено рядом испытаний MAXSEAL. Он испытан и проверен на стойкость к самым агрессивным химическим веществам, на способность выдерживать давление до 13 атмосфер (для сравнения: водопроводные трубы, в среднем, рассчитаны на давление 5-8 атмосфер)

Максимальная температура эксплуатации	от -50°C до +150°C
Толщина	0,5 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PU5018	50 мм	1,8 м	белый	1 шт	5425014228595



■ БАРЬЕРНАЯ ЛЕНТА



- Бело-красная барьерная лента
- Хорошая видимость
- Краска устойчива к ультрафиолету и царапинам
- **УФ СТОЙКОСТЬ 1 ГОД!**

Носитель	полиэтилен
Толщина	0,03 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
B50100	50 мм	100 м	бело-красный	36 шт	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	бело-красный	12 шт	5425014222869

■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “ЭКОНОМ”



- Безупречно работает при склеивании пленок и полиэтиленов, прекрасно подходит для упаковки коробок из гофрокартона с нетяжелой продукцией
- Обладает достаточной морозостойкостью

Тип клея	акриловый на водной основе
Носитель	ПП пленка
Сила адгезии	7,5 Н / 25 мм
Толщина	0,045 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SKT486638	48 мм	66 м	прозрачный	72 шт	5425014228502
SKB486638	48 мм	66 м	коричневый	72 шт	5425014228519

ДИСПЛЕИ И КОНЦЕПЦИИ



■ DP0051



■ DP0039



■ DB0019



■ TT0001



■ HT1902



■ ВИДЕОРАМКИ



■ DP0070



■ DP0096



■ DISP008



■ DISP009



WWW.HPX.EU