


HYDAC INTERNATIONAL

ПОРТАТИВНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
HMG 500/510
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



Комплектность поставки регистраторов HMG 500 / 510







Описание	Обозначение для заказа	Фото
<p>Регистратор HMG 500 в стандартной комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непосредственно прибор HMG 500; - инструкция по применению; - аккумуляторная батарея 9 V. 	Регистратор HMG 500-000	
<p>Регистратор HMG 500 в комплектации 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непосредственно прибор HMG 500; - инструкция по применению; - пластиковый чемодан для хранения и переноски; - аккумуляторная батарея 9 V; - датчик давления с диапазоном измерений от 0...600 бар; - кабель 2 м для подключения датчика давления; - переходник с внутренней резьбой G 1/4 для монтажа датчика в системе через контрольную точку Mini-Mess (M16x2). 	Регистратор HMG 500-Set 01	
<p>Регистратор HMG 500 в комплектации 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непосредственно прибор HMG 500; - инструкция по применению; - пластиковый чемодан для хранения и переноски; - аккумуляторная батарея 9 V; - два датчика давления с диапазоном измерений от 0...600 бар; - два кабеля 2 м для подключения датчиков давления; - два переходника с внутренней резьбой G 1/4 для монтажа датчиков через контрольные точки Mini-Mess (M16x2). 	Регистратор HMG 500-Set 02	
<p>Регистратор HMG 510 в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непосредственно прибор HMG 510 *); - инструкция по применению; - пластиковый чемодан для хранения и переноски; - аккумуляторная батарея 9 V; - кабель 2 м для подключения датчика; - тройник для дополнительного подключения HLB 1000; - тройник для дополнительного подключения CS 1000; - программное обеспечение; - USB-кабель для подключения к компьютеру. 	Регистратор HMG 510-000	

*) Регистратор HMG 510 имеет функцию для передачи результатов измерений на ПК, может работать с датчиком класса чистоты рабочей жидкости CS 1000 и датчиком состояния гидравлического масла HLB 1000. Датчики CS 1000 и HLB 1000 не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Основные принадлежности к регистратору HMG 500 / 510

Описание	Обозначение для заказа	Фото
Пластиковый чемодан		
Пластиковый чемодан для хранения и переноски регистратора и принадлежностей	№ 6043006	
Датчики давления		
диапазон измерений от -1 до 9 бар	HDA 4748-H-0009-000	
диапазон измерений от 0 до 16 бар	HDA 4748-H-0016-000	
диапазон измерений от 0 до 60 бар	HDA 4748-H-0060-000	
диапазон измерений от 0 до 100 бар	HDA 4748-H-0100-000	
диапазон измерений от 0 до 250 бар	HDA 4748-H-0250-000	
диапазон измерений от 0 до 400 бар	HDA 4748-H-0400-000	
диапазон измерений от 0 до 600 бар	HDA 4748-H-0600-000	
Датчик температуры		
диапазон измерений от -25 до +100 °C	ETS 4548-H-000	
Преобразователи расхода (расходомеры) из прочного алюминиевого сплава для масел на минеральной основе		
диапазон измерений от 1,2 до 20 л/мин	EVS 3108-H-0020-000	
диапазон измерений от 6 до 60 л/мин	EVS 3108-H-0060-000	
диапазон измерений от 15 до 300 л/мин	EVS 3108-H-0300-000	
диапазон измерений от 40 до 600 л/мин	EVS 3108-H-0600-000	
Преобразователи расхода (расходомеры) из нержавеющей стали для жидкостей на водной основе		
диапазон измерений от 1,2 до 20 л/мин	EVS 3118-H-0020-000	
диапазон измерений от 6 до 60 л/мин	EVS 3118-H-0060-000	
диапазон измерений от 15 до 300 л/мин	EVS 3118-H-0300-000	
диапазон измерений от 40 до 600 л/мин	EVS 3118-H-0600-000	
Кабель длиной 2 м для подключения датчика	ZBE 30-02	
Кабель длиной 5 м для подключения датчика	ZBE 30-05	
Блок питания 220-230 V	№ 6043562	

Аксессуары и запасные части к регистратору HMG 500 / 510

Описание	Обозначение для заказа	Фото
Датчик для измерения частоты вращения валов насосов, гидромоторов, электродвигателей	HDS 1000-002	
Блок имитации сигналов от двух датчиков одновременно; предназначен для обучения и тестирования	SSH 1000	
USB-кабель (для HMG 510)	№ 6049553	
Адаптер M12x1 – 714 M18 (4-20 мА)	ZBE 34	
Адаптер M12x1 – Hirschmann DIN 43650 (4-20 мА)	ZBE 35	
Тройник для подключения датчика состояния масла HLB 1000 (для HMG 510)	ZBE 26	
Тройник для подключения датчика чистоты рабочей жидкости CS1000 (для HMG 510)	ZBE 41	