

# MAXI

## Отделочная шпаклевка

- Готовая к применению мелкозернистая шпаклевка
- Обладает хорошими заполняющими свойствами и хорошо поддается обработке
- Белая



### Свойства изделия

Готовая к использованию мелкозернистая шпаклевка для внутренних работ. Продукт легко наносится на поверхность и хорошо поддается обработке, поэтому подходит как для выполнения поправок отдельных мест, так и сплошного шпаклевания стен и потолков. Хорошо сцепляется с базовой поверхностью, быстро сохнет и оставляет на поверхности прочный слой шпаклевки. Широкий выбор тары.

### Сфера применения

Продукт предназначен для шпаклевания стен и потолков в жилых, офисных и общественных помещениях. Подходит как для шпаклевания небольших неровностей поверхности, заполнения отверстий, швов и щелей, так и для сплошного шпаклевания поверхности.

### Базовая поверхность

Продукт подходит для шпаклевания оштукатуренных, бетонных, легобетонных и кирпичных поверхностей, гипсовых плит, а также стекловолоконных обоев при внутренних работах в сухих помещениях.

### Подготовка поверхности

Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Для очистки поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также и чистящее средство Cleaner. Удалить старую отслоившуюся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую глянцевой краской поверхность ошлифовать наждачной бумагой.

### Шпаклевание

Шпаклевку Maxi наносить на поверхность в один или несколько слоев толщиной до 3 мм. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки убедиться, что предыдущий слой высох.

Свежую шпаклевку разравнивать на поверхности до максимальной гладкости, чтобы уменьшить степень последующего шлифования. Швы и широкие щели укрепить лентой из бумаги или стекловолоконной ткани. Для шлифования зашпаклеванной поверхности использовать мелкозернистую шлифовальную шкурку (№ 150–180). После шлифования тщательно удалить с поверхности шлифовальную пыль. Более глубокие отверстия и щели можно сначала заполнить также базовой шпаклевкой Maxi Base и финишное разглаживание поверхности выполнить отделочной шпаклевкой Maxi.

Шпаклевка Maxi готова к применению. После длительного стояния шпаклевке может потребоваться легкое перемешивание. К шпаклевке не примешивать шпаклевки других типов или сухие смеси.

### Финишная отделка

Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности подходит использование как латексных, алкидных, так и акриловых красок. Пористую поверхность шпаклевки рекомендуется сначала грунтовать, и лишь затем отделывать финишной покрывной краской.



## Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерный латекс
Размер зерна	< 0,1 мм
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	2–3 часа при толщине слоя шпаклевки 1 мм
Разбавитель	вода
Цвет	белая
Рабочий инструмент	шпатель
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C)
Упаковка	0,5 л / 2,5 л / 10 л

## Рекомендации по шпаклеванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время шпаклевания +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также шпаклевания нагретой на солнце поверхности. Воздействие влажного воздуха в сочетании с низкой температурой значительно продлевает время высыхания шпаклевки.

В уже открытой таре шпаклевка дольше сохраняет свежесть, если после работы верхнюю поверхность шпаклевки покрыть тонкой пленкой, и емкость со шпаклевкой плотно закрыть.

## Безопасность труда

При шпаклевании и шлифовании поверхности соблюдать все требования безопасности, пользоваться респиратором, надевать средства для защиты глаз или лица и тщательно вентилировать помещения. Во избежание распространения пыли удалить шлифовальную пыль с поверхности влажной тряпкой. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

## Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость со шпаклевкой. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки шпаклевки. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки шпаклевки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

## Производитель

Akzo Nobel, Нидерланды.

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.