

CELCO AQUA



Лак для внутренних работ

- Лак для дерева на водной основе, с незначительным запахом
- Защищает поверхность от пожелтения
- Колеруется

Свойства изделия

Быстросохнущий и практически не имеющий запаха лак для внутренних работ на водной основе. Образует на поверхности устойчивый к мытью слой лака, обладающий устойчивостью к воздействию воды, жира и бытовой химии. Содержащийся в продукте УФ-фильтр уменьшает потемнение древесины под воздействием солнечного излучения. Лак колеруется.

Сфера использования

Продукт предназначен для лакирования стен, потолков, карнизов, дверей, планок и балок при внутренних работах в сухих помещениях.

Базовая поверхность

Подходит для отделки новых и ранее покрытых лаком деревянных поверхностей, а также в качестве защитного лака для бетонных и кирпичных поверхностей и цементной штукатурки.

Подготовка поверхности

Лакируемая поверхность должна быть очищенной от пыли, загрязнения, жира и воска. Следить, чтобы на всех этапах работы поверхность была сухой, содержание влаги в древесине – ниже 18 %.

С ранее покрытой лаком деревянной поверхности удалить отслоившийся лак, затем поверхность ошлифовать до гладкости. Для получения ровной поверхности без видимых переходов рекомендуется удалить с поверхности весь старый лак. Для достижения лучшей адгезии прочно связанный с базовой поверхностью старый слой лака оциновать шлифовальной шкуркой. Имеющиеся в деревянной поверхности отверстия и щели (но не щели между досками!) заполнить подходящей шпаклевкой, затем ошлифовать зашпаклеванные места до гладкости. Перед лакированием удалить с поверхности пыль влажной тряпкой или пылесосом.

Лакирование.

Новую деревянную поверхность залакировать в 2–3 слоя, ранее лакированную поверхность – в 1–2 слоя лаком Celco Aqua.

Лак готов к применению; перед использованием лак тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой (до 10 % от объема), финишный слой наносить на поверхность в неразбавленном виде. Лак наносить на поверхность вдоль досок, при необходимости выполнить промежуточное шлифование. При нанесении на поверхность лак имеет молочно-белый цвет, высыхая, становится прозрачным.

Работа с колерованным лаком

К колерованному лаку Celco Aqua добавить 10 % воды и нанести на поверхность один раз вдоль волокон. При работе поочередно покрывать лаком каждую доску отдельно, избегая возникновения в некоторых местах перехлестов. Рекомендуется наносить лак на поверхность кистью. Затем покрыть поверхность бесцветным лаком Celco Aqua в 1–2 слоя. Внимание! Каждый последующий слой колерованного лака придает более темный оттенок цвету поверхности.

Очистка поверхности

Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимости также и нейтральные чистящие средства. Не применять чистящие вещества, содержащие органические растворители. Для чистки поверхности использовать мягкую губку или тряпку.



Технические характеристики

Сфера применения	внутренние работы
Связующее вещество	акриловый латекс
Степень глянца (Gardner, 60°)	матовый и глянцевый
Укрывистость	8-12 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23 °С, RH 65 %)	сухой от пыли через 1 час, можно перелакировать через 2 часа
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	вода
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °С)
Упаковка	1 л / 2,5 л

Рекомендации по лакированию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время лакирования +10...25 °С (рекомендуемая температура +18±2 °С), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Более высокая или более низкая, чем допустимая температура или сквозняк при лакировании и во время высыхания лака могут обусловить возникновение следов перекреста, а также образование некачественной пленки лака.

Для повышения эффективности защиты деревянной поверхности рекомендуем в качестве рабочего и инструмента отдавать предпочтение кисти. Изделие наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль волокон древесины. Перед нанесением следующего слоя поверхность рекомендуется слегка ошлифовать. После шлифования удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Безопасность труда

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Если необходима консультация врача, возьмите с собой упаковку или этикетку продукта. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу.

Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость с лаком. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки лака. Не сливать изделие в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция.

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.