

ПЛАТФОРМА ДОСТУПА

ULAF+

Линейные модули для работы по медным линиям связи

- **BSTU**
- **BSTU4**
- **Регенераторы BSRU**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Линейные модули BSTU для работы по 1-й паре медного кабеля линейная скорость до 5,7 Мбит/с.....	3
2.	Линейные модули BSTU для работы по 1-й или 2-м парам медного кабеля линейная скорость до 11,4 Мбит/с.....	4
2.1.	Модемы в настольном исполнении.....	4
2.2.	Модули для установки в 19' корзины платформы ULAF+.....	5
3.	Линейные модули BSTU4 для работы по 1-й – 16-и парам медного кабеля линейная скорость до 91,2 Мбит/с.....	6
4.	Линейные регенераторы для модулей BSTU, BSTU4, QSTU, ACCEED 1416.....	7

1. ЛИНЕЙНЫЕ МОДУЛИ BSTU ДЛЯ РАБОТЫ ПО 1-Й ПАРЕ МЕДНОГО КАБЕЛЯ

линейная скорость до 5,7 Мбит/с

МОДЕМЫ В НАСТОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Наименование	Артикул	Описание
BSTU desktop 1-pair (1x 10/100 Base-T)	S3118-H631-E111	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й паре, линейная скорость до 5,7 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
BSTU desktop 1-pair (1x G.703/RJ45, 75/120 Ohm)	S3118-H631-B110	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й паре, линейная скорость до 2,048 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x G.703 (E1) (RJ45)
BSTU desktop 1-pair (1x G.703/RJ45 + data module slot)	S3118-H631-B210	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й паре, линейная скорость до 5,7 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x G.703 (E1) (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации
BSTU desktop 1-pair (1x X.21 on board)	S3118-H631-E310	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й паре, линейная скорость до 5,7 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x X.21 DCE

2. ЛИНЕЙНЫЕ МОДУЛИ BSTU ДЛЯ РАБОТЫ ПО 1-Й ИЛИ 2-М ПАРАМ МЕДНОГО КАБЕЛЯ

линейная скорость до 11,4 Мбит/с

2.1. МОДЕМЫ В НАСТОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Наименование	Артикул	Описание
BSTU desktop 2-pair (1x 10/100 Base-T)	S3118-H632-E111	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
BSTU desktop 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm)	S3118-H632-D110	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45)
BSTU desktop 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm + data module slot)	S3118-H632-D210	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации
BSTU desktop 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm + data module slot + RPS)	S3118-H632-D220	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации Поддача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V
BSTU desktop 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm + data module slot + 10/100 Base-T)	S3118-H632-D211	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) и 1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации
BSTU desktop 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm + data module slot + 10/100 Base-T + RPS)	S3118-H632-D221	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) и 1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации Поддача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V

2.2. модули для установки в 19' корзины платформы ULAF+

Наименование	Артикул	Описание
BSTU plug-in 2-pair (1x 10/100 Base-T)	S3118-J632-E111	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейс пользователя: 1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
BSTU plug-in 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm+ data module slot)	S3118-J632-D210	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации
BSTU plug-in 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm+ data module slot + RPS)	S3118-J632-D220	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации Подача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V
BSTU plug-in 2-pair (2x G.703/RJ45, 75/120 Ohm + data module slot + 10/100 Base-T + RPS)	S3118-J632-D221	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 2-м парам, линейная скорость до 11,4 Мбит/с; Интерфейсы пользователя: 2x G.703 (E1) (RJ45) и 1x 10/100 Base-T Ethernet interface (RJ45) Слот для установки submodule передачи данных, синхронизации, сигнализации Подача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V

3. ЛИНЕЙНЫЕ МОДУЛИ BSTU4 ДЛЯ РАБОТЫ ПО 1-Й – 16-И ПАРАМ МЕДНОГО КАБЕЛЯ

линейная скорость до 91,2 Мбит/с

Наименование	Артикул	Описание
BSTU4 desktop 4-pair (4x 10/100 Base-T)	S3118-H634-E114	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 4-м парам, линейная скорость до 22,8 Мбит/с, возможность агрегации до 4-х устройств, скорость до 91,2 Мбит/с Интерфейсы пользователя: 4x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), поддержка VLAN и QoS
BSTU4 desktop 4-pair (4x 10/100 Base-T + RPS)	S3118-H634-E124	SHDSL модем, исполнение desktop, работа по 1-й - 4-м парам, линейная скорость до 22,8 Мбит/с, возможность агрегации до 4-х устройств, скорость до 91,2 Мбит/с Интерфейсы пользователя: 4x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), поддержка VLAN и QoS Подача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V
BSTU4 plug-in 4-pair (4x 10/100 Base-T)	S3118-J634-E114	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 4-м парам, линейная скорость до 22,8 Мбит/с, возможность агрегации до 4-х устройств, скорость до 91,2 Мбит/с Интерфейсы пользователя: 4x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), поддержка VLAN и QoS
BSTU4 plug-in 4-pair (4x 10/100 Base-T + RPS)	S3118-J634-E124	SHDSL модем, исполнение plug-in, работа по 1-й - 4-м парам, линейная скорость до 22,8 Мбит/с, возможность агрегации до 4-х устройств, скорость до 91,2 Мбит/с Интерфейсы пользователя: 4x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45), поддержка VLAN и QoS Подача дистанционного питания в линию, Remote Power Supply (RPS) 180V

4. ЛИНЕЙНЫЕ РЕГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ МОДУЛЕЙ BSTU, BSTU4, QSTU, ACCEED 1416

Наименование	Артикул	Описание
Регенераторы		
BSRU 2wp	S3118-H636-E110	Линейный регенератор SHDSL.bis, работа по 1-й или 2-м парам
BSRU+ 2wp (analyzer)	S3118-H636-E310	Линейный регенератор SHDSL.bis, работа по 1-й или 2-м парам с автоматическим определением наличия дистанционного питания на паре
Контейнеры для установки регенераторов		
Housing for 2 regenerators (with connector protection)	C107-A124-B210	Блок для установки 2-х регенераторов BSRU или SRU; для установки внутри помещений или в дополнительном влагозащищённом контейнере, с механической защитой разъёмных соединений
Housing for 2 regenerators (fastening with wing nuts)	C107-A124-B211	Блок для установки 2-х регенераторов BSRU или SRU; для установки внутри помещений или в дополнительном влагозащищённом контейнере с комплектом крепления
Pole mount housing	C107-A124-A650	Блок для установки 2-х регенераторов BSRU или SRU; для установки вне помещений для крепления на стену или на столб
Underground housing	C107-A124-A654	Блок для установки 4-х регенераторов BSRU для установки в колодцах телефонной канализации или в грунт
FOSC housing	C107-A124-U210	Влагозащищённый контейнер для установки 1-ого блока C107-A124-B210 или C107-A124-B211; для установки в колодцах телефонной канализации или в грунт
Принадлежности для работы с регенераторами		
Test access box (BSRU Housing)	S3126-K64-A2	Тестовый бокс для BSRU
Cable for BSRU	C107-A124-B213	Соединительный кабель для регенераторов
Connector for SRU / BSRU regenerator	C42334-A52-A42	Соединитель для регенераторов

Дистрибьютор в Украине
ООО "ЮНИТТЕЛ"
83058, г. Донецк
ул. Левобережная, 96-А
тел./факс 062 349 42 76
unittel@ukr.net
www.ulaf.com.ua