

Вкладыш в 2-1.003 РЭ
для вибратора электромеханического общего назначения ИВ-01-50

Наименование показателей	Значения
Частота колебаний, Гц (кол/мин) синхронная холостого хода	50 (3000) 46 (2760)
Вынуждающая сила, кН при синхронной частоте колебаний и режиме работы: S1 S3-40%	0,5 1,0
Статический момент дебалансов, кг·см, при режиме работы S1 S3-40%	0,5 1,0
Мощность, кВт: номинальная номинальная потребляемая, не более	0,12 0,20
Номинальное напряжение, В	18; 42; 220; 380
Номинальный ток, А	4,2; 1,9; 0,7; 0,4
Частота тока, Гц	50
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Средняя наработка до отказа, ч., не менее	5000
Масса вибратора, не более, кг	5,0
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP66
Размеры, мм	180x130x140
Размеры под крепежные болты, мм	4 отв. 60x80 Ø6,5 4 паза 62...74x106 Ø9

До начала работы необходимо установить дебалансы вибратора в положение, соответствующее выбранному статическому моменту.

Вибратор выпущен с завода с дебалансами, установленными в положение, соответствующее статическому моменту 0,5 кг·см.