



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCOREVOLI

ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКИ



РОВНАЯ КРОМКА ТУРБО СКРУПИЛЫННЫЙ КЛЮЧ СЕКТОРНЫЙ

ОПЦИИ




УГОЛ 45°/90°-ЛЕВЫЙ УГОЛ 90° СКЛАДНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ СТОЛА ПРИЖИМНОЙ ФИКСАТОР ПЛИТКИ БОКОВОЙ ФИКСАТОР БОКОВОЙ РОЛИКОВЫЙ СТОЛ ЛАЗЕР МАХОВИК ТЕЛЕСКОПИЧ. ФИКСАТОР ФЛАНЦЫ Ø 200 mm

IMBALLI



GABRIA PALLETS SOVRAPPONIBILI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ø 300-360mm Ø 25,4 mm 180 mm 240 mm ВЫДВИЖНАЯ ВАННОЧКА НАКЛОН ГРУППЫ МОТОРА ДВИЖЕНИЕ РЕЗА НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ ДИСКА РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА УГОЛ 45°/90° РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕГУЛИРОВКА РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ СКОЛЬЖЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧ. НОЖКИ КОЛЕСИКАМИ НОЖКИ С КОЛЕСИКАМИ ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОМПЫ ОХЛАЖДЕНИЕ МУЛЬТИДЖЕТ

- Для резки по прямой и под углом керамогранита, мрамора, гранита, клинкера, тротуарной плитки и др.
- Максимальная длина реза 105 см.
- Максимальная толщина реза: 120 мм за один прогон; 240 мм за два прогона.
- Диск максимальный Ø 360 мм, минимальный Ø 300 мм
- Регулируемая глубина реза
- Наклоняемая группа мотора для реза под углом 0 - 45°
- Направляющая и рабочая поверхность из алюминия.
- Оснащен прижимными роликами для фиксации плиты

- Ременная передача.
- Выдвижная ванночка для легкости уборки, емкость 38 л.
- Водяное охлаждение с помощью помпы, двусторонняя подача воды
- Группа мотора движется на 4-х роликах из полипропилена, оснащенных двумя внутренними подшипниками. Быстрый доступ к регулировке.
- Телескопические ножки позволяют компактное хранение и перемещение станка.
- Двойная защита диска
- Комплектующие: диск секторный Ø 360 мм, колесики для перемещения станка, прижимные колесики для фиксации плитки, набор ключей, инструкция.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Articolo	Barcode	Box	Lightning	Motor	Motor	Motor	Disc	Disc
420105A	8024648055347	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	360 mm 14"	2000
420105A 60HZ	8024648056450	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	360 mm 14"	2400
420105A US	8024648055385	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	360 mm 14"	2400
420105A GB	8024648055361	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	360 mm 14"	2000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

Modello	Disc	Depth	Table	Table	Table	Table	Table	Weight	Weight	Weight
ZOE 105 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75 x 75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 95 cm 57"x27"x h 37"	84 Kg 185.2 lbs	150x73xh 110cm 59"x29"x h 43"	102 Kg 224.9 lbs

