





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



IMBALLI



- клинкера, тротуарной плитки и др.
- Максимальная толщина реза: 120 мм за один прогон; 240 мм за два прогона.
- Направляющая и рабочая поверхность из алюминия.
- Оснащен прижимными роликами для фиксации плиты
- Ременная передача.
- Выдвижная ванночка для легкости уборки, емкость 38 л.
- Водяное охлаждение с помощью помпы, двусторонняя подача воды
- Группа мотора движется на 4-х роликах из полипропилена, оснащенных двумя внутренними подшипниками. Быстрый доступ к регулировке.
- Телескопические ножки позволяют компактное хранение и перемещение станка.
- Двойная защита диска
- Комплектующие: диск для керамогранита Ø 350 мм, колесики для перемещения станка, прижимные колесики для фиксации плитки, набор ключей, инструкция.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Disc	Disc	
420150AP	8050532002692	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420150A 60HP	8050532002746	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A USP	8050532002715	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A GBP	8050532002760	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

Modello	Disc	Depth	Depth	Depth	Depth	Table	Table	Weight	Weight	Weight
ZOE 150 ADV	Ø 350 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	155 cm 61"	∞	109x109 cm 42 7/8" x 42 7/8"	200x70x h95 cm 78 3/4" x 27" x h37"	106 Kg 233.7 lbs	200x80x h110 cm 78 3/4" x 31 1/2" x 43"	147 Kg 324 lbs

