




## HD 5/17 C

Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/17 C может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.



### 1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с обычными.

### 2 Высокая мобильность

- Ручка для переноски с лицевой стороны аппарата облегчает его перемещение и погрузку.
- Выдвижная ручка обеспечивает удобное перемещение аппарата на колесах.

### 3 Универсальность

- Возможность работы в вертикальном и горизонтальном положениях.
- В горизонтальном положении колеса не прилегают к земле, что гарантирует максимальную устойчивость аппарата.

### 4 Высокое качество

- Автоматическая система сброса давления оберегает компоненты аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HD 5/17 C

- Автоматический сброс давления
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быст-родействующие разъемы EASY!Lock

### Технические характеристики

|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа                   | 1.520-940.0   |                 |
| Штрих-код (EAN)                    | 4054278164663 |                 |
| Параметры электросети              | ~ / В / Гц    | 1 / 230 / 50    |
| Производительность                 | л/ч           | 480             |
| Рабочее давление                   | бар / МПа     | 170 / 17        |
| Макс. давление                     | бар / МПа     | 200 / 20        |
| Макс. температура воды на входе    | °C            | 60              |
| Потребляемая мощность              | кВт           | 3               |
| Масса                              | кг            | 26              |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм            | 380 x 360 x 930 |


### Комплектация

|                                    |                        |                    |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Пистолет                           | EASY!Force             |                    |
| Шланг высокого давления            | м                      | 10 / НД 6, 250 бар |
| Струйная трубка                    | мм                     | 840                |
| Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) | с ручным переключением |                    |
| ANTI!Twist                         | —                      |                    |
| Автоматическое отключение          | ■                      |                    |
| Регулятор Servo Control            | —                      |                    |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для HD 5/17 C

## 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                                 |    | Номер для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>                                        |    |                  |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                              |   |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 10 м, ANTI!Twist                                          | 1  | 6.110-031.0      | НД 8           | 315 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 315 бар. Длина 10 м. С системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 15 м, ANTI!Twist                                          | 2  | 6.110-030.0      | НД 8           | 315 бар                | 15 м  |      | 15-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                                                    | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 20 м, ANTI!Twist                                          | 3  | 6.110-032.0      | НД 8           | 315 бар                | 20 м  |      | 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и надежными быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 315 бар.                        | ▲ |
| Шланг высокого давления, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой                                                       | 4  | 6.110-014.0      | НД 8           | 315 бар                | 30 м  |      | Если необходимо увеличить радиус действия АВД то шланг идеально подойдет. С 2 разъемами М 22 x 1,5.                                                                                          | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 15 м                                                     | 5  | 6.110-042.0      | НД 10          | 220 бар                | 15 м  |      | Оснащен инновационными разъемами EASY!Lock и рассчитан на давление до 220 бар: шланг высокого давления (НД 10) длиной 15 м.                                                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 20 м                                                     | 6  | 6.110-043.0      | НД 10          | 220 бар                | 20 м  |      | Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ.  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 25 м                                                     | 7  | 6.110-044.0      | НД 10          | 220 бар                | 25 м  |      | Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (НД 10) большой длины (25 м) рассчитан на давление до 220 бар.                                                           | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 40 м                                                     | 8  | 6.110-045.0      | НД 10          | 220 бар                | 40 м  |      | 40-метровый шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон, позволяющими экономить время при присоединении и отсоединении принадлежностей. НД 10, рабочее давление до 220 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 15 м                                                     | 9  | 6.110-059.0      | НД 12          | 210 бар                | 15 м  |      | Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                                      | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 40 м                                                     | 10 | 6.110-060.0      | НД 12          | 210 бар                | 40 м  |      | Обеспечивает колоссальный радиус действия благодаря 40-метровой длине: шланг высокого давления (НД 12) с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на рабочее давление до 250 бар.       | ▲ |
| Шланговый провод TR DN10 22MPa 10m                                                                              | 11 | 6.110-041.0      | НД 10          | 220 бар                | 10 м  |      |                                                                                                                                                                                              | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м                                                      | 12 | 6.110-034.0      | НД 6           | 250 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.                                                                            | ■ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м, ANTI!Twist                                          | 13 | 6.110-035.0      | НД 6           | 250 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 10 м, снабженный разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist.                                          | □ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 6, 300 бар, 10 м, ANTI!Twist                                          | 14 | 6.110-056.0      | НД 6           | 300 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 6) с системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 300 бар. Длина 10 м.                                      | □ |
| <b>Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон</b>                                                          |    |                  |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                              |   |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock. | 15 | 6.110-023.0      | НД 8           | 400 бар                | 30 м  |      | Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock.                         | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2х EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 20 м, ANTI!Twist                             | 16 | 6.110-027.0      | НД 8           | 400 бар                | 20 м  |      | Шланг высокого давления с системой ANTI!Twist, двойным стальным армированием и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина 20 м, НД 8.                                                         | ▲ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C

## 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                                             |    | Номер для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2x EASY!Lock, HD 8, 400 бар, 15 м, ANTI!Twist         | 17 | 6.110-029.0      | HD 8           | 400 бар                | 15 м  |      | 2 армирующих слоя стальной проволоки обеспечивают этому 15-метровому шлангу высокого давления (HD 8) с системой ANTI!Twist очень долгий срок службы. Он рассчитан на давление до 400 бар.                                             | ▲ |
| Шланг высокого давления, 1,5 м, HD 8, с соединительными элементами                          | 18 | 6.110-024.0      | HD 8           | 400 бар                | 1,5 м |      | С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. Для соединения с барабанами с резьбой M 22 x 1,5.                                                                                                           | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 1x EASY!Lock, 1x M22 x 1,5, HD 8, 400 бар, 1,5 м      | 19 | 6.110-069.0      | HD 8           | 400 бар                | 1,5 м |      | Шланг высокого давления (HD 8) длиной 30 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 x 1,5 и удобный быстросъемный разъем EASY!Lock.                                                    | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2x EASY!Lock, HD 8, 400 бар, 10 м, ANTI!Twist         | 20 | 6.110-038.0      | HD 8           | 400 бар                | 10 м  |      | Долговечный 10-метровый шланг высокого давления (HD 8) с двойным стальным армированием, двумя разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. Рассчитан на давление до 400 бар.                                                            | □ |
| <b>Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>                    |    |                  |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, HD 8, 10 м, ANTI!Twist               | 21 | 6.110-051.0      | HD 8           | 250 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (HD 8) длиной 10 м с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой. Допущен для применения в пищевой промышленности. С системой ANTI!Twist и надежными быстросъемными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.   | ▲ |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, HD 8, 20 м, ANTI!Twist               | 22 | 6.110-052.0      | HD 8           | 250 бар                | 20 м  |      | Решение для пищевой промышленности: 20-метровый шланг высокого давления (HD 8) с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock.                                                          | ▲ |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, HD 6, 15 м, ANTI!Twist               | 23 | 6.110-063.0      | HD 6           | 250 бар                | 15 м  |      | Допущенный для применения в пищевой промышленности 15-метровый шланг высокого давления (HD 6) с AVS-разъемом для присоединения к барабану, системой ANTI!Twist, разъемом EASY!Lock и серой наружной оболочкой, не оставляющей следов. | □ |
| <b>Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон</b>              |    |                  |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, HD 8, 10 м, ANTI!Twist  | 24 | 6.110-053.0      | HD 8           | 400 бар                | 10 м  |      | Долговечный шланг высокого давления (HD 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                     | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, HD 8, 20 м, ANTI!Twist  | 25 | 6.110-054.0      | HD 8           | 400 бар                | 20 м  |      | Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist.                         | □ |
| <b>Специальные шланги</b>                                                                   |    |                  |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Шланг высокого давления, 1x EASY!Lock с угловым отводом, 1x M22 x 1,5, HD 8, 400 бар, 1,5 м | 26 | 6.110-068.0      | HD 8           | 400 бар                | 1,5 м |      | Для присоединения к барабану: шланг высокого давления с разъемом M 22 x 1,5 и угловым отводом с разъемом EASY!Lock. Длина 1,5 м, рассчитан на рабочее давление до 400 бар.                                                            | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.



# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                            |   | Номер для заказа | Производительность |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Пистолеты</b>           |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| EASY!Force Advanced        | 1 | 4.118-005.0      |                    |  |  |  |      | Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю.                   | ■ |
| <b>Быстрое подключение</b> |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Быстродействующая муфта    | 2 | 2.115-000.0      |                    |  |  |  |      | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5. | □ |
| Вставной ниппель           | 3 | 2.115-001.0      |                    |  |  |  |      | Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000. С наружной резьбой M 22 x 1,5.                                                                                                       | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**



|                                 |   | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------|---|------------------|------------------------|--------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Трехпозиционное сопло</b>    |   |                  |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Трехпозиционное сопло           | 1 | 4.117-024.0      | 300 бар                | 28           |  |      | Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.                       | ■ |
| <b>Грязевая фреза маленькая</b> |   |                  |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Грязевая фреза, малая           | 2 | 4.114-018.0      | 180 бар                | 30           |  |      | Уменьшенные потери энергии и улучшенные параметры струи: новая грязевая фреза Performance с размером сопла 030 обеспечивает значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью. | □ |
| <b>Грязевая фреза большая</b>   |   |                  |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Грязевая фреза, большая         | 3 | 4.114-040.0      | 300 бар                | 35           |  |      | Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.                                          | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C

## 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                  |    | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Длина   |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------|---------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Поворотные струйные трубки</b>                                |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Струйная трубка, 840 мм, поворотная                              | 1  | 4.112-006.0      | 300 бар                | 840 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.                                                                                                                                                              | ■ |
| Струйная трубка, 250 мм, поворотная                              | 2  | 4.112-027.0      | 300 бар                | 250 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.                                                                                                                                                              | □ |
| Струйная трубка, 400 мм, поворотная                              | 3  | 4.112-024.0      | 300 бар                | 400 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.                                                                                                                                                              | □ |
| Струйная трубка, 600 мм, поворотная                              | 4  | 4.112-007.0      | 300 бар                | 600 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.                                                                                                                                                              | □ |
| Струйная трубка, 1050 мм, поворотная                             | 5  | 4.112-000.0      | 300 бар                | 1050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм.                                                                                                                                                             | □ |
| Струйная трубка, 1550 мм, поворотная                             | 6  | 4.112-018.0      | 300 бар                | 1550 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.                                                                                                                                                             | □ |
| Струйная трубка, 2050 мм, поворотная                             | 7  | 4.112-021.0      | 300 бар                | 2050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм.                                                                                                                                                             | □ |
| Удлинение струйной трубки TR 1000 mm                             | 8  | 4.112-048.0      | 300 бар                | 1000 мм |  |      |                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Двойная насадка</b>                                           |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Сдвоенная струйная трубка, 960 мм                                | 9  | 2.112-016.0      | 310 бар                | 960 мм  |  |      | С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений).                  | □ |
| <b>Угловая струйная трубка</b>                                   |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Струйная трубка для уборки туалетов и чистки водосточных желобов | 10 | 4.112-029.0      |                        |         |  |      | С сопловой насадкой. Специальная форма для очистки водосточных желобов и гигиеничной уборки туалетов. Из нержавеющей стали.                                                                                         | □ |
| <b>Гибкий распылитель</b>                                        |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Гибкая струйная трубка, 1050 мм                                  | 11 | 4.112-035.0      | 210 бар                | 1050 мм |  |      | Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).              | □ |
| Шарнир для изгиба TR 20                                          | 12 | 4.112-057.0      | 300 бар                |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Выдвижной распылитель</b>                                     |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Телескопическая струйная трубка                                  | 13 | 4.112-037.0      | 225 бар                | 5400 мм |  |      | С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом, разъемом M 22 x 1,5 и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. | □ |
| Ремень для телескопической струйной трубки                       | 14 | 6.373-987.0      |                        |         |  |      | Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления.                        | □ |
| <b>Промывка желобов</b>                                          |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Струйная трубка для прочистки водосточных желобов                | 15 | 2.112-015.0      |                        | 960 мм  |  |      | Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.                                                           | □ |
| <b>Струйная трубка для очистки днищ</b>                          |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Струйная трубка для очистки днищ                                 | 16 | 4.112-032.0      |                        | 700 мм  |  |      | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.                                                                                      | □ |
| <b>Дополнительная рукоятка</b>                                   |    |                  |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock            | 17 | 4.321-380.0      |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                                                                      |    | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Длина |  |  | Цена | Описание |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------|-------|--|--|------|----------|--------------------------|
| Управление мощностью на рукоятке                                     |    |                  |                        |       |  |  |      |          |                          |
| Струйная трубка с поворотной регулировкой давления Power Control 027 | 18 | 4.112-043.0      |                        |       |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.




# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                  |   | Номер для<br>заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                   |                          |
|------------------|---|---------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Y-распределитель |   |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                            |                          |
| Тройник          | 1 | 4.111-024.0         |  |  |  |  |      | Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмен-<br>та. Устанавливается на выходе высокого давления. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    ☐ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                         |    | Номер для заказа | Производительность | Размер сопла | Диаметр | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>                  |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Резиновая полоска для FRV 30                                            | 1  | 2.642-910.0      |                    |              |         |      | Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, 5 м                                                | 2  | 4.440-939.0      |                    |              |         |      | Шланг длиной 5 м для FRV 30, оснащенный соединительной муфтой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| МК для крепления шланга                                                 | 3  | 2.642-528.0      |                    |              |         |      | Крепление шлангов к аппарату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| МК грязеуловителя                                                       | 4  | 2.642-532.0      |                    |              |         |      | Грязеуловитель для аппаратов высокого давления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30                          | 5  | 2.111-010.0      |                    |              |         |      | Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. 5-метровый всасывающий шланг, отводящий грязную воду, позволяет отказаться от дополнительной промывки очищенной поверхности. Высококачественное приспособление снабжено не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приспособление для очистки твердых поверхностей FR 30</b>            |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30                           | 6  | 2.111-011.0      |                    |              | 300 мм  |      | Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 °C.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>         |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me                        | 7  | 2.111-013.0      |                    |              | 300 мм  |      | Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>                             |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей, 450 - 500 л/ч | 8  | 2.640-482.0      | 450-500 л/ч        |              |         |      | Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопла для FRV</b>                                                    |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Комплект сопел 035 для FRV 30                                           | 9  | 2.642-430.0      |                    | 35           |         |      | Набор сопел FRV 30 Керхер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Очиститель поверхностей FRV 30 ME</b>                                |    |                  |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Удлинительный шланг для FRV 30 Me                                       | 10 | 4.441-040.0      |                    |              |         |      | Удлинительный шланг FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me                       | 11 | 2.111-012.0      |                    |              |         |      | Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °C).                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                                                   |    | Номер для заказа | Производительность | Размер сопла | Диаметр |  | Цена | Описание |                          |
|---------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------|---------|--|------|----------|--------------------------|
| Очиститель твердых поверхностей FR 50 Me          |    |                  |                    |              |         |  |      |          |                          |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 50 Me | 12 | 2.111-024.0      |                    |              |         |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    ☐ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**



|                                                                                          |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Резьбовой разъем для сопла</b>                                                        |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Резьбовой разъем для сопла                                                               | 1  | 4.112-011.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вращающаяся муфта</b>                                                                 |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Вращающаяся муфта                                                                        | 2  | 4.111-021.0      |  |  |  |  |      | Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Муфта</b>                                                                             |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Адаптер удлинение шланга 9 TR                                                            | 3  | 4.111-037.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 9 для соединения нового шланга с новым шлангом                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительный элемент</b>                                                            |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Резьбовой штуцер для приспособлений для очистки поверхностей и регуляторов Servo Control | 4  | 4.111-022.0      |  |  |  |  |      | Для прикрепления сопел высокого давления и других принадлежностей к пистолету (с резьбовым разъемом для сопла) – 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Резьбовой разъем для сопла / штуцер                                                      | 5  | 4.111-038.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптер EASY!Lock</b>                                                                 |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG                                                                   | 6  | 4.111-029.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG                                                                   | 7  | 4.111-030.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG                                                                   | 8  | 4.111-031.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 4 TR22IG-D11                                                                     | 9  | 4.111-032.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 4 для соединения нового пистолета со старым шлангом Swivel                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG                                                                   | 10 | 4.111-033.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой                          | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG                                                                   | 11 | 4.111-034.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG                                                                   | 12 | 4.111-035.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG                                                                   | 13 | 4.111-036.0      |  |  |  |  |      | Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz                                                   | 14 | 4.111-046.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>                                 |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Инжектор высокого и низкого давления для чистящего средства (без сопел)                  | 15 | 4.637-032.0      |  |  |  |  |      | Для подачи чистящего средства в режимах высокого и низкого давления без прохождения через аппарат. Дозировка до 15 %.                             | <input type="checkbox"/> |
| Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)                            | 16 | 4.637-033.0      |  |  |  |  |      | Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)</b>                         |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Насадка форсунки трапециевидная резьба                                                   | 17 | 4.769-005.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопловая насадка для № 3.637-001</b>                                                  |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Сопловая насадка высокого давления, < 1100 л/ч                                           | 18 | 4.769-003.0      |  |  |  |  |      | Сопловая насадка для инжектора 3.637-001 для нанесения чистящего средства в режиме высокого давления. Для аппаратов с расходом воды до 1.100 л/ч. | <input type="checkbox"/> |
| Сопловая насадка низкого давления, < 1100 л/ч                                            | 19 | 4.769-001.0      |  |  |  |  |      | Низкого давления, для аппаратов с производительностью до 1.100 л/ч.                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                                     |   | Номер для заказа | Размер сопла |  |  |  | Цена | Описание                                          |                          |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Мощное сопло с углом распыления 15° |   |                  |              |  |  |  |      |                                                   |                          |
| Мощное сопло с углом распыления 15° | 1 | 2.113-041.0      | 28           |  |  |  |      | Вверное сопло для устранения стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    ☐ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**



|                                                                           |   | Номер для заказа | Размер сопла |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>             |   |                  |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Устройство для гидроабразивной очистки с регулятором расхода (без сопел)  | 1 | 4.115-000.0      |              |  |  |  |      | Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. С регулировкой расхода абразивного средства.  | <input type="checkbox"/> |
| Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел) | 2 | 4.115-006.0      |              |  |  |  |      | Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопловой комплект</b>                                                  |   |                  |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Фильтрный комплект TR гидроабразивный на                                  | 3 | 2.112-021.0      | 35           |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопло из карбида бора</b>                                              |   |                  |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Сопло из карбида бора, для аппаратов с производительностью до 1000 л/ч    | 4 | 6.415-084.0      | 6 мм         |  |  |  |      | В дополнение к сопловым комплектам. Сопло для абразивной очистки повышенной износостойкости.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.



# Аксессуары для HD 5/17 C

## 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                             | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла | Диаметр | Цена  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>                        |                  |                        |              |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 250 бар          | 1                | 6.110-046.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар          | 2                | 6.110-008.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 250 бар          | 3                | 6.110-047.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 140 бар          | 4                | 6.110-048.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 140 бар          | 5                | 6.110-049.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 140 бар          | 6                | 6.110-050.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопло для промывки труб</b>                              |                  |                        |              |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Роторная форсунка чистка труб D21/040                       | 7                | 4.765-001.0            |              | 40      | 21 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Роторная форсунка чистка труб D30/040                       | 8                | 4.765-004.0            |              | 40      | 30 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 055, 3 x 30°, 16 мм                 | 9                | 5.763-015.0            |              | 55      | 16 мм | С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Расположение отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. Формирует 3 струи под углом 30° назад, Ø 16 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 065, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм | 10               | 5.763-020.0            |              | 65      | 16 мм | Струи различной направленности обеспечивают очистку труб, водостоков. Очистка с помощью воды не вредит окружающей среде. Самопроизвольное продвижение внутри труб достигается за счет обратного направления сопел Ø 16 мм.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм                 | 11               | 5.763-017.0            |              | 50      | 30 мм | Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. Формирует струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8", 3 струи под углом 30° назад, Ø 30 мм.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Роторное сопло для промывки труб                            | 12               | 6.415-428.0            |              | 50      | 16 мм | Сопло для промывки труб с внутренней резьбой, формирующее 4 вращающиеся струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8".                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Грязевая фреза для промывки труб, D 25 / 040                | 13               | 6.415-944.0            |              | 40      | 25 мм | Направленная вперед вращающаяся точечная струя удаляет самые стойкие загрязнения, а три струи, ориентированные назад, обеспечивают продвижение фрезы по трубе и облегчают выполнение работы.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Грязевая фреза для промывки труб, D 30 / 040                | 14               | 6.415-946.0            |              | 40      | 30 мм | Точечная направленная струя удаляет загрязнения а обратно направленные три струи обеспечивают продвижение сопла вперед, что упрощает работу по прочистке труб.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Грязевая фреза для промывки труб, D 35 / 040                | 15               | 6.415-948.0            |              | 40      | 35 мм | Грязевая фреза для прочистки труб с обратно направленными соплами и вращающейся фронтальной струей обеспечивает надежную промывку и очистку труб.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.


# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                |   | Номер для заказа | Производительность |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Резервуар для пенной трубки</b>                             |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Трубка для вдувания пены TR                                    | 1 | 4.112-053.0      | 350–600 л/ч        |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 042               | 2 | 2.112-018.0      |                    |  |  |  |      | Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением EASY!Lock, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи. Совместима с аппаратами без функции Servo Control.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Емкость серый только для замены 1L                             | 3 | 6.414-050.0      |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект Inno Foam</b>                                      |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Комплект Inno Foam с инжектором для чистящего средства         | 4 | 2.112-000.0      |                    |  |  |  |      | Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления, инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел (см. далее) для разных аппаратов заказываются отдельно. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект Easy Foam</b>                                      |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Комплект Easy Foam с инжектором для чистящего средства         | 5 | 2.112-010.0      |                    |  |  |  |      | Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных и стационарных аппаратов HD / HDS. С насадкой для нанесения пены, надеваемой на струйную трубку, инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел (см. далее) для разных аппаратов заказываются отдельно.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam</b>            |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Набор сопел 055 для комплектов Inno / Easy Foam, 500 – 600 л/ч | 6 | 2.111-009.0      | 500–600 л/ч        |  |  |  |      | Для оптимальной, экономичной эксплуатации систем пенной чистки с аппаратами определенной производительности.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект пенного сопла</b>                        |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| МК сопла для пенной чистки                                     | 7 | 2.112-013.0      |                    |  |  |  |      | Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                                                 |   | Номер для заказа | Длина |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Автоматический барабан для шланга</b>                                        |   |                  |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы | 1 | 6.392-074.0      | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы                  | 2 | 6.392-083.0      | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный                                 | 3 | 6.392-106.0      | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный (серый базальт)                 | 4 | 6.392-105.0      | 20 м  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном     | 5 | 6.392-076.0      | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан для шланга, из нержавеющей стали, с поворотным кронштейном.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| МК автоматического барабана для шланга, из нерж. стали                          | 6 | 6.392-122.0      | 20 м  |  |  |  |      | Высококачественный автоматический барабан из нержавеющей стали, рассчитанный специально на применение в пищевой промышленности. Устойчивый к коррозии, с пружинным приводным механизмом в водонепроницаемом корпусе. С разъемом для присоединения шланга высокого давления с ниппелем. | <input type="checkbox"/> |
| МК барабан для намотки шланга TR 40m                                            | 7 | 6.392-442.0      | 40 м  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием                                    | 8 | 2.639-931.0      |       |  |  |  |      | Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| МК настенного поворотного кронштейна, из нерж. стали                            | 9 | 2.641-867.0      |       |  |  |  |      | Поворотный настенный кронштейн из нержавеющей стали (для 2.641-866), обеспечивающий максимальное удобство обращения со шлангом.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0

**KÄRCHER**


|                                                              |    | Номер для заказа | Длина | Диаметр |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|---------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления</b> |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Ограничитель пускового тока                                  | 1  | 2.637-495.0      |       |         |  |      | Для уменьшения пускового тока в однофазной цепи переменного тока и защиты линейного предохранителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Муфта Geka</b>                                            |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1/2"                    | 2  | 6.388-461.0      |       |         |  |      | Со штуцером для шланга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 3/4"                    | 3  | 6.388-455.0      |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1"                      | 4  | 6.388-465.0      |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka с внутренней резьбой, R 3/4"                      | 5  | 6.388-473.0      |       |         |  |      | С внутренней резьбой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Входной фильтр</b>                                        |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Фильтр для всасывания воды                                   | 6  | 6.414-956.0      |       |         |  |      | Для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. Корпус из полиамида, сетка из нержавеющей стали, размер ячеек 800 мкм, соединения 3/4" и 1", без обратного клапана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном                           | 7  | 4.730-012.0      |       |         |  |      | Латунный фильтр для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. С обратным клапаном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Фильтр тонкой очистки воды</b>                            |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Фильтр тонкой очистки воды с адаптером                       | 8  | 4.730-102.0      |       |         |  |      | Фильтр монтируется на входе в аппарат высокого давления и имеет адаптер переходник на резьбы типа R 3/4" и R 1". Размер ячеек 125 мкм. макс. температура 50 °C. Пропускная способность до 1.200 л/ч. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Конструкция фильтра гарантирует его длительный срок службы, допускается демонтаж и разборка для обслуживания и очистки. Наличие фильтра тонкой очистки увеличивает срок службы помпы аппарата высокого давления как минимум вдвое. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг</b>                                     |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Шланг для подачи воды, НД 13, R 1" / R 3/4"                  | 9  | 4.440-038.0      | 7,5 м |         |  |      | НД 13, R1" / R 3/4", до 30 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для подачи воды                                        | 10 | 4.440-207.0      | 7,5 м |         |  |      | НД 19, R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания, с медным заземляющим проводом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Обратный клапан</b>                                       |    |                  |       |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Обратный клапан                                              | 11 | 2.641-374.0      |       |         |  |      | Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. Устойчив к горячей воде (до 80 °C), испытан по стандарту IEC 60335-2-79, с защитой от протечек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 5/17 C 1.520-940.0



|                                                                                                |   | Номер для заказа | Производительность |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Насадная моечная щетка</b>                                                                  |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                              |                          |
| Моечная щетка, для 2- / 3-позиционных сопел                                                    | 1 | 4.762-497.0      |                    |  |  |  |      | Моечная щетка с зажимом для прикрепления непосредственно к новым 2- или 3-позиционным соплам.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка                                                                                  | 2 | 4.113-001.0      |                    |  |  |  |      | Щетка универсального назначения для очистки поверхностей. Крепится зажимом непосредственно на струйной трубке. Соединение M 18 x 1,5.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вращающаяся моечная щетка</b>                                                               |   |                  |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                              |                          |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с нейлоновой щетиной | 3 | 4.113-004.0      | 500–800 л/ч        |  |  |  |      | Вращающаяся моечная щетка бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °C), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной.           | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с натур. щетиной     | 4 | 4.113-003.0      | 500–800 л/ч        |  |  |  |      | Приводится во вращение струей воды. Бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °C), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.