

Зональные клапаны с возвратной пружиной ZV-S



Зональные клапаны ZV-S рекомендуется для всех систем отопления и охлаждения, где требуется функция безопасности в случае отключения электроэнергии. В этом случае обеспечивает закрытие клапана возвратная пружина.

Таблица выбора моделей

Конструкция	Размер	Kvs	Электропитание	Модель
2-ходовые клапаны с возвратной пружиной	DN15	2,2	230 V	ZV2-S-15-2-230
	DN20	3,0		ZV2-S-20-4-230
	DN25	6,9		ZV2-S-25-8-230
3-ходовые клапаны с возвратной пружиной	DN15	2,2		ZV3-S-15-2-230
	DN20	3,0		ZV3-S-20-4-230
	DN25	6,9		ZV3-S-25-8-230

Технические характеристики






Рабочая среда	вода, содержание гликоля не более 50 %
Размер	DN15, DN20, DN25
Конструкция	2-ходовые и 3-ходовые клапаны
Управление	открыто/закрыто
Электропитание	230 В AC
Мощность	7 Вт (во время вращения)
Степень защиты	IP20
Время срабатывания	20 с (двигатель) 10 с (пружинный возврат)
Механическое соединение	внутренняя резьба NPT
Корпус клапана	латунь
Вал клапана	латунь с уплотнением из синтетического каучука (EPDM).
Шар клапана	резина (NBR)
Максимальное давление	1,0 МПа
Максимальный перепад давления	DN15 =0,2 МПа; DN20 =0,18 МПа; DN25 =0,15 МПа;
Температура окружающей среды	от 5°C до 60°C
Температура рабочей среды	от 5°C до 90°C

Габаритные размеры (мм)

ZV2-S	G	A	B	C
DN15	1/2"	70	86	22,5
DN20	3/4"	79	90	22,5
DN25	1"	88	95	22,5

ZV3-S	G	A	B	D
DN15	1/2"	70	86	31,5
DN20	3/4"	79	90	34
DN25	1"	88	95	42

Электрическое подключение



Размеры в мм, аккуратность ±1мм