HD 9/20-4 Classic

Надежный и легкий в управлении профессиональный аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для применения во многих целевых группах (Автомотив, Клининг, промышленность и т.д.). Аппарат высокого давления HD Classic оснащен особенно мощным и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями.

1 Долговечный и выносливый

- Дополнительные большие коленчатые валы и шатуны с надежными шарикоподшипниками
- Керамические поршни со сниженным износом

3 Мощная сила очистки.

- Запатентованные Керхер мощные сопла с плоской струей: до 40% больше ударное давление, чем у обычных сопл
- Большая площадь охвата и тщательное удаления грязи

2 Особо удобен в обслуживании

- Широко открывается кожух аппарата для удобного доступа к обслуживаемым узлам и сервисного обслуживания
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса

4 Первоклассная мобильность

- Большие колеса и эргономичные ручки обеспечивают оптимальную маневренность и удобство в обращении
- Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение

HD 9/20-4 Classic, 1.367-308.0, 2018-11-11

Технические характеристики и комплектация

HD 9/20-4 Classic

- Прочный коленчатый насос с поршнями и керамическим покрытием.
- Большой, прозрачный фильтр для воды
- Регулировка давления

Технические характеристики

Артикул		1.367-308.0
Штрих-код (EAN)		4039784913233
Источник питания	**~ / В / Гц**	3 / 400 / 50
Производительность	**л/ч**	520–900
Рабочее давление	**бар / MPa**	70–200 / 7–20
Макс. давление	**бар**	240
Макс. температура на входе	**°C**	60
Потребляемая мощность	**кВ**	6,9
Вес	**кг**	56
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	709 × 469 × 1000

Комплектация

Пистолет		Standard
Шланг высокого давления	**м**	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	**мм**	600
Мощное сопло		■
ANTI!Twist		–
Отключение давления		■
Servo Control		–
Насос с керамическими поршнями		■

■ **Включено в комплект поставки**

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

3

4

		Артикул						Описание	
Пистолет									
Разбрызгиватель	1	9.751-139.0							■
Удлиненный пистолет Easy Press	2	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	□
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	□
Вставной ниппель	4	6.401-459.0						Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

3

4

5

		Артикул		Размер сопла				Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей									
FRV 30	1	2.642-999.0							□
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME									
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.640-355.0			300 мм			Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	□
Комплекты сопел для разных аппаратов									
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	3	2.640-442.0	850–1100 л/ч					Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.	□
Очиститель поверхности FRV 30 ME									
FRV 30 Me	4	2.642-911.0						Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	□
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me									
	5	2.643-598.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0050	1	2.884-535.0	50					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40050	2	2.884-524.0	50					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

		Артикул			Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1	6.391-342.0	ID 8	315 бар	10 м			С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон.M 22 x 1,5, макс. 155 °C.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон									
	2	6.392-282.0	ID 8	400 бар	1,5 м				☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Артикул						Описание	
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	□
Муфта									
Муфта	2	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	□
Adapter EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	3	4.111-029.0							□
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	4	4.111-030.0							□
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	5	4.111-031.0							□
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	6	4.111-033.0							□
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	7	4.111-034.0							□
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	8	4.111-035.0							□
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	9	4.111-036.0							□
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	10	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	□
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапецеидальная резьба	11	4.769-011.0							□
Сопловой комплект для 3.637-170.0,для аппаратов с производительностью 750–1000 л/ч	12	4.769-047.0						Состоит из сопловой насадки, мощного сопла высокого давления и резьбового разъема.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

3

		Артикул		Размер сопла				Описание	
Трехпозиционное сопло									
Трехпозиционное сопло 053	1	4.767-155.0	300 бар	53				Тройная насадка 053 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 x 1,5.	☐
Грязевая фреза									
	2	4.767-233.0	180 бар	50					☐
Грязевая фреза - без переключения									
Большая грязевая фреза 050, без переключения	3	4.763-253.0	300 бар	50				Грязевая фреза с вращающейся точечной строей дает в 10 раз большую производительность уборки. Керамические насадки и опорное кольцо для долгого срока службы. Другие данные: Макс. 300 бар, 30 МПа, 85 ° C.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1–2

3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	□
Устройство для струйной абразивнойочистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.762-022.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	□
Сопловой комплект									
Комплект насадок для обработки струей воды 050	3	2.637-902.0	50					Эта комплект насадок повышает производительность фрезы Kärcher. Состоит из фрезы и втулки. Только в сочетании с принадлежностью 4.762-010/-022.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1, 3

2

4

5

6–7

8

9

		Артикул		Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6									
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар						☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	2	6.390-029.0	120 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	3	6.110-047.0	250 бар						☐
Сопло для промывки труб									
Роторная форсунка чистка труб D21/060	4	4.765-002.0		60	21 мм				☐
Роторная форсунка чистка труб D30/060	5	4.765-005.0		60	30 мм				☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	6	5.763-015.0		55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	7	5.763-016.0		60	16 мм			С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	8	5.763-017.0		50	30 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	9	6.415-428.0		50	16 мм			С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены форсунка Ø1,25	1	6.394-968.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
МК барабан для намотки шланга TR 40m	1	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

		Артикул		Длина				Описание	
Струйная трубка									
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	1	4.760-667.0		250 мм				Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается.Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	☐
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	2	4.760-665.0		550 мм				Трубка 550 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Сопло для замены 600mm	3	9.751-140.0							☐
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.760-664.0	300 бар	600 мм				Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	5	4.760-663.0	300 бар	840 мм				Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, только для замены	6	4.760-660.0	300 бар	1050 мм				Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удобний распылитель									
Струйная трубка гибкая	7	6.394-654.0	210 бар	1050 мм				С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
	8	4.481-039.0	300 бар						☐
Телескопическая струйная трубка									
Телескопическая струйная трубка	9	6.394-690.0	225 бар					С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ									
Трубка для мойки шасси	10	4.760-245.0		700 мм				С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

1

		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары