

# Технические требования цифровая и офсетная печать

---

Файлы принимаются в форматах: TIF, PDF, EPS

## Размер макета

Макет должен быть сделан с припуском по 2 мм с каждой стороны. Значимая информация должна располагаться не ближе 4 мм к краю макета, с учетом припуска. Все элементы "навывлет" (фото или фоновый рисунок) должны занимать всю площадь макета. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.

Для примера:

Дообрезной формат визитки: 54x94 мм, послеобрезной размер будет 50x90 мм;

Дообрезной формат листовки: 103x214 мм, послеобрезной размер будет 99x210 мм.

Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться не ближе чем 5 мм от края обрезного формата. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.

## TIF – файл

Все слои объединены  
Не содержит альфа канала  
Не содержит сжатия  
Цветовая модель - CMYK

## PDF – файл

PDF версия не ниже 1.5  
Не содержит прозрачности  
Не содержит градиентной заливки  
Все шрифты в кривых  
Не содержит меток, резов и других непечатаемых объектов  
Цветовая модель CMYK

## EPS – файл

Не содержит эффекты  
Шрифты кривых  
Не содержит ссылок на встроенные изображения  
Не содержит ole-объект  
Не содержит градиентной заливки  
Не должно быть заблокированных или скрытых элементов и слоёв  
Цветовая модель CMYK  
Положение абриса "снаружи" или "внутри" недопустимо

## Разрешение

Оптимальное разрешение для офсетной и цифровой печати - 300 dpi

## Цвет

CMYK или градации серого, 8 бит/канал  
Минимальная красочность 20%  
Максимальная красочность 300%  
Цветовой профиль не встраивать

**Насыщенно чёрный C-50 M-50 Y-50 K-100**

мелкий текст C-0 M-0 Y-0 K-100

Серый не больше C-0 M-0 Y-0 K-80

**Брошюры**

Файлы принимаются в форматах: многостраничный PDF, TIF и JPG. Если файлов несколько, их обязательно надо поместить в один архив.

Макет брошюры можно предоставить постранично или спусками, готовыми к печати. Разворотами (например, стр. 2-3, 4-5, 6-7 и т.п.) не принимаем.

Доливки под обрезку: по 2мм с 3х сторон (снизу, сверху, с наружной стороны) для постраничных макетов, и по 2мм с 4х сторон для спусков.

Отступ от края до значимых элементов:

- 5мм для брошюр до 32 страниц;
- 6мм - до 44 страниц;
- 7мм - до 56 страниц;
- 8мм - до 68 страниц;
- 9мм - до 80 страниц.

**Размер шрифта**

Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 5 пт.

Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 6 пт.

Минимальная толщина линий 0,2мм.