

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY001



**Цена от 538 ~ до \$ 1554**

дель	взрыв	A-3	B-45B	C-65B	Д-125B	Е-230B	F-625B
	Постоянная температура	A1-30B	B1-45B	C1-65B	D1-125B		
Рабочее напряжение (В)		AC220V 50HZ					AC380V 50HZ
Сроки: (мин)		1 ~ 9999min					
Диапазон регулирования температуры (° C)		RT + 10 ~ 300 ° C					
Волновая температура (° C)		± 1,0 ° C					
Разрешение по температуре		0,1					
Cubage (L)		30	45	65	125	230	625
Мощность (кВт)		0.8	1.2	1,6	2,3	3.0	5.0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)		315 × 315 × 315	355 × 355 × 355	405 × 365 × 455	505 × 455 × 555	605 × 505 × 755	665 × 765 × 1255

Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	420 ×	460 ×	510 ×	610 ×	710 ×	895 × 925 × 1830
	500 ×	540 ×	550 ×	640 ×	690 ×	
	600	700	800	900	1100	

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY002



**Цена от 400 ~ до \$ 1068**

модель	взрыв	A-0	B-1	C-2	D-3	E-4
	Постоянная температура	A1-0	B1-1	C1-2	D1-3	
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ					AC380V 50HZ
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 250 ° C			RT + 10 ~ 300 ° C		
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C					
Разрешение по температуре	0,1					

Cubage (L)	43	71	136	225	640
Мощность (кВт)	1.2	2,0	2,4	4,0	6,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 450 × 350	550 × 550 × 450	750 × 600 × 500	1000 × 800 × 800
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	560 × 500 × 650	655 × 500 × 750	765 × 600 × 850	1075 × 710 × 975	1290 × 1010 × 1230

## ДУХОВКА ДЛЯ СУШКИ ВЗРЫВА MDRY003



**Цена от 436 ~ до \$ 1262**

модель	9030A	9050B	9070C	9140D	9240E	9260F
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ					
Сроки: (мин)	1 ~ 9999min					

Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 250 ° C					
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C					
Разрешение по температуре	0,1					
Субаге (L)	30	50	80	136	220	260
Мощность (кВт)	0,85	1,1	1,55	2,05	2.5	2.5
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	340 × 330 × 320	420 × 350 × 390	450 × 400 × 450	550 × 450 × 550	600 × 595 × 650	600 × 595 × 750
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	625 × 540 × 500	705 × 610 × 530	735 × 615 × 630	835 × 670 × 730	880 × 800 × 830	880 × 800 × 930

## ПЕЧЬ ДЛЯ СУШКИ ВЗРЫВАТЕЛЕМ MDRY004



**Цена от 880 ~ до \$ 2600**

модель	9070A	9140B	9240C	9420D	9620E	9920F
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ					
Сроки: (мин)	1 ~ 9999min					
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 300 ° C					
Волновая температура (° C)	± 0,5 ° C					
Разрешение по температуре	0,1					
Subage (L)	80	136	225	420	620	1000
Мощность (кВт)	1,1	1,55	2,05	3,5	4,0	6,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	400 × 425 × 445	450 × 550 × 550	500 × 600 × 750	600 × 550 × 1300	800 × 640 × 1290	1000 × 600 × 1600
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	545 × 580 × 800	640 × 710 × 905	680 × 800 × 1205	780 × 750 × 1850	980 × 750 × 1750	1180 × 800 × 2150

## ПЕЧЬ ДЛЯ СУШКИ ВЗРЫВАТЕЛЕМ MDRY005



**Цена от 600 ~ до \$ 1732**

модель	A-45	Б-70	С-125	Д-230	Е-620
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				
Сроки: (мин)	1 ~ 9999min				
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 5 ~ 300 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Разрешение по температуре	0,1				
Субаге (L)	45	70	125	230	620
Мощность (кВт)	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 300 × 400	420 × 350 × 460	500 × 400 × 630	600 × 500 × 750	800 × 500 × тысяча пятьсот пятьдесят пять
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	480 × 525 × 695	550 × 575 × 755	630 × 625 × 925	730 × 750 × 1100	965 × 750 × 1870

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY008



**Цена от 232 ~ до \$ 934**

модель	35A / T	45A / T	55A / T	75A / T
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ			
Сроки: (мин)	0 ~ 999min			
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 5 ~ 250 ° C			
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C			
Разрешение по температуре	1,0			
Cubage (L)	35	45	55	75
Мощность (кВт)	1,0	1.2	1,6	2.5
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 350 × 450	550 × 450 × 550	600 × 500 × 750
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	640 × 550 × 530	740 × 550 × 630	890 × 630 × 750	965 × 770 × 980

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY009



**Цена от 200 ~ до 882**

модель	0 / A.C.	1 / A.C.	2 / A.C.	3 / A.C.	4 / A.C.	5 / A.C.
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 5 ~ 250 ° C					
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				± 2,0 ° C	
Разрешение по температуре	1,0					
Мощность (кВт)	0,8 ~ 1,6	0,8 ~ 1,6	1,6 ~ 2,4	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,8	6,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 350 × 450	550 × 450 × 550	600 × 500 × 750	800 × 800 × 1000	1000 × 1000 × 1000
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	660 × 520 × 590	760 × 520 × 690	870 × 640 × 790	980 × 700 × 1050	1210 × 1000 × 1300	1420 × 1200 × 1300

## НАСТОЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY010



**Цена от 1356 ~ до \$ 3902**

модель	9040	9070	9140	9240	9440	9640
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
Диапазон регулирования температуры (° C)	50 ~ 300 ° C					
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C					
Температурная равномерность	± 1,5%					
Мощность (кВт)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 350 × 450	550 × 450 × 550	600 × 500 × 750	700 × 650 × 900	800 × 800 × 1000

## НАСТОЛЬНАЯ СУШИЛКА MDRY011



**Цена от 218 ~ до \$ 632**

модель	MDRY011
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ
Сроки: (мин)	1 ~ 999min
Диапазон регулирования температуры (° C)	PT + 10 ~ 300 °C
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C
Cubage (L)	25
Мощность (кВт)	0.6
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	260 × 260 × 260
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	460 × 510 × 695

## НАСТОЛЬНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ СУШКИ MDRY012



**Цена от 360 ~ до \$ 1312**

модель	9013A / S	9023A / S	9053A / S	9123A / S	9203A / S
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				
Диапазон регулирования температуры (° C)	50 ~ 200 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Мощность (кВт)	0,5	0,5	0.8	1,5	2,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	250 × 250 × 250	300 × 300 × 275	415 × 370 × 345	555 × 370 × 525	600 × 550 × 600
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	530 × 406 × 390	580 × 456 × 415	695 × 526 × 485	835 × 526 × 665	880 × 706 × 740

# ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY013



**Цена от 1376 ~ до \$ 3980**

модель	взрыв	101-0	101-1	101-2	101-3
	Постоянная температура	202-0	202-1	202-2	202-3
Рабочее напряжение (В)	AC380V 50HZ				
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 500 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Cubage (L)	43	71	136	225	
Мощность (кВт)	3.0	4,0	5.0	6,0	
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 450 × 350	550 × 550 × 450	750 × 600 × 500	
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	820 × 955 × 675	920 × 1055 × 675	775 × 1020 × 1155	825 × 1220 × 1205	

# ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY014



**Цена от 980 ~ до \$ 1804**

модель	AAS	БАС	CAS
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ		
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 5 ~ 250 °C		
Волновая температура (° C)	± 2,0 ° C		
Разрешение по температуре	1,0		
Мощность (кВт)	4	5	6
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 450	450 × 450 × 550	600 × 600 × 750
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	770 × 580 × 750	870 × 680 × 850	1020 × 830 × 1050

## Высокотемпературная сушильная печь MDRY015



Цена от 1550 ~ до \$ 4484

модель	40AS	70AS	140AS	240AS	440AS
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ		AC380V 50HZ		
Диапазон регулирования температуры (° C)	50 ~ 400 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Cubage (L)	40	70	140	240	440
Мощность (кВт)	2,2	3,0	4,0	5,0	8,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 350 × 450	550 × 450 × 550	600 × 500 × 750	700 × 650 × 900

## ПЕЧЬ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ MDRY016



**Цена от 436 ~ до \$ 1262**

модель	HWG-A	HWG-B	HWG-C	HWG-Д	HWG-E
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 250 ° C			RT + 10 ~ 300 ° C	
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Субаге (L)	43	71	136	225	640
Мощность (кВт)	1.2	2,0	2,4	4,0	6,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	350 × 350 × 350	450 × 450 × 350	550 × 550 × 450	750 × 600 × 500	1000 × 800 × 800
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	560 × 500 × 650	655 × 500 × 750	765 × 600 × 850	1075 × 710 × 975	1290 × 1010 × 1230

## БОЛЬШАЯ СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ MDRY017



**Цена от 3774 ~ до \$ 10900**

модель	5A	6B	7C	8D	9E
Рабочее напряжение (В)	AC380V 50HZ				
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 300 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Температурная равномерность	3,5%				
Мощность (кВт)	12	15	36	48	60
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	1000 × 1000 × 1200	1000 × 1200 × 1500	2000 × 2000 × 1800	2200 × 2500 × 2000	2500 × 3000 × 2000
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	1380 × 1300 × 1970	1420 × 1520 × 2310	2420 × 2320 × 2610	----- --	----- ----

## ПРОМЫШЛЕННАЯ ДУХОВАЯ ПЕЧЬ MDRY018



**Цена от 862 ~ до \$ 4226**

модель	100A / S	120A / S
Рабочее напряжение (В)	AC380V 50HZ	
Сроки: (мин)	0 ~ 99min	
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 5 ~ 250 °C	
Волновая температура (° C)	± 2 °C	
Температурное разрешение (° C)	1,0	
Субаге (L)	100	120
Мощность (кВт)	4 ~ 6	8 ~ 12
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	600 × 500 × 1000	900 × 800 × 1200
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	1130 × 700 × 1750	1450 × 1000 × 2000

## ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА MDRY019



**Цена от 840 ~ до \$ 2428**

модель	искусственный интеллект	BI	CI	DI
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ			
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 200 ° C			
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C			
Степень вакуума (pa)	<133			
Cubage (L)	20	50	90	210
Мощность (кВт)	0,3	1.4	1.4	2,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	300 × 300 × 275	415 × 370 × 345	450 × 450 × 450	550 × 600 × 650
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	450 × 460 × 590	520 × 575 × 660	620 × 600 × 1330	780 × 810 × 1720

## ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА MDRY020



Цена от 672 ~ до \$ 1942

модель	20A	50B	90C	210D	500E
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 250 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Температурное разрешение (° C)	0,1				
Субаге (L)	20	50	90	210	500
Мощность (кВт)	0,45	0,65	1.2	2,0	3.0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	300 × 300 × 275	415 × 370 × 345	450 × 450 × 450	560 × 600 × 640	630 × 510 × 845
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	615 × 470 × 470	830 × 640 × 540	615 × 660 × 1440	720 × 805 × 1680	790 × 1030 × 1853

## ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА MDRY021



**Цена от 2364 ~ до \$ 6840**

модель	6020L	6050L	6090L	6210L	6500L
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ
Диапазон регулирования температуры (° C)	RT + 10 ~ 250 ° C				
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C				
Температурное разрешение (° C)	0,1				
Степень вакуума (pa)	1 × 10 <sup>5</sup> до 133				
Субаге (L)	20	50	90	210	500
Мощность (кВт)	0,45	1.2	1.4	2,2	3,5
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	300 × 300 × 275	415 × 370 × 345	450 × 450 × 450	560 × 600 × 640	630 × 810 × 845

Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	590 ×	710 ×	615 ×	720 ×	790 ×
	470 ×	510 ×	660 ×	805 ×	1030 ×
	1370	1430	1440	1680	1855

## ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА MDRY022



**Цена от 490 ~ до \$ 1728**

модель	20S	50S
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ	
Сроки: (мин)	0 ~ 999min	
Диапазон регулирования температуры (° C)	50 ~ 200 ° C	
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C	
Степень вакуума (pa)	<133	
Cubage (L)	20	50
Мощность (кВт)	0.9	1.4
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	300 × 300 × 280	415 × 350 × 400

Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	635 × 465 × 450	750 × 515 × 570
-------------------------------------	--------------------	--------------------

## ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА MDRY023



**Цена от 8270 ~ до \$ 23936**

модель	6210П	6090П	6050П	6020П
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ			
Диапазон регулирования температуры (° C)	50 ~ 250 ° C			
Волновая температура (° C)	± 1,0 ° C			
Степень вакуума (ра)	<133			
Мощность (кВт)	1,9	1,15	1.4	1,0
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	560 × 600 × 640	450 × 450 × 450	415 × 370 × 345	300 × 300 × 275

## СУШИЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР (ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) MDRY025



**Цена от 642 ~ до \$ 1858**

модель	DI-030	DI-050	DI-070	DI-140	DI-240
Рабочее напряжение (В)	AC220V 50HZ				
Сроки: (мин)	1 ~ 9999min				
Диапазон регулирования температуры (° C)	Выращивают: RT + 5 ~ 80 ° C / сушка: RT + 80 ~ 250 ° C				
Волновая температура (° C)	Выращивают: ± 0,5 ° C / сушки: ± 1 ° C				
Температурное разрешение (° C)	0,1				
Субаге (L)	30	50	70	136	220
Мощность (кВт)	0,85	1,1	1,55	2,05	2.5
Размер рабочей комнаты (мм) (Д × Ш × В)	340 × 330 × 320	420 × 350 × 390	450 × 400 × 450	550 × 450 × 550	600 × 595 × 650
Габаритные размеры (мм) (Д × Ш × В)	625 × 540 × 500	705 × 610 × 530	735 × 615 × 630	835 × 670 × 730	880 × 800 × 830

