

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1001



Цена от 565 ~ 1635 \$ /шт. (в зависимости от комплектации)

Краткое описание:

Наша клиническая центрифуга идеально подходит для отделения сыворотки, плазмы, мочевины, образцов крови и др. в больницах и исследовательских лабораториях.

Особенности:

Диапазон скоростей 300-4500 об / мин.

Максимальная мощность ротора 8 × 15 мл.

Точная скорость и время управления с эффективным разделением.

Идеально подходит для клинической лаборатории.

Уровень шума ≤56 дБ.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4500 об/мин.
Макс. RCF	2490 × г
Максимальная вместимость	8 × 15 мл
Временной интервал	30 с ~ 99 мин.
Шум	≤56Db
Источник питания	100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц, 3 А, 70 Вт
Габаритные размеры	354 × 301 × 217mm (Д × Ш × В)
Вес	6 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№ 1 A12-10P	8 × 15 мл; 12 × 10 мл	4500 об/мин.	2490 × г
№.2 A6-50P	6 × 50 мл; 6 × 15 мл	4000 об/мин.	1800 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1003



Цена от 1138 ~ 3293 \$ /шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Усовершенствованная эргономика для достижения упрощенного дизайна, который является безопасным, эстетичным и практичным.

ЖК-дисплей с широким экраном и сенсорным управлением.

Интеллектуальное управление, простое и удобное управление.

Одновременная индикация как установленных параметров, так и рабочих.

Состоит из стальной конструкции, полость центрифуги из нержавеющей стали.

Бесщеточный двигатель с переменной частотой, который не требует технического обслуживания.

10 вариантов ускорения. Может хранить 20 пользовательских программ.

При блокировке затвора двигателя отключить механическую и электрическую интеграцию.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4800 × г.
Максимальная вместимость	4 × 100 мл.
Временной интервал	0 ~ 99ч. 59 мин.
Шум	≤65Db.
Источник питания	AC220V 50Hz, 450W.
Габаритные размеры	3600 × 540 × 360 мм. (Д × Ш × В).
Вес	35 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.2 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.3 Ротор	48 × 5 мл	4000 об/мин.	2940 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1004



Цена от 244 ~ 704 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Центрифуга использует бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом, не запускает искру, не загрязняется пылью и не шумит.

Соответствует требованиям работы в лабораториях.

Технические параметры показаны в таблице.

Сенсорная панель.

Можно изменять параметры, также можно видеть скорость, соответствующую центробежной силе.

Ударная система поглощения.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	1980 × г.
Максимальная вместимость	8 × 15 мл.
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤65db.
Источник питания	AC220V 50Hz 2A, 50W.
Габаритные размеры	340 × 270 × 270 мм (Д × Ш × В).
Вес	6 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	6 × 15 мл	4000 об/мин.	1980 × г
№.2 Ротор	8 × 15 мл	4000 об/мин.	1980 × г
№.3 Ротор	12 × 7 мл	4000 об/мин.	1980 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1005 / MC1006



Цена от 1 607 ~ 4 651 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Расширенная система управления.

10 видов режимов разгона / торможения;

Пользователь может самостоятельно настроить параметр работы, чтобы достичь наилучшего результата.

Собственная технология контроля скорости SCT, высокая эффективность.

Собственная техника управления мягким тормозом SBT, чтобы избежать смешивания и обеспечить получение максимально точного образца.

Контроль времени.

Высокая безопасность, простота использования.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Автоматическая идентификация ротора (МС1006 не применяется). Нет необходимости выбирать номер ротора.

Функция защиты, со звуковой и световой сигнализацией, для обеспечения безопасности.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин. 4000 об/мин.
Макс. RCF	4390 × г. 2200 × г
Максимальная вместимость	800 мл (МС1005) / 24 × 10 мл (МС1006)
Временной интервал	1с ~ 999 мин. / 999 сек.
Шум	≤60dB.
Источник питания	AC220V 50Hz 15A / AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	560 × 460 × 390 мм / 350 × 420 × 270 мм (Д × Ш × В).
Вес	54 кг / 18 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	4 × 50/100 мл.	5000 об/мин.	4390 × г
№2 Ротор	32 × 10/15 мл.	4000 об/мин.	2810 × г
№3 Ротор	8 × 50/100 мл.	4000 об/мин.	2810 × г
№4 Ротор	24 × 10/15 мл.	4000 об/мин.	4390 × г
№5 Ротор	48 × 5 / 7 мл.	4000 об/мин.	3500 × г
№6 Ротор	2 × 2 × 96 лунок.	4000 об/мин.	2300 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1009



Цена от 414 ~ 1198 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Защитная крышка. Предотвращает открытие крышки до останова ротора.

Двигатель постоянного тока без обслуживания.

ЖК-экран отображает время и скорость.

Используйте предварительную и надежную систему управления ЦП, можно точно контролировать RPM, RCF и время.

Вентиляционная система охлаждения и отличная технология теплообмена воздуха уменьшат температуру ротора.

Звуковое оповещение и автоматическое открытие крышки после останова ротора.

Регулируемая скорость: 100 ~ 5000 об / мин. Максимальная относительная центробежная сила: 2850 × г. Высокая точность скорости и времени, отличная производительность.

Большое количество образцов обрабатывается за один раз с высокой эффективностью.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	2850 × г
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Временной интервал	0 ~ 99м, 59с

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Шум	≤56dB
Источник питания	110V 60Hz / 220V 50Hz 200W
Габаритные размеры	505 × 415 × 320 мм (Д × Ш × В)
Вес	13кг



Ротор	Вместимость	Макс. RCF
№1 Ротор	18 × 3 мл (5 мл) (8 мл)	1790 × г
№2 Ротор	18 × 3 мл (5 мл) (8 мл)	1880 × г
№3 Ротор	24 × 3 мл (5 мл) (8 мл)	1540 × г
№4 Ротор	12 × 3 мл (5 мл) (8 мл)	1790 × г
№5 Ротор	6 × 50 мл	1540 × г
№6 Ротор	6 × 3 мл (5 мл) (8 мл)	1790 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1010



Цена от 1 660 ~ 4 806\$ /шт. (в зависимости от комплектации)

Широко используется в клиниках, генетической биологии и цитологии с ее высокой производительностью и высоким качеством.

Для выбора доступны различные роторы, кронштейны и адаптеры.

Особенности:

Микропроцессорное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока.

Электронная дверная блокировка для безопасной работы.

Значение RCF может быть рассчитано автоматически.

Сенсорная панель и ЖК-дисплей для удобства работы.

Различные роторы, кронштейны и адаптеры для выбора.

Он программируется и может быть сохранено 25 программ.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5300 об/мин.
Макс. RCF	5010 × г
Максимальная вместимость	4 × 250 мл.
Временной интервал	1 ~ 99 мин.
Шум	≤56dB
Источник питания	AC220V 50Hz 10A, 400W
Габаритные размеры	470 × 560 × 380 мм (Д × Ш × В)
Вес	38 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	4 × 100 мл	5300 об/мин.	5010 × г
№.2 Ротор	4 × 2 × 50 мл 4 × 2 × 100 мл 4 × 8 × 15 мл 4 × 16 × 5 мл / 7 мл 4 × 12 × 5 мл / 7 мл	4200 об/мин.	3100 × г
№.3 Ротор	2 × 2 × 96 лунок	4000 об/мин.	2200 × г
№.4 Ротор	4 × 250 мл	4200 об/мин.	3550 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1011



Цена от 616 ~ 1780 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Подходит для анализа проб в медицинских, больничных, патологических и институциональных лабораториях.

С широким ассортиментом аксессуаров.

Можно также использовать для подготовки образцов в промышленных и исследовательских лабораториях.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Особенности:

Корпус имеет стальную компактную конструкцию.

Легкая и малошумная.

ЖК-дисплей с системой управления.

Контроль скорости вращения.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2680 × г
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤55dB
Источник питания	АС220V и 110V 50Hz 5A, 250W
Габаритные размеры	500 × 360 × 265 мм (Д × Ш × В)
Вес	20 кг.



ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	6 × 50 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.2 Ротор	4 × 50 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.3 Ротор	12 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.4 Ротор	18 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.5 Ротор	12 × 15 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.6 Ротор	24 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.7 Ротор	8 × 15 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.8 Ротор	4 × 50 мл	4000 об/мин.	2680 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№9 Ротор	12 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
----------	------------	--------------	----------

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1012



Цена от 1 012 ~ 2 928 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Металлический внешний корпус. Резиновые подвески для уменьшения вибрации.

Газовая пружина для предотвращения падения двери. Снятие аварийной крышки.

Блокировка защитной крышки для предотвращения открытия крышки при центрифугировании.

Чрезвычайно тихая работа.

Таймер обратного отсчета.

Вызов последних заданных параметров.

Самодиагностика ошибок.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4745 × г
Максимальная вместимость	4 × 250 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин 59сек
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50 / 60Hz 10A, 450W
Габаритные размеры	570 × 460 × 360 мм (Д × Ш × В)
Вес	35 кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	4 × 100 мл	5000 об/мин.	4605 × г
№.2 Ротор	4 × 50 мл	5000 об/мин.	4745 × г
№.3 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	3040 × г
№.4 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	3000 × г
№.5 Ротор	32 × 10 мл	4000 об/мин.	2930 × г
№.6 Ротор	32 × 5 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.7 Ротор	32 × 2 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.8 Ротор	48 × 5 мл	4000 об/мин.	2980 × г
№.9 Ротор	48 × 2 мл	4000 об/мин.	2980 × г
№.10 Ротор	72 × 5 мл	4000 об/мин.	2950 × г
№.11 Ротор	72 × 2 мл	4000 об/мин.	2950 × г
№.12 Ротор	4 × 250 мл	4000 об/мин.	2900 × г
№.13 Ротор	2 × 2 × 96 лунок	4000 об/мин.	2390 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1013



Цена от 616 ~ 1 780 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Підходить для аналізу проб в медичних, больничних, патологічних і інституціональних лабораторіях.

С широким асортиментом аксесуарів.

Можно также использовать для подготовки образцов в промышленных и исследовательских лабораториях.

Особенности:

Корпус имеет стальную конструкцию.

Легкая и малошумная.

Светодиодный дисплей и система управления.

Контроль скорости вращения.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2680 × г
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V и 110V 50Hz 5A
Габаритные размеры	430 × 360 × 270 мм (Д × Ш × В)
Вес	19кг



ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	6 × 50 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.2 Ротор	4 × 50 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.3 Ротор	12 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.4 Ротор	18 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
№.5 Ротор	12 × 15 мл	4000 об/мин.	2680 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№.6 Ротор	24 × 10 мл	4000 об/мин.	2680 × г
------------------	------------	--------------	----------

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1015



Цена от 460 ~ 1 326 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Подходят для анализа проб в медицинских, больничных, патологических и институциональных лабораториях.

С широким ассортиментом аксессуаров.

Можно также использовать для подготовки образцов в промышленных и исследовательских лабораториях.

Особенности:

Металлический внешний корпус.

Резиновая подвеска уменьшает вибрацию.

Аварийное снятие крышки.

Блокировка защитной крышки для предотвращения открытия крышки при центрифугировании.

Чрезвычайно тихая работа.

Устойчивый выход скорости даже при неустойчивых условиях напряжения.

Таймер обратного отсчета.

Вызов последних заданных параметров.

Самодиагностика ошибок.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2690 × г
Максимальная вместимость	12 × 20 мл
Временной интервал	1 ~ 99 часов 59 минут

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Шум	≤55dB
Источник питания	АС220V50Hz5A, 100W
измерение	480 × 340 × 280 мм (Д × Ш × В)
Вес	22кг



ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 10 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2095 × г
№.2 Ротор	12 × 20 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2220 × г
№.3 Ротор	18 × 10 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2240 × г
№.4 Ротор	8 × 15 мл	4000 об/мин.	2690 × г
№.5 Ротор	4 × 50 мл	4000 об/мин.	2420 × г
№.6 Ротор	12 × 10 мл	4000 об/мин.	2600 × г
№7 Ротор	12 × 15 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2220 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1017



Цена от 400 ~ 1 156 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Особенности:

Управляется регулятором скорости вращения, скоростью вращения и временем центрифугирования, контролируемым микрокомпьютером, рабочими параметрами, заданными с клавиатуры, светодиодным дисплеем времени центрифугирования, скоростью вращения и центробежной силой.

Ротор этой машины изготовлен из материала из алюминиевого сплава, который можно сопоставить со многими обычными пробирками.

Двигатель управляется бесступенчатым регулятором скорости вращения постоянного тока.

Можно установить силу и скорость центрифуги.

Автоматическая остановка при открытии двери для обеспечения безопасности эксплуатации.

Автоматическая балансировка, бесшумная работа.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2432 × г
Максимальная вместимость	12 × 15 мл / 20 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz, 80W
Габаритные размеры	380 × 305 × 290 мм (Д × Ш × В)
Вес	20 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 15 мл / 20 мл	4000 об/мин.	2432 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1019



Цена от 888 ~ 2 568 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Машина оснащена бесщеточным двигателем, цифровым дисплеем, центробежной камерой из нержавеющей стали, электронными предохранителями и защитой от несбалансированности.

Для вашего выбора есть 9 уровней ускорения и замедления. Рабочие параметры таких инструментов, как скорость вращения, центробежная сила и время, могут быть изменены в работе.

Операция проста. Машина работает ровно, имеет стабильную производительность и безопасна и надежна.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2680 × г
Максимальная вместимость	24 × 10 мл
Временной интервал	1 ~ 99 мин.
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	430 × 340 × 330 мм (Д × Ш × В)
Вес	25 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	24 × 10 мл (вакуумная трубка)	4000 об/мин.	2680 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1023



Цена от 1 266 ~ 3 662 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Описание:

Широко используется в области клинической медицины, биохимии, генной инженерии, иммунологии и т. д.

Относится к больницам, научно-исследовательским подразделениям, колледжам и университетам для центробежного разделения.

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.

Сенсорная панель, программируемая операция, рабочие данные могут быть установлены в соответствии с требованиями и сохранены автоматически.

Светодиодный или ЖК-дисплей. Удобный интерфейс, простые и удобные операции.

Он имеет самоблокирующееся устройство, защитное устройство крышки, устройство защиты от превышения скорости и устройство автоматической сигнализации и т. д.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
-----------------------	--------------

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Макс. RCF	4390 × г
Максимальная вместимость	32 × 15 мл
Временной интервал	1 ~ 99 мин.
Шум	≤65db
Источник питания	АС220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	460 × 540 × 340 мм (Д × Ш × В)
Вес	28 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	4 × 50 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№.2 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.3 Ротор	4 × 4 × 15 мл 6 × 4 × 15 мл 8 × 4 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.4 Ротор	48 × 7 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.5 Ротор	8 × 96 лунок	4000 об/мин.	2200 × г

Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга Benchtop MC2001



Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Цена от 6 624 ~ 19 174 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

С широкоэкранным сенсорным дисплеем, оснащенный интеллектуальным управлением, сенсорными рабочими моделями для одновременного управления. Автоматически записывает рабочие параметры; можно напрямую запустить RCF. Используется бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом и переменной частотой, со специальной комбинацией амортизаторов, чтобы двигатель работал бесперебойно. Обладая полной стальной конструкцией и полостью центрифуги из нержавеющей стали, она прочная и долговечная. При блокировке затвора двигателя отключить механическую и электрическую интеграцию. Возможность предоставления более 20 видов режимов работы, которые пользователь может программировать и использовать свободно. 10 уровней для управления ускорением.

Технические параметры:

Максимальная скорость	6500 об/мин.
Макс. RCF	4800 × г
Максимальная вместимость	4 × 300мл
Временной интервал	0 ~ 99 час. 59 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50 Гц, 1,8 кВт
Габаритные размеры	630 × 760 × 400 мм (Д × Ш × В)
Вес	110 кг.



Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 10 мл	6500 об/мин.	3290 × г
№.2 Ротор	4 × 250 мл	4000 об/мин.	3290 × г
№.3 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2800 × г
№.4 Ротор	2 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	2360 × г

Benchtop MC2003



Цена от 5 348 ~ 15 482 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Описание:

Высокоскоростная центрифуга Benchtop широко используется в области клинической медицины, биохимии, генной инженерии и иммунологии и т. д.

Это основное оборудование, используемое больницами, научно-исследовательскими подразделениями и высшими учебными заведениями.

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.

Сенсорная панель, программируемая работа, рабочие данные могут быть установлены в соответствии с требованиями и сохранены автоматически.

Светодиодный или ЖК-дисплей.

Удобный интерфейс, простая и удобная работа.

Оснащена самоблокирующимся устройством, устройством защиты от перегрузки, устройством защиты от перегрева, устройством защиты от несбалансированности и устройством автоматической сигнализации.

Он имеет 9 файлов ускорения и замедления по вашему выбору.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4390 × г
Максимальная вместимость	32 × 15 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин.
Диапазон температур	-5 °С ~ + 35 °С
Точность измерения температуры	± 1 °С
Шум	≤65db
Источник питания	АС220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	460 × 710 × 420 мм (Д × Ш × В)
Вес	80 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	4 × 100 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№.2 Ротор	2 × 4 × 50 мл 4 × 4 × 15 мл 6 × 4 × 15 мл 8 × 4 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.3 Ротор	72 × 7 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.4 Ротор	48 × 7 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.5 Ротор	8 × 96 лунок	4000 об/мин.	2200 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1002



Цена от 340 ~ 982 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Клиническая центрифуга, включая ротор А12-10Р и оба адаптера Пробка А10Р15 и А10Р15 (упаковка содержится в коробке)

Особенности:

Максимальная скорость при 4500 об/мин.

Точный контроль скорости и времени отдельно.

Более быстрое ускорение и замедление.

Звуковая сигнализация.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4500 об/мин.
Макс. RCF	2490 × г
Максимальная вместимость	8 × 15 мл
Временной интервал	30 сек. ~ 99 мин.
Шум	≤56dB
Источник питания	100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц, 3 А, 70 Вт
Габаритные размеры	354 × 301 × 217 мм (Д × Ш × В)
Вес	6 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№ 1 A12-10P	8 × 15 мл; 12 × 10 мл	4500 об/мин.	2490 × г

Низкоскоростная центрифуга Benchtop MC1026



Цена от 612 ~ 1 772 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Металлический внешний корпус.

Резиновые подвески уменьшают вибрации.

Газовая пружина для предотвращения падения двери.

Снятие аварийной крышки.

Блокировка защитной крышки для предотвращения открытия крышки при центрифугировании.

Чрезвычайно тихая работа.

Выбор высокого тормоза, низкий тормоз.

Устойчивый выход скорости даже при неустойчивых условиях напряжения.

Таймер обратного отсчета.

Вызов последних заданных параметров.

Самодиагностика ошибок.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Технические данные:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	2690 × г
Максимальная вместимость	12 × 20 мл
Временной интервал	1 ~ 99 час. 59 мин.
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50 Гц 5A
Габаритные размеры	480 × 340 × 280 мм (Д × Ш × В)
Вес	25 кг.

Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 10 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2095 × г
№.2 Ротор	12 × 20 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2220 × г
№.3 Ротор	18 × 10 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2240 × г
№.4 Ротор	12 × 15 мл / 5 мл	4000 об/мин.	2220 × г

Benchtop MC2005



Цена от 5 560 ~ 16 096 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Особенности:

Усовершенствованная система управления процессором, чтобы реализовать микропроцессорное управление скоростью вращения, температурой и RCF.

Не требующий обслуживания двигатель преобразования частоты может предотвратить работу сверхскоростей.

С фрионовой системой охлаждения, работающей с целью защиты окружающей среды.

С защитой от превышения скорости, перегрева, дисбаланса и защиты автоматического электронного или механического замка, чтобы обеспечить безопасность операторов и машин.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4390 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V и 110V 50Hz 10A
Габаритные размеры	830 × 750 × 480 мм (Д × Ш × В)
Вес	150 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 15/10 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№.2 Ротор	6 × 500 мл	4000 об/мин.	4390 × г
№.3 Ротор	6 × 250 мл	4000 об/мин.	3600 × г
№.4 Ротор	32 × 10 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.5 Ротор	148 × 7 мл	4000 об/мин.	4100 × г
№.6 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3600 × г
№.7 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.8 Ротор	4 × 100 мл	4000 об/мин.	2810 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№9 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№10 Ротор	72 × 5 мл	4000 об/мин.	2800 × г
№11 Ротор	48 × 7 мл	4000 об/мин.	2800 × г
№ 12 Ротор	2 × 2 × 96 лунок	3000 об/мин.	2300 × г

Benchtop MC2006



Цена от 5 868 ~ 16 986 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Усовершенствованная система управления процессором, чтобы реализовать микропроцессорное управление скоростью вращения, температурой и RCF.

Не требующий обслуживания двигатель преобразования частоты может предотвратить работу сверхскоростной.

С импортной фреоновой системой охлаждения, работающей с целью защиты окружающей среды.

С защитой от превышения скорости, перегрева, дисбаланса и защиты автоматического электронного или механического замка, чтобы обеспечить безопасность операторов и машин.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4390 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V и 110V 50Hz 10A
Габаритные размеры	830 × 750 × 480 мм (Д × Ш × В)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Вес	150 кг.
------------	---------



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 15/10 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№.2 Ротор	6 × 500 мл	4000 об/мин.	4390 × г
№.3 Ротор	6 × 250 мл	4000 об/мин.	3600 × г
№.4 Ротор	32 × 10 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.5 Ротор	148 × 7 мл	4000 об/мин.	4100 × г
№.6 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3600 × г
№.7 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.8 Ротор	4 × 100 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№9 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.10 Ротор	72 × 5 мл	4000 об/мин.	2800 × г
№.11 Ротор	48 × 7 мл	4000 об/мин.	2800 × г
№ 12 Ротор	2 × 2 × 96 лунок	3000 об/мин.	2300 × г

Bechtop MC2008



Цена от 7 810 ~ 22 604 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Машина використовує бесколлекторне бесконтактне перетворення частоти, управління мікрокомп'ютером, центробіжну камеру з нержавіючої сталі, електронні замки безпеки і захисту від дисбалансу.

Могут бути змінені робочі параметри таких інструментів, як швидкість обертання, центробіжна сила, час і температура. Він може зберігати 12 процедур роботи в звичайному режимі, і є 19 рівнів прискорення і сповільнення для вашого вибору.

В холодильній системі використовуються імпортовані компресори, хладагенти, не містять ХФУ, подвійна петля з охолодженням / нагрівом, які змушують машину нагрітись і охолодитись швидко і мають низький рівень шуму, а також високу точність вібрації.

Операція проста. Машина працює рівно, має стабільну продуктивність і безпечно і надійно.

Ця машина широко використовується в біохімії, продуктах крові, захисті оточуючого середовища і інших дослідницьких і виробничих установах. Частинки з різною щільністю в розчині можуть бути розділені.

Технічні параметри:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	5200 × г
Максимальная вместимость	4 × 750 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 10 ° C
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	600 × 750 × 420 мм (Д × Ш × В)
Вес	90 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	4 × 100 мл / 4 × 50 мл	5000 об/мин.	4650 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№2 Ротор	8 × 50 мл / 8 × 100 мл / 24 × 15 мл / 32 × 15 мл / 48 × 7 мл	4000 об/мин.	2980 × г
№3 Ротор	4 × 250 мл	5000 об/мин.	5200 × г
№4 Ротор	2 × 2 × 96 лунок	4000 об/мин.	1970 × г
№5 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3400 × г
№6 Ротор	4 × 750 мл	4000 об/мин.	3500 × г
№7 Ротор	6 × 250 мл	4000 об/мин.	3580 × г

Benchtop MC2009



Цена от 6 000 ~ 17 350 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

- Микрокомпьютерное управление, жидкокристаллический дисплей (LCD).
- Двигатель управляется преобразователем частоты переменного тока.
- Импортовый холодильный компрессор.
- 9 видов восходящей и нисходящей скорости выбора.
- 10 видов выбора режима работы.
- Скорость устанавливается / центробежная сила, синхронный дисплей.
- Два факультативных режима синхронизации: запуск времени запуска и времени начала установки скорости, легко переключаться.
- Полная стальная конструкция, центробежная полость из нержавеющей стали.
- Может меняться в любое время при работе с параметрами без простоя.
- Допуск до 30 граммов, без специальной балансировки нагрузки.
- Дверь с двойной конструкцией штока, магнитные замки, электрическая дверь, более безопасная и надежная работа.

Технические параметры:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Максимальная скорость	4500 об/мин.
Макс. RCF	3524 × г
Максимальная вместимость	4 × 300 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 час. 99 мин. 59 сек.
Диапазон температур	-20 ° С ~ + 40 ° С
Точность измерения температуры	± 2 ° С
Шум	≤56dB
Источник питания	АС220V 50 Гц, 1,5 кВт
Габаритные размеры	680 × 710 × 525 мм. (Д × Ш × В)
Вес	80 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	4 × 300 мл	4500 об/мин.	3524 × г
№2 Ротор	148 × 5 мл	4500 об/мин.	3321 × г
№3 Ротор	2 × 96 лунок	4000 об/мин.	1932 × г
№4 Ротор	4 × 96 лунок	4000 об/мин.	2403 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3002



Цена от 770 ~ 2 226 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Конструкція всієї машини відповідає ергономіці. С повною сталюю конструкцією і порожниною центрифуги з нержавіючої сталі вона безпечніше, краще виглядає і ефективніше.

Широкоекранний сенсорний монітор з кольоровим ЖК-дисплеєм TFT з інтелектуальним управлінням, простим і зручним режимом роботи, сенсорною панеллю і одночасною індикацією як встановлених параметрів, так і режимів роботи.

Бесколлекторний двигач з змінною частотою, щоб забезпечити досить чисту роботу.

С допомогою виділеного ключа, показуючого центробіжну силу.

При блокуванні затвора двигача відключити механічну і електричну інтеграцію.

10 варіантів прискорення і прискорення, оптимальне час прискорення

30 секунд, оптимальне час простою 30 секунд.

Може зберігати 20 користувальських програм.

Технічні параметри:

Максимальная скорость	16500 об/мин.
Макс. RCF	18780 × г
Максимальная вместимость	12 × 10 мл
Временной интервал	0 ~ 99 час. 59 мин.
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50 Гц, 350 Вт
Габаритные размеры	380 × 260 × 310 мм (Д × Ш × В)
Вес	17 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 / 2,0 мл	16500 об/мин.	18780 × г
№2 Ротор	24 × 1,5 / 2,0 мл	14000 об/мин.	18180 × г
№3 Ротор	10 × 5 мл	14000 об/мин.	13520 × г
№4 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	13400 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3004



Цена от 812 ~ 2 346 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микропроцессорное управление, управляемое сенсорной панелью, светодиодным и ЖК-дисплеем, управляемые данные могут быть сохранены автоматически, значение RCF может быть установлено непосредственно для работы, простое в использовании.

Двигатель безщеточного преобразователя с высоким крутящим моментом, высокоскоростной подшипник.

Плавно работающая и не требующая технического обслуживания.

Многоступенчатая система демпфирования, бесконтактный компрессор из Европы, низкий уровень шума и небольшая вибрация, зеленый.

Стальной корпус, центробежная камера из нержавеющей стали, импорт ключевых компонентов, прочный и простой в чистке.

Превышение скорости, блокировка дверей, несбалансированная защита. Ротор можно дезинфицировать при высокой температуре и высоком давлении, обеспечить безопасность.

Запатентованная конструкция воздушного потока, небольшой температурный рост центрифужной камеры, эффективная защита образца.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	19200 × г
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤65 db
Источник питания	AC220V 50Hz 15 / 8A
Габаритные размеры	400 × 350 × 340 мм (Д × Ш × В)
Вес	20 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл	16000 об/мин.	19200 × г
№.2 Ротор	18 × 0,5 мл	16000 об/мин.	19200 × г
№.3 Ротор	24 × 1,5 / 2,0 мл	13000 об/мин.	16060 × г
№.4 Ротор	48 × 0,5 мл	13000 об/мин.	14740 × г
№.5 Ротор	10 × 5 мл	13000 об/мин.	11500 × г
№.6 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	14800 × г
№.7 Ротор	6 × 50 мл	12000 об/мин.	14800 × г
№.8 Ротор	8 × 15 мл	10000 об/мин.	10300 × г
№9 Ротор	4 × 100 мл	10000 об/мин.	9690 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3005



Цена от 672 ~ 1942 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Может быть оснащена 4 роторами, предлагая полное решение для подготовки образцов для центрифугирования для исследовательских лабораторий, биологов, промышленных и больничных клиник.

Особенности:

Корпус имеет стальную конструкцию, которая компактная, легкая и малошумная.

Примите усовершенствованную систему управления процессором, чтобы реализовать микропроцессорное управление скоростью вращения, температурой и RCF.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Принятие структуры из нержавеющей стали, которая подходит для устойчивого использования; используя автоматический электрический замок и механический замок, который легко открывается.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	17800 × г
Максимальная вместимость	8 × 5 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V и 110V 50 Гц 2A
Габаритные размеры	330 × 220 × 210 мм (Д × Ш × В)
Вес	10 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 / 2,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№.2 Ротор	8 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№.3 Ротор	18 × 0,5 / 0,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№ 4 Ротор	2 × 8 × 0,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3006



Цена от 530.88 ~ 1536.76 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Эта центрифуга полезна для рутинного применения в биотехнологиях, ПЦР, науках о жизни и клинических лабораториях и т. Д. Это подходит для рутинного анализа проб в Медицинские, больничные и институционные лаборатории. Благодаря широкому выбору роторных головок и адаптеров этот аппарат действительно универсален.

Особенности:

Надежная система привода с низким уровнем шума и стабильной работой.

Защита дверной крышки, чрезмерной скорости и дисбаланса.

Простота в эксплуатации, а также простота загрузки и разгрузки роторов.

Камера из нержавеющей стали и полная металлическая конструкция.

С ручным отключением аварийной крышки для неожиданного прерывания питания.

Бесщеточный асинхронный двигатель с частотным приводом обеспечивает плавный запуск.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	17800 × г
Максимальная вместимость	4 × 100 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤85dB
Источник питания	AC220V 50 Гц 5А
Габаритные размеры	525 × 415 × 345мм (Д × Ш × В)
Вес	35 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 / 2,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№.2 Ротор	8 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№.3 Ротор	12 × 10/15 мл	12000 об/мин.	14800 × г
№.4 Ротор	24 × 1,5 / 2,2 мл	13500 об/мин.	17000 × г
№.5 Ротор	18 × 0,5 мл	13500 об/мин.	7000 × г
№.6 Ротор	36 × 1,5 / 2,2 мл	13500 об/мин.	17600 × г
№.7 Ротор	6 × 50 мл	11000 об/мин.	12000 × г
№.8 Ротор	4 × 100 мл	10000 об/мин.	9800 × г
№9 Ротор	2 × 2 × 48 лунок	4000 об/мин.	1760 × г
№.10 Ротор	6 × 30 мл	13000 об/мин.	17000 × г
№.11 Ротор	6 × 15 мл	13000 об/мин.	15100 × г
№.12 Ротор	8 × 50 мл	8000 об/мин.	9800 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3007



Цена от 391,18 ~ 1132,35 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

MC3007 может быть оснащен роторами в микро-скамье, предлагая полный раствор для подготовки образцов, которые должны быть центрифугированы для исследовательских лабораторий, биологии, промышленности и больницах.

Особенности:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Корпус имеет стальную конструкцию, которая проста-компактная, легкая и малошумная.

Примите усовершенствованную систему управления процессором, чтобы реализовать микропроцессорное управление скоростью вращения, температурой и RCF.

С конструкцией из нержавеющей стали защитное кольцо вокруг камеры.

Защита дверной крышки, скорости, дисбаланса.

ЖК-дисплей, прост в эксплуатации.

Технические параметры:

Максимальная скорость	18000 об/мин.
Макс. RCF	18860 × г
Максимальная вместимость	36 × 1,5 мл / 2,2 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V и 110V 50Hz 18A
Габаритные размеры	600 × 330 × 300 мм (Д × Ш × В)
Вес	12 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 / 2,2 мл	18000 об/мин.	16800 × г
№.2 Ротор	12 × 1,5 / 2,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№.3 Ротор	12 × 5 мл	12000 об/мин.	10560 × г
№.4 Ротор	24 × 1,5 / 2 мл	14000 об/мин.	18860 × г
№.5 Ротор	18 × 0,5 / 0,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№.6 Ротор	8 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№.7 Ротор	36 × 1,5 / 2,2 мл	13500 об/мин.	17600 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3009



Цена от 1 342 ~ 3 884 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Широко используется для лаборатории, банка крови и больницы.

10 видов ускорения и замедления, легкий контроль.

Для вашего выбора более 10 роторов

Высокая скорость, низкий уровень шума, компактный дизайн и небольшая вибрация

Удобный светодиодный дисплей обеспечивает скорость, время и параметры RCF

Бесщеточный двигатель постоянного тока, который с большим крутящим моментом, без загрязнения порошком, бесплатное техническое обслуживание, быстрая скорость вверх и вниз

Датчик дисбаланса и датчик скорости вращения, корпус центрифуги изготовлен из высококачественной стали, очень безопасен.

Стенная стальная камера.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	20600 × г
Максимальная вместимость	6 × 100 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	320 × 513 × 370 мм (Д × Ш × В)
Вес	42 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	30 × 0,5 мл	15000 об/мин.	18510 × г
№.2 Ротор	24 × 1,5 / 2мл	15000 об/мин.	20600 × г
№.3 Ротор	48 × 1,5 / 2мл	11000 об/мин.	12840 × г
№.4 Ротор	16 × 5 мл	15000 об/мин.	19350 × г
№.5 Ротор	24 × 15 мл	5000 об/мин.	3080 × г
№.6 Ротор	12 × 10 мл	13000 об/мин.	14510 × г
№.7 Ротор	30 × 15 мл	5000 об/мин.	3080 × г
№.8 Ротор	8 × 20 мл	12000 об/мин.	14510 × г
№9 Ротор	6 × 30 мл	12000 об/мин.	14000 × г
№.10 Ротор	6 × 50 мл	11000 об/мин.	13480 × г
№.11 Ротор	6 × 70 мл	12000 об/мин.	10810 × г
№.12 Ротор	4 × 100 мл	12000 об/мин.	14850 × г
№.13 Ротор	6 × 100 мл	8000 об/мин.	7280 × г
№.14 Ротор	6 × 48 лунок	4000 об/мин.	2300 × г
№.15 Ротор	24 × Капиллярные трубки	12000 об/мин.	15800 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3010



Цена от 644 ~ 1 862 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Особенности:

Широко используется в лаборатории, больнице и банке крови.

Бесщеточный мотор для модели MC3010, бесплатное обслуживание, отсутствие загрязнения порошком, быстрое ускорение вверх и вниз.

Диапазон скорости от 0 до 16000 об/мин, плавный ход, низкий уровень шума и небольшая вибрация.

Микрокомпьютерная система управления, цифровой дисплей RCF, время и скорость. Существует 10 видов программ и 10 видов ускорения и замедления по вашему выбору. Автоматический замок электрического замка, компактный дизайн, сверхскоростная защита и защита от несбалансированности.

С повышенной скоростью и защитой от несбалансированности, это безопасно и надежно.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	19040 × г
Максимальная вместимость	10 × 5 мл
Временной интервал	0 ~ 99 мин.
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50 Гц 2A
Габаритные размеры	355 × 270 × 205 мм (Д × Ш × В)
Вес	16 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	40 × 0,2 мл	16000 об/мин.	19040 × г
№.2 Ротор	24 × 0,5 мл	16000 об/мин.	18480 × г
№.3 Ротор	12 × 1,5 / 2мл	16000 об/мин.	16260 × г
№.4 Ротор	10 × 5 мл	16000 об/мин.	17880 × г
№.5 Ротор	20 × 1,5 / 2мл	16000 об/мин.	15580 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3011



Цена от 724 ~ 2 094 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Высокоскоростная центрифуга MC3011, конструкция типа Benchtop, стальная конструкция и новый дизайн внешнего вида.

Эта центрифуга использует бесщеточный двигатель постоянного тока с характеристиками низкого шума, длительным сроком службы, быстрым ускорением и высокой грузоподъемностью.

Эта центрифуга принимает систему управления микрокомпьютера со светодиодным цифровым дисплеем.

Управление микрокомпьютером со светодиодным цифровым дисплеем.

Применяет бесщеточный двигатель постоянного тока.

Доступна многоступенчатая скорость вверх и вниз.

Функция с кратким центрифугированием.

Электрический замок с защитой от несбалансированности.

Автоматическая балансировка без необходимости обрезки.

Защита от превышения скорости.

Взаимная установка скорости вращения / центробежной силы, центробежная сила может быть установлена непосредственно.

Параметры могут быть изменены в любое время во время работы без остановки машины.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16500 об/мин.
Макс. RCF	17700 × Г
Максимальная вместимость	10 × 5 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 80W
Габаритные размеры	330 × 390 × 325 мм (Д × Ш × В)
Вес	15 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	16500 об/мин.	18110 × г
№2 Ротор	10 × 5 мл	14000 об/мин.	13148 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3012



Цена от 1 268 ~ 3 682 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, жидкокристаллический дисплей (LCD).

Преобразователь частоты переменного тока, бесшумный режим работы.

Предлагает девять режимов увеличения и уменьшения скорости; Предлагайте десять видов выбора рабочего режима, можете свободно программировать, звонить.

Скорость/центробежная сила могут быть установлены с помощью экрана.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Два факультативних режима синхронизації: запуск часу запуску і часу початку установки швидкості, легко переключатися.

Дверь с двойной конструкцией штока, магнитные замки, электрическая дверь, более безопасная и надежная работа.

Может меняться в любое время при работе с параметрами без простоя.

Уникальный дизайн температуры выхлопных газов, низкий уровень шума.

Автоматическая идентификация

Использует функцию памяти.

Технические параметры:

Максимальная скорость	18000 об/мин.
Макс. RCF	23846 × г
Максимальная вместимость	24 × 1,5 мл / 2,2 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 час. 99 мин. 59 сек.
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50Hz 250W
Габаритные размеры	460 × 315 × 335 мм (Д × Ш × В)
Вес	29 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	24 × 0,2 мл	18000 об/мин.	18824 × г
№2 Ротор	12 × 0,5 мл	18000 об/мин.	16297 × г
№3 Ротор	24 × V	18000 об/мин.	23846 × г
№4 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	18000 об/мин.	23198 × г
№5 Ротор	24 × 1,5 мл / 2,2 мл	14000 об/мин.	14935 × г
№6 Ротор	12 × 5 мл	16000 об/мин.	17459 × г
№7 Ротор	12 × 7 мл	14000 об/мин.	16327 × г
№8 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	13363 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3014



Цена от 806 ~ 2 330 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Заявка:

MC3014 Высокоскоростная центрифуга Benchtop имеет небольшие размеры и низкий уровень шума. Это основное оборудование центробежного разделения, используемое больницами, научно-исследовательскими подразделениями и учреждениями для высшего образования.

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.

Сенсорная панель, программируемая работа. Данные операции могут быть установлены в соответствии с запросом и сохранены автоматически.

Светодиодный или ЖК-дисплей. Удобный интерфейс, простые и удобные операции.

Он оснащен самоблокирующимся устройством, устройством защиты от перегрузки, устройством автоматической сигнализации и т. д.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	17800 × г
Максимальная вместимость	10 × 5 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин.
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50 Гц 5А
Габаритные размеры	230 × 310 × 240 мм (Д × Ш × В)
Вес	9 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№2 Ротор	10 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№3 Ротор	18 × 1,5 мл / 2,2 мл	13200 об/мин.	16110 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC3015



Цена от 1 728 ~ 5 000 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Машина использует бесщеточный преобразователь частоты, жидкокристаллический дисплей, центробежную камеру из нержавеющей стали, электронные замки безопасности и защиту от дисбаланса. Время в реальном времени. Роторы распознаются автоматически. Для вашего выбора есть 9 уровней ускорения и замедления. Параметры работы приборов могут быть изменены в процессе эксплуатации. Он широко используется в биохимии, сельскохозяйственной науке, клинической медицине и других исследованиях, особенно для тех экспериментов, которые нуждаются в небольшом количестве и высоком RCF.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Технические параметры:

Максимальная скорость	16500 об/мин.
Макс. RCF	19070 × г
Максимальная вместимость	4 × 100 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	430 × 340 × 330 мм (Д × Ш × В)
Вес	25 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	16500 об/мин.	19000 × г
№2 Ротор	12 × 15 мл	15000 об/мин.	18270 × г
№3 Ротор	24 × 1,5 мл / 2,2 мл	13000 об/мин.	16850 × г
№4 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	12900 × г
№5 Ротор	6 × 50 мл	12000 об/мин.	15970 × г
№6 Ротор	4 × 100 мл	12000 об/мин.	10640 × г
№7 Ротор	6 × 10 мл	16000 об/мин.	19070 × г
№8 Ротор	6 × 30 мл	12000 об/мин.	14900 × г
№9 Ротор	4 × 0,2 мл ПЦР-8	13000 об/мин.	17000 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC4001



Цена от 4 340 ~ 12 560 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Высокоскоростная холодильная микроцентрифуга, с комплектом роторов алюминиевого сплава AS24-2 19400006 (упаковка содержится в коробке). Высокоскоростной диапазон широко используется в физико-химическом анализе, биохимии, клеточной и молекулярной биологии, клинических лабораторий и центров донорства крови, и идеально подходит для высокотехнологичных исследований: осаждение клеток и вирусов. Разделение субклеточных органелл. Изоляция макромолекулы, такие как ДНК, РНК, белки или липиды. Переключатель скорости/RCF; Импульсная работа; Отображение обработки; Голосовое напоминание.

Технические параметры:

Максимальная скорость	15000 об/мин.
Макс. RCF	21380 × г
Максимальная вместимость	24 × 2 мл
Временной интервал	30 сек. ~ 99 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Шум	≤56dB
Источник питания	AC220V-240V / 110V-120V 50Hz / 60Hz 10A
Габаритные размеры	338 × 580 × 324 мм (Д × Ш × В)
Вес	30 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 AS18-5	18 × 5 мл	15000 об/мин.	21380 × г
№2 AS12-5V	12 × 5 мл	15000 об/мин.	21380 × г
№ 3 AS24-2	24 × 2 мл / 1,5 мл	15000 об/мин.	21380 × г
№.4 AS36-05	36 × 0,5 мл	15000 об/мин.	21380 × г
№.5 AS4-PCR8	4 × 0,2 мл ПЦР 8	15000 об/мин.	21380 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC4002



Цена от 4 580 ~ 13 258 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Одна из самых маленьких высокоскоростных центрифуг, это может помочь сохранить ограниченную комнату в лаборатории.

Широкоэкранный сенсорный монитор с цветным ЖК-дисплеем TFT с интеллектуальным управлением, сенсорными рабочими моделями для одновременного управления.

Использование бесщеточного двигателя с высоким крутящим моментом и переменной частотой. Режим ожидания и охлаждения, чтобы обеспечить постоянное охлаждение, когда машина находится в режиме ожидания.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

С помощью выделенного ключа, показывающего центробежную силу, которая имеет функцию затухания для мгновенного центрифугирования.

При блокировке затвора двигателя отключить механическую и электрическую интеграцию.

Уникальная холодильная система для обеспечения максимальной температуры вращения при температуре ниже 4 °С.

Возможность предоставления 20 видов режимов работы, которые пользователь может программировать и использовать свободно.

Благодаря 10 уровням для ускорения и замедления, оптимальное время ускорения и замедления составляет 25 секунд.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16500 об/мин
Макс. RCF	18780 × г
Максимальная вместимость	24 × 1,5 / 2,0 мл
Временной интервал	0 ~ 99 час. 59 мин.
Диапазон температур	-20 ° С ~ + 40 ° С
Точность измерения температуры	± 1 ° С
Шум	≤58dB
Источник питания	АС220V 50 Гц
Габаритные размеры	680 × 350 × 300 мм (Д × Ш × В)
Вес	30 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 / 2,0 мл	16500 об/мин.	18780 × г
№2 Ротор	24 × 1,5 / 2,0м	13500 об/мин.	17000 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC4004



Цена от 3 352 ~ 9 700 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.

Сенсорная панель, программируемая работа. Данные операции могут быть установлены в соответствии с требованиями и сохранены автоматически.

ЖК-дисплей, удобный интерфейс, простая и удобная работа.

Он имеет самоблокирующееся устройство, сверхскоростное защитное устройство, устройство защиты от перегрева, устройство для предотвращения дисбаланса и устройство автоматической сигнализации.

Он имеет 9 файлов уровня ускорения и замедления для вашего выбора.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16500 об/мин.
Макс. RCF	21532 × г
Максимальная вместимость	36 × 1,5 мл / 2,2 мл
Временной интервал	1 мин. ~ 9 час. 59 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	280 × 540 × 300 мм (Д × Ш × В)
Вес	30 кг.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	16500 об/мин.	18360 × г
№2 Ротор	12 × 5 мл	12000 об/мин.	10142 × г
№3 Ротор	24 × 1,5 мл / 2,2 мл	15000 об/мин.	21532 × г
№4 Ротор	36 × 1,5 мл / 2,2 мл	11000 об/мин.	10790 × г
№5 Ротор	48 × 0,5 мл	12000 об/мин.	10920 × г
№6 Ротор	3 × 8 × 0,2 мл ПЦР-полоска	15000 об/мин.	13800 × г
№7 Ротор	18 × 0,5 мл	16000 об/мин.	15300 × г

Высокоскоростная центрифуга Benchtop MC4005



Цена от 2382.06 ~ 6895.43 \$/шт. (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.

Сенсорная панель, программируемая работа. Данные операции могут быть установлены в соответствии с требованиями и сохранены автоматически.

Светодиодный или ЖК-дисплей, удобный интерфейс, простые и удобные операции.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Он оснащён самоблокирующимся устройством, устройством защиты от перегрузки, устройством защиты от перегрева, устройством защиты от несбалансированности и устройством автоматической сигнализации.

Он имеет 9 файлов ускорения и замедления по вашему выбору.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	17800 × г
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Временной интервал	1 мин ~ 9 час. 59 мин.
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	600 × 470 × 330 мм (Д × Ш × В)
Вес	50 кг.



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№2 Ротор	24 × 1,5 мл / 2,2 мл	13200 об/мин.	16110 × г
№3 Ротор	10 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№3 Ротор	12 × 5 мл	13000 об/мин.	11400 × г
№4 Ротор	36 × 0,5 мл	3000 об/мин.	1400 × г
№5 Ротор	2 × 48 лунок	12000 об/мин.	14300 × г
№5 Ротор	48 × 0,5 мл	12000 об/мин.	14300 × г
№5 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	14300 × г
№5 Ротор	8 × 15 мл	12000 об/мин.	14300 × г
№6 Ротор	6 × 50 мл	11000 об/мин.	10950 × г
№7 Ротор	4 × 10 мл	6000 об/мин.	3200 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга Benchtop MC4006



Цена от 3018 ~ \$8736 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Бесконтактный двигатель с высоким коэффициентом крутящего момента без обслуживания, быстрая скорость, высокая точность и низкий уровень шума.

Микрокомпьютерное управление, интеллектуальный интерфейс, свободно устанавливаются быстродействующую передачу, складывают время работы, неисправность дисплея.

Двухконтурное охлаждение, сильная теплообменная способность, высокая точность контроля температуры, отсутствие загрязнения окружающей среды.

Многие виды функций автоматической защиты крышки ворот

Виды роторов доступны для выбора, многократного использования одной машины, экономия работу пользователей.

Используя гибкую систему привода вала, стабильную работу, небольшую вибрацию, низкий уровень шума.

Фюзеляж выполнен из высококачественной стальной конструкции, с внутренней полостью из нержавеющей стали, с внутренней защитой от взлома, с тремя слоями защиты.

Обеспечивает безопасность пользователей.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16500 об/мин.
Макс. RCF	18900 × г
Максимальная вместимость	4 × 100 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Диапазон температур	-10 ° C ~ 35 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	510 × 630 × 380 мм (Д × Ш × В)
Вес	85кг



ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	12 × 1,5 / 2,2 мл	16500 об/мин.	18900 × г
№.2 Ротор	10 × 5 мл	15000 об/мин.	16300 × г
№.3 Ротор	24 × 1,5 / 2,2 мл	13000 об/мин.	15500 × г
№.4 Ротор	30 × 1,5 / 2,2 мл	13000 об/мин.	15100 × г
№.5 Ротор	48 × 0,5 мл	13000 об/мин.	15100 × г
№.6 Ротор	4 × 50 мл	14000 об/мин.	15600 × г
№.7 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	14800 × г
№.8 Ротор	8 × 15 мл	12000 об/мин.	13200 × г
№.9 Ротор	6 × 30 мл	12000 об/мин.	14000 × г
№.10 Ротор	6 × 50 мл	12000 об/мин.	14800 × г
№.11 Ротор	4 × 100 мл	12000 об/мин.	15600 × г
№ 12 Микропланшетный ротор	2 × 2 × 48holes	3000 об/мин.	3400 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга Benchtop MC4007



Цена от 3536 ~ \$10234 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

MC4007 относится к молекулярной биологии, молекулярной химии и ПЦР.

Он имеет малошумный бесщеточный двигатель постоянного тока и компрессор окружающей среды.

Достигая максимальной скорости, он может поддерживать температуру ниже -4°C .

Он может свободно хранить программу 15 программ для клиентов.

Технические параметры:

Максимальная скорость	16000 об/мин.
Макс. RCF	$21532 \times g$
Максимальная вместимость	12×5 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин
Диапазон температур	$-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Точность измерения температуры	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Шум	$\leq 57\text{dB}$
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	$350 \times 630 \times 300$ мм (Д \times Ш \times В)
Вес	65кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 1,5 мл	16000 об/мин.	17800 × г
№.2 Ротор	12 × 5 мл	12000 об/мин.	10142 × г
№.3 Ротор	24 × 1,5 мл	15000 об/мин.	21532 × г
№.4 Ротор	36 × 1,5 мл	10000 об/мин.	9178 × г
№.5 Ротор	48 × 0,5 мл	11000 об/мин.	13700 × г
№.6 Ротор	3 × 8 × 0,2 мл ПЦР-полоска	15000 об/мин.	13800 × г
№.7 Ротор	18 × 0,5 мл	16000 об/мин.	15300 × г

Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга Benchtop MC4010



Цена от 3254 ~ 9416 \$ (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Бесщеточный асинхронный двигатель с частотным приводом обеспечивает плавный запуск.

Надежная система привода. Очень низкий уровень шума.

Возможность предварительного охлаждения во время остановки.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Свободная холодильная система с ХФУ (хладаген R134a).

Крышка легко открывается из-за пневматической пружинной опоры.

Моторизованный замок крышки.

Специальный разъем ротора, который позволяет легко загружать и выгружать.

Специальный инструмент для погрузки и разгрузки ротора.

Идентификация кодового ротора предотвращает превышение скорости вращения ротора.

Камера из нержавеющей стали. Переключатель дисбаланса.

Он не может работать с открытой крышкой, и не открывайте крышку, когда работает ротор.

Ручное освобождение аварийной крышки (очень полезно при неожиданном прерывании питания).

Производится в соответствии с национальными и международными правилами безопасности (например, IEC 61010).

Технические параметры:

Максимальная скорость	20000 об/мин.
Макс. RCF	27800 × г
Максимальная вместимость	4 × 100 мл
Временной интервал	1 мин ~ 90min59s
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 2 ° C
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50/60 Гц 18А
Габаритные размеры	620 × 500 × 350 мм (Д × Ш × В)
Вес	70кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 0,5 мл	20000 об/мин.	20380 × г
№2 Ротор	12 × 1,5 / 2мл	20000 об/мин.	27800 × г
№3 Ротор	10 × 5 мл	20000 об/мин.	17780 × г
№4 Ротор	24 × 1,5 / 2мл	16000 об/мин.	23800 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№5 Ротор	48 × 0,5 мл	16000 об/мин.	21900 × г
№6 Ротор	12 × 10 мл	15000 об/мин.	19910 × г
№7 Ротор	4 × 50 мл	14000 об/мин.	19100 × г
№8 Ротор	6 × 50 мл	13000 об/мин.	18550 × г
№9 Ротор	4 × 100 мл	11000 об/мин.	13280 × г
№10 Ротор	12 × 15 мл	13000 об/мин.	19495 × г
№11 Ротор	10 × 15 мл (коническая)	13000 об/мин.	19310 × г
№ 12 Микропланшетный ротор	2 × 2 × 48 мл	4000 об/мин.	1505 × г
№13 Ротор	4 × 8 × 0,2 мл	14000 об/мин.	13500 × г

Высокоскоростная холодильная центрифуга Benchtop MC4011



Цена от 5114 ~ \$14802 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Рефрижераторная центрифуга MC4011 - безопасная и компактная, она имеет микропроцессорное управление, меньше шума и быстрое охлаждение.

Бесшумный частотный двигатель, бесплатное обслуживание, отсутствие загрязнения порошком, быстрое ускорение вверх и вниз.

Гибкая система, управляемая осями, которая управляет ротором напрямую, плавно работает, небольшая вибрация.

Для вашего выбора есть много роторов, подходящих для разных спецификаций, отвечающих различным требованиям заказчика.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Цифровой дисплей показывает RCF, время и скорость.

Автоматическая блокировка крышки со встроенной сигнализацией и защитой от перегрузки.

Технические параметры:

Максимальная скорость	21000 об/мин.
Макс. RCF	28030 × г
Максимальная вместимость	6 × 100 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99 мин
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤58dB
Источник питания	AC220V 50Hz 10A
Габаритные размеры	608 × 570 × 380 мм (Д × Ш × В)
Вес	83кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	30 × 0,5 мл	18000 об/мин.	26660 × г
№2 Ротор	40 × 0,5 мл	15000 об/мин.	22920 × г
№3 Ротор	24 × 1,5 / 2мл	17000 об/мин.	26460 × г
№4 Ротор	12 × 1,5 / 2мл	21000 об/мин.	28030 × г
№5 Ротор	16 × 5 мл	16000 об/мин.	22020 × г
№7 Ротор	12 × 7 мл	16000 об/мин.	21380 × г
№8 Ротор	12 × 10 мл	15000 об/мин.	22680 × г
№9 Ротор	8 × 20 мл	15000 об/мин.	22680 × г
№10 Ротор	6 × 30 мл	14000 об/мин.	19060 × г
№11 Ротор	6 × 50 мл	12000 об/мин.	16050 × г
№12 Ротор	6 × 100 мл	12000 об/мин.	14850 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга Benchtop MC4012



Цена от 5268 ~ \$15248 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, жидкокристаллический дисплей (LCD).

Двигатель с переменным частотным преобразованием.

Импорный холодильный компрессор.

10 видов выбора режима работы.

Стальная конструкция, центробежная полость из нержавеющей стали.

Электрическая Дверь с двойной конструкцией штока, магнитные замки.

Технические параметры:

Максимальная скорость	18000 об/мин.
Макс. RCF	23846 × г
Максимальная вместимость	12 × 10 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99h99min59s
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 2 ° C
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50Hz 1.1KW
Габаритные размеры	540 × 520 × 430 мм (Д × Ш × В)
Вес	75кг



Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	24 × 0,2 мл	18000 об/мин.	18824 × г
№.2 Ротор	12 × 0,5 мл	18000 об/мин.	16297 × г
№.3 Ротор	24 × 0,5 мл	18000 об/мин.	23846 × г
№.4 Ротор	12 × 1,5 мл / 2,2 мл	18000 об/мин.	23198 × г
№.5 Ротор	24 × 1,5 мл / 2,2 мл	14000 об/мин.	14935 × г
№.6 Ротор	12 × 5 мл	16000 об/мин.	17459 × г
№.7 Ротор	12 × 7 мл	14000 об/мин.	16327 × г
№.8 Ротор	12 × 10 мл	12000 об/мин.	13363 × г
№9 Ротор	32 × 0,2 мл	14000 об/мин.	13367 × г

Низкоскоростная центрифуга типа MC5001



Цена от 7378~ \$ 21354 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Стабильная, не тяжелая, хорошая совместимость и может быть оснащена сверхлегким ротором большой мощности.

Переменный частотный двигатель переменного тока, отсутствие загрязнения углерода и длительный срок службы; низкий уровень шума и вибрации.

На жидкокристаллическом дисплее большого экрана можно хранить 40 групп рабочих параметров.

Можно установить режим скорости, режим установки центробежной силы, с выделенной скоростью преобразования ключа и RCF.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Технические параметры:

Максимальная скорость	5500 об/мин.
Макс. RCF	5330 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	1 мин ~ 23h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 2 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 16A, 1.5KW
Габаритные размеры	820 × 625 × 910mm (Д × Ш × В)
Вес	190кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	4 × 750мл	4000 об/мин.	3580 × г
№2 Ротор	120 корзин	4000 об/мин.	3900 × г
№3 Ротор	4 × 2 × 96 мл	4000 об/мин.	3550 × г
№4 Ротор	6 × 500 мл	4000 об/мин.	3890 × г
№5 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3580 × г
№6 Ротор	4 × 24 × 5 мл	4000 об/мин.	3580 × г
№7 Ротор	6 × 250 мл	4000 об/мин.	3500 × г
№8 Ротор	4 × 250 мл	4000 об/мин.	3500 × г
№9 Ротор	2 × 2 × 96 мл	4000 об/мин.	2300 × г
№10 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№11 Ротор	4 × 50/100 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№12 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№13 Ротор	72 × 5 мл	4000 об/мин.	2830 × г

Низкоскоростная центрифуга типа MC5002

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 6162~ \$ 17836 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Бесконтактный двигатель с высоким коэффициентом крутящего момента, быстрая скорость, высокая точность и низкий уровень шума.

Микрокомпьютерное управление, интеллектуальный интерфейс, свободно устанавливает быстродействующую передачу.

Двухконтурное охлаждение, сильная теплообменная способность, высокая точность контроля температуры, отсутствие загрязнения окружающей среды.

Многие виды функции автоматической защиты крышки ворот.

Виды роторов доступны для выбора, многократного использования одной машины, экономя работу пользователей.

Используя гибкую систему привода вала, стабильную работу, небольшую вибрацию, низкий уровень шума.

Фюзеляж выполнен из высококачественной стальной конструкции, с внутренней полостью из нержавеющей стали, с внутренней защитой от взлома, с тремя слоями защиты.

Обеспечивает безопасность пользователей.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5500 об/мин.
Макс. RCF	4650 × g
Максимальная вместимость	4 × 800мл
Временной интервал	1 мин ~ 23h59min
Диапазон температур	-10 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	710 × 650 × 1140mm (L × Ш × В)
Вес	180кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 10 мл	5500 об/мин.	4650 × г
№.2 Ротор	4 × 800мл	4000 об/мин.	3450 × г
№.3 Ротор	6 × 100 мл	4000 об/мин.	3340 × г
№.4 Ротор	4 × 100 мл	4000 об/мин.	4390 × г
№.5 Ротор	32 × 15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.6 Ротор	48 × 5/7 мл Вакуумная трубка	4000 об/мин.	2810 × г
№.7 Ротор	72 × 5/7 мл Вакуумная трубка	4000 об/мин.	2810 × г
№.8 Ротор	96 × 5/7 мл Вакуумная трубка	4000 об/мин.	3000 × г
№9 Ротор	148 × 5/7 мл Вакуумная трубка	4000 об/мин.	3000 × г
№.10 Ротор	120 × 5/7 мл Вакуумная трубка	4000 об/мин.	3000 × г
№.11 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3500 × г
№12 Ротор	2 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	2840 × г
№13 Ротор	4 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	2300 × г

Низкоскоростная центрифуга типа MC5003

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 13776 ~ \$ 39876 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микропроцессорное управление, управляемое сенсорной панелью, светодиодным и ЖК-дисплеем.

Управляемые данные могут быть сохранены автоматически, значение RCF может быть установлено непосредственно для работы, простое в использовании.

Бесщеточный двигатель преобразователя с высоким крутящим моментом, высокоскоростной подшипник из Европы, плавно работает и не требует обслуживания. Многоступенчатая система демпфирования, бесконтактный компрессор из Европы, низкий уровень шума и небольшая вибрация, зеленый.

Стальной корпус, центробежная камера из нержавеющей стали, импорт ключевых компонентов, прочный и простой в чистке.

Система идентификации ротора, превышение скорости, перегрева, блокировка дверей, несбалансированная защита. Функция расчета срока службы ротора обеспечивает безопасность.

Конструкция предварительного охлаждения для камеры, быстрое охлаждение. Собственная система управления скоростью SCT, быстрое ускорение и замедление, высокая эффективность.

Регулируемое ускорение и замедление от 0 до 9 или прямое задание времени ускорения / торможения, может хранить 40 видов самоопределяющихся рабочих моделей для достижения наилучшего центробежного результата.

Удерживание и переходное центрифугирование, простое диверсификационное центрифугирование.

5 мл, 7 мл, 10 мл, 15 мл, 30 мл, 50 мл и несколько видов адаптеров, отвечают многочисленным потребностям клиента. Широко используется в области радикализации иммунитета, биохимии, фармации и так далее. И особенно в разделении и очистке продуктов крови, исследований и производства.

Технические параметры:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Максимальная скорость	6000 об/мин.
Макс. RCF	6680 × г
Максимальная вместимость	6 × 1000ml
Временной интервал	1 мин ~ 23h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	830 × 720 × 1250 мм (Д × Ш × В)
Вес	268кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	6 × 300мл	6000 об/мин.	5650 × г
№.2 Ротор	6 × 500 мл	6000 об/мин.	6680 × г
№.3 Ротор	6 × 1000ml	4200 об/мин.	5100 × г

Низкоскоростная центрифуга для пола типа MC5004

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от \$ 2656 ~ \$ 7684 (в зависимости от комплектации)

Центрифуга может обрабатывать объем до 3 литров, предлагая комплексное решение для разделения образцов для центрифугирования для центра крови, исследовательских лабораторий, клиник, биотехнологий, промышленности и больниц.

Особенности:

Асинхронный двигатель не требует обслуживания.

Контролируется микропроцессором.

Большой экран, сенсорная панель, показывает код ротора, грм, rcf, время и т. д.

Крышка открыта программируемая, моторизованная.

Защита от падения крышки.

Нарушение дисбаланса.

Ручное освобождение аварийной крышки (очень полезно при неожиданном отключении питания).

Нельзя запускать, когда крышка открыта, и не открывайте крышку, когда работает ротор.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4390 × г
Максимальная вместимость	4 × 750мл
Временной интервал	0 ~ 99min
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V и 110V 50Hz 5A
Габаритные размеры	800 × 600 × 825mm (Д × Ш × В)
Вес	120кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 15/10 мл	5000 об/мин.	4390 × г
№.2 Ротор	148 × 15 / 10мл	4000 об/мин.	3000 × г
№.3 Ротор	4 × 100 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.4 Ротор	32 × 10/15 мл	4000 об/мин.	2810 × г
№.5 Ротор	48 × 5 / 7ml	4000 об/мин.	2810 × г
№.6 Ротор	72 × 5 / 7ml	4000 об/мин.	3400 × г
№.7 Ротор	4 × 250 мл	4000 об/мин.	2990 × г
№.8 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3600 × г
№9 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3780 × г
№.10 Ротор	6 × 500 мл	4000 об/мин.	4390 × г
№.11 Ротор	4 × 750мл	4000 об/мин.	3780 × г

Низкоскоростная центрифуга типа МС5006

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 6148 ~ \$ 17796 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Асинхронный двигатель не требует обслуживания. Контролируется микропроцессором. Минимальное время разгона.

Крышка открыта программируемая, моторизованная.

RPM / RCF регулируется вместе с пробегом.

Камера центрифугирования из нержавеющей стали, защитное кольцо вокруг камеры.

Защита от падения крышки.

Нарушение дисбаланса.

Ручное освобождение аварийной крышки (очень полезно при неожиданном отключении питания).

Центрифуга не может работать при открытой крышке, не открывайте крышку, когда работает ротор.

Температурный зонд внутри камеры центрифугирования, охлаждающий газ R134a (libre cfc).

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	4620 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99х59мин
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤58dB
Источник питания	AC220V 50Hz 20A
Габаритные размеры	630 × 750 × 900 мм (Д × Ш × В)
Вес	160 кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 15 мл / 10 мл	5000 об/мин.	4620 × г
№.2 Ротор	4 × 100 мл	5000 об/мин.	3528 × г
№.3 Ротор	120 × 2мл	4000 об/мин.	3585 × г
№.4 Ротор	6 × 500 мл	4000 об/мин.	3520 × г
№.5 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3520 × г
№.5 Ротор	120 × 5 мл	4000 об/мин.	3585 × г
№.6 Ротор	4 × 250 мл	4000 об/мин.	2990 × г
№.7 Ротор	2 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	2390 × г
№.8 Ротор	48 × 5 мл / 2 мл	4000 об/мин.	2980 × г
№.8 Ротор	8 × 50 мл	4000 об/мин.	3040 × г
№9 Ротор	80 × 5 мл	4000 об/мин.	3620 × г
№9 Ротор	16 × 5 мл	4000 об/мин.	3520 × г
№.10 Ротор	148 × 5 мл / 2 мл	4000 об/мин.	3040 × г
№.11 Ротор	4 × 750мл	3500 об/мин.	2990 × г

Низкоскоростная центрифуга для пола типа MC5007



Цена от 21346 ~\$ 63526 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Максимальная вместимость может составлять до 6×1200 мл.

Он имеет микро-компьютерное управление, электронный замок и двигатель переменного тока, который обеспечивает высокий крутящий момент.

Импортерный компрессор с не-ХФУ. хладагент. Он соответствует экологическим стандартам.

Машина программируется. Данные операции могут быть сохранены автоматически. ЖК-дисплей или светодиодный дисплей, а сенсорная панель облегчает работу.

Он оснащен самоблокирующимся устройством.

Устройством защиты от перегрузки, устройством защиты от перегрева, устройством защиты от несбалансированности и устройством автоматической сигнализации.

Он имеет 10 файлов уровня ускорения и замедления для вашего выбора.

Технические параметры:

Максимальная скорость	6000 об/мин.
Макс. RCF	6680 × г
Максимальная вместимость	6 × 1200 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 30A
Габаритные размеры	710 × 840 × 1140mm (L × Ш × В)
Вес	310кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	6 × 500 мл / 400 мл	6000 об/мин.	6680 × г
№.2 Ротор	6 × 1200 мл / 1000	4200 об/мин.	5100 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

	мл		
--	----	--	--

Низкоскоростная центрифуга для пола типа MC5009



Цена от 8292 ~ \$24000 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Машина использует бесщеточный преобразователь частоты, жидкокристаллический дисплей, центробежную камеру из нержавеющей стали, электронные замки безопасности и защиту от дисбаланса. Параметры работы приборов могут быть изменены в процессе эксплуатации. Он может хранить 12 рабочих процедур, и есть 19 уровней ускорения и замедления для вашего выбора. Он широко используется в биохимии, продуктах крови, охране окружающей среды и других исследовательских и производственных учреждениях. Частицы с разной плотностью в растворе могут быть разделены.

Технические параметры:

Максимальная скорость	5000 об/мин.
Макс. RCF	5200 × г
Максимальная вместимость	4 × 750мл
Временной интервал	1мин ~ 99min
Шум	≤60dB
Источник питания	AC220V 50Hz 15A
Габаритные размеры	650 × 550 × 840 мм (Д × Ш × В)
Вес	135 кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	4 × 100 мл / 4 × 50 мл	5000 об/мин.	4650 × г
№2 Ротор	8 × 50 мл 8 × 100 мл 24 × 15 мл 32 × 15 мл 48 × 7 мл вакуумная трубка	4000 об/мин.	2980 × г
№3 Ротор	4 × 250 мл	5000 об/мин.	5200 × г
№4 Ротор	2 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	1970 × г
№5 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3400 × г
№6 Ротор	4 × 750мл	4000 об/мин.	3500 × г
№7 Ротор	6 × 250 мл	4000 об/мин.	3580 × г

Низкоскоростная центрифуга для пола типа MC5010



Цена от 7448 ~ \$21556 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, жидкокристаллический дисплей (LCD).

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Двигатель с переменным частотным преобразованием.

Импортный холодильный компрессор.

9 видов восходящей и нисходящей скорости выбора.

10 видов выбора режима работы.

Два факультативных режима синхронизации: запуск, времени начала установки скорости, легко переключаться.

Взаимное установление, синхронная скорость отображения / центробежная сила.

Полная стальная конструкция, центробежная полость из нержавеющей стали.

Придает особое значение допуску до 30 граммов, без специальной балансировки нагрузки.

Дверь с двойной конструкцией штока, магнитные замки, электрическая дверь.

Безопасность и надежность работы.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об/мин.
Макс. RCF	3309 × г
Максимальная вместимость	4 × 750мл
Временной интервал	1мин ~ 99h99min59s
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 2 ° C
Шум	≤56dB
Источник питания	AC220V 50Hz 2.0KW
Габаритные размеры	580 × 735 × 855mm (Д × Ш × В)
Вес	130кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	4 × 750мл	4200 об/мин.	3648 × г
№ 2 Ротор	4 × 96мл	4000 об/мин.	2403 × г

Высокоскоростная центрифуга типа MC6001

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от \$ 17324 ~ \$ 50148 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Управление микрокомпьютером; Двигатель переменного тока; тихий шум; двухконтурное охлаждение; оснащенный различными роторами, удобный для пользователя выбор.

Простота в эксплуатации, с сенсорной панелью, цифровым дисплеем, программируемой работой.

Машина программируется, в режиме реального времени разговор по скорости и RCF удобен для работы.

Он имеет самоблокирующееся устройство, сверхскоростное предохранительное устройство, устройство защиты от перегрева, устройство для обеспечения безопасности при работе с дисбалансом для обеспечения безопасности.

Технические параметры:

Максимальная скорость	10000 об/мин.
Макс. RCF	18300 × г
Максимальная вместимость	6 × 1000ml
Временной интервал	1мин ~ 23h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 30A
Габаритные размеры	710 × 840 × 1200 мм (Д × Ш × В)
Вес	280кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	6 × 300мл	10000 об/мин.	18300 × г
№.2 Ротор	6 × 500 мл	8000 об/мин.	11620 × г
№.3 Ротор	6 × 1000 мл	7000 об/мин.	11500 × г
№.4 Ротор	4 × 1000 мл	4000 об/мин.	4050 × г
№.5 Ротор	6 × 1000 мл	4200 об/мин.	5100 × г

Высокоскоростная центрифуга типа МС6002



Цена от 12600 ~ \$36472 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Бесконтактный двигатель с высоким коэффициентом крутящего момента без обслуживания, быстрая скорость, высокая точность и низкий уровень шума.

Микрокомпьютерное управление, интеллектуальный интерфейс, свободно устанавливают быстродействующую передачу, складывают время работы, неисправность дисплея.

Импорт без фтористого компрессора, двухконтурное охлаждение, сильная теплообменная способность, высокая точность контроля температуры, отсутствие загрязнения окружающей среды.

Многие виды функций автоматической защиты крышки ворот, чрезмерной скорости и перегрева, дисбаланса, обеспечивают безопасность пользователей.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Види роторів доступні для вибору, многократного використання однієї машини, економлять роботу користувачів.

Використовуючи гнучку систему приводу вала, стабільну роботу, невелику вібрацію, низький рівень шуму.

Фюзеляж виконаний з високоякісної сталевих конструкції, з внутрішньої порожниною з нержавіючої сталі, з внутрішньої захистом від взлому, з трьома шарами захисту, забезпечує безпеку користувачів.

Технічні параметри:

Максимальная скорость	21000 об/мин.
Макс. RCF	47400 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	0 ~ 23h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 30A
Габаритные размеры	980 × 950 × 1000 мм (Д × Ш × В)
Вес	260кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	12 × 10 мл	21000 об/мин.	47400 × г
№.2 Ротор	6 × 50 мл	18000 об/мин.	32900 × г
№.3 Ротор	8 × 30/20 мл	18000 об/мин.	32040 × г
№.4 Ротор	6 × 100 мл	15000 об/мин.	25500 × г
№.5 Ротор	8 × 100 мл	12000 об/мин.	19600 × г
№.6 Ротор	6 × 300мл	12000 об/мин.	22470 × г
№.7 Ротор	6 × 500 мл	9000 об/мин.	14400 × г
№.8 Ротор	1000ml	17000 об/мин.	31390 × г
№9 Ротор	1200 мл	12000 об/мин.	19350 × г
№10 Ротор	3000ml	10000 об/мин.	14900 × г
№.11 Ротор	4 × 500 мл	5000 об/мин.	5470 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№.12 Ротор	4 × 750мл	4000 об/мин.	2300 × г
№.13 Ротор	4 × 800мл	4000 об/мин.	3450 × г

Высокоскоростная центрифуга типа MC6003 для пола



Цена от 9474 ~\$ 27420 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Бесщеточный частотный двигатель, который обладает большим крутящим моментом, свободным обслуживанием, без порошкового загрязнения, быстрым в скорости вверх и вниз.

Гибкая система, управляемая мостом, которая управляет ротором напрямую, плавно работает, малозумная и небольшая вибрация.

Крышка двери - независимый моторный сервопривод, автоматически закрывает дверь, уменьшает рабочую силу оператора, несбалансированность, сверхскоростную и сверх температурную автоматическую защиту, прост в использовании.

Система управления микрокомпьютером, отображает температуру, время и скорость. Существует 10 видов программ и 10 видов ускорения и замедления по вашему выбору.

Корпус центрифуги изготовлен из высококачественной стали, надежный и надежный.

С различными роторами для выбора и в соответствии с требованиями испытаний конструкции различных адаптеров.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об/мин.
Макс. RCF	22650 × г
Максимальная вместимость	4 × 1000 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50 Гц

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Габаритные размеры	865 × 650 × 830 мм (Д × Ш × В)
Вес	215кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	6 × 300мл	12000 об/мин.	22650 × г
№.2 Ротор	6 × 500 мл	8000 об/мин.	11740 × г
№.3 Ротор	4 × 1000 мл	18000 об/мин.	4060 × г
№.4 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	3530 × г
№.5 Ротор	4 × 4 × 96holes	4000 об/мин.	2940 × г

Высокоскоростная центрифуга типа MC6008



Цена от 12462 ~ \$36074 (в зависимости от комплектации)

Модель может обрабатывать объем до 3 литров, предлагая полное решение при подготовке образцов для исследовательских лабораторий, клиник, биотехнологических, промышленных и больниц.

Особенности:

С бесшумными блоками и амортизаторами, которые гарантируют бесперебойную и бесшумную работу без вибраций.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Микропроцессорное цифровое управление всеми функциями: скорость, время, температура, ускорение / замедление, RCF, 30 программная память, отображение неисправностей при работе.

Моторизованные замки для крышки. Крышку можно открыть с помощью электронного замка или с помощью ручного управления, в случае отказа, вызванного нарушением электронного замка.

Легко открыть крышку центрифуги через пневматические пружины.

RPM / RCF регулируется вместе с автоматическим вычислением пробега и значения.

Селективное ускорение и скорость торможения обеспечивают высококачественное разделение.

Система самодиагностики обеспечивает защиту от дисбаланса, температуры, скорости / напряжения и электронного замка.

Откидная роторная головка, ведра и адаптеры из материала высокой плотности.

Центрифуга стоит на подвижных колесиках.

ISO9001: 2008, ISO13485, международные стандарты CE выполнены.

Технические параметры:

Максимальная скорость	21000 об/мин.
Макс. RCF	47400 × г
Максимальная вместимость	6 × 500 мл
Временной интервал	1 мин ~ 99h59min
Диапазон температур	-20 ° C ~ + 40 ° C
Точность измерения температуры	± 1 ° C
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50Hz 30A
Габаритные размеры	860 × 730 × 1200 мм (Д × Ш × В)
Вес	220кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 Ротор	16 × 10 мл	21000 об/мин.	47400 × г
№2 Ротор	6 × 50 мл	20000 об/мин.	43000 × г
№3 Ротор	8 × 50 мл	18000 об/мин.	38200 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

№.4 Ротор	6 × 70мл	15000 об/мин.	25700 × г
№.5 Ротор	8 × 100 мл	12000 об/мин.	19830 × г
№.6 Ротор	4 × 300мл	14000 об/мин.	28150 × г
№.7 Ротор	6 × 300мл	12000 об/мин.	22600 × г
№.8 Ротор	6 × 500 мл	10000 об/мин.	18705 × г
№9 Ротор	6 × 250 мл	12000 об/мин.	22800 × г
№10 Ротор	1000 мл	14000 об/мин.	21500 × г
№.11 Ротор	1000 мл	16000 об/мин.	28200 × г
№ 12 Ротор	3000 мл	8000 об/мин.	9530 × г
№ 13 Ротор	3000 мл	10000 об/мин.	14800 × г
№.14 Ротор	4 × 30 мл	13000 об/мин.	23800 × г
№.15 Ротор	4 × 4 × 5 мл	12000 об/мин.	11900 × г
№.16 Ротор	4 × 50 мл	10000 об/мин.	16200 × г
№.17 Ротор	4 × 500 мл	4000 об/мин.	4620 × г
№.18 Ротор	4 × 2 × 96holes	4000 об/мин.	2200 × г

Мини-центрифуга МС7001 / МС700Е



Цена от 128 ~\$ 368 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

МС7001 (Е) Мини-центрифуга с голубой крышкой, включая двухкорпусные А08-2 и А02-РСR8 и оба адаптера SA02P2 & SA05P2 (упаковка содержится в коробке).

Идеально подходит для микрофльтрации и быстрого отжима.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Простота использования с двойной функцией запуска / останова.

7000 оборотов в минуту.

Оборудован 8 × 2 мл и 2 × PCR8 роторами

Тихий ход, уровень шума ≤45 дБ.

Изменение ротора без инструментов.

Ускоряет и тормозит в секундах.

Четыре цвета с зеленым, синим, желтым и розовым.

Технические параметры:

Максимальная скорость	7000RPM (MC7001) / 5000 об/мин. (MC7001E)
Макс. RCF	2680 × Г / 1360 Г ×
Максимальная вместимость	8 × 2 мл / 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Шум	≤45dB
Источник питания	AC110V ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Габаритные размеры	150 × 150 × 117 мм (Д × Ш × В)
Вес	0.5кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 A08-2 Пластик ротор	8 × 2 мл / 1,5 мл	7000RPM (MC7001) / 5000 об/мин. (MC7001E)	2680 × Г (MC7001) / 1360 × Г (MC7001E)
№.2 A02-PCR8 Пластик ротор	2 × 0,2 мл PCR8	7000RPM (MC7001) / 5000 об/мин. (MC7001E)	2680 × Г (MC7001) / 1360 × Г (MC7001E)

Мини-центрифуга MC7002

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 828 ~ \$ 2396 (в зависимости от комплектации)

Высокоскоростная мини-центрифуга (маркировка CE) с комплектом пластиковых роторов A12-2P.

Дополнительные функции: переключатель скорости / RCF, импульсная работа, Дисплей обработки, Голосовое напоминание.

Технические параметры:

Максимальная скорость	15000 об/мин.
Макс. RCF	15100 × г
Максимальная вместимость	12 × 2 мл
Временной интервал	30s ~ 99min-ДЕРЖАТЬ
Шум	≤54dB
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 3A
Габаритные размеры	255 × 245 × 140 мм (Д × Ш × В)
Вес	6кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№1 A12-2P Пластиковый ротор	12 × 2 мл	15000 об/мин.	15100 × г
Адаптер: адаптер A02P2 от 2 мл до 0,2 мл			

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Адаптер: адаптер А05Р2 от 2 мл до 0,5 мл

Мини-центрифуга МС7003



Цена от 302 ~ \$ 874 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Эта микро пластинчатая мини-центрифуга небольшая, экономичная, и это первая мгновенная центрифуга с дизайном из 96 микро пластин. На рынке много микро пластинчатых центрифуг. Многие из них занимают много места в лабораториях. Наша мини-центрифуга имеет уникальный небольшой дизайн с размерами 210 × 190 мм. С помощью этого продукта, микро планшет предназначен для установки в ротор центрифуги сверху.

Жидкость останется на дне микро планшета из-за эффекта поверхностного натяжения, который предотвращает утечку любого типа

Технические параметры:

Максимальная скорость	2500 об/мин.
Макс. RCF	500 × г
Максимальная вместимость	2 шт. 96 ПЦР-пластин
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	АС110V ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Габаритные размеры	210 × 190 × 190 мм (Д × Ш × В)
Вес	3кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Мини-центрифуга MC7004



Цена от 84 ~ \$ 240 (в зависимости от комплектации)

Заявка:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микро трубочных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах наук о жизни. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной центрифуги для изотопов, для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги.

Особенности:

Полное литьевое формование с большим количеством центробежного ротора для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки, прост в использовании. Полная прозрачная крышка.

Технические параметры:

Максимальная скорость	3000 об/мин.
Максимальная вместимость	6 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	210 × 190 × 190 мм (Д × Ш × В)
Вес	1кг

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Мини-центрифуга МС7005



Цена от 302 ~ \$672 (в зависимости от комплектации)

Заявка:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микротрубочных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной центрифуги для изотопов для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги. Эта центрифуга также обеспечивает ротор диаметром 0,2 мл × 8 для экспериментов по амплификации генов.

Особенности:

Полное литьевое формование с большим количеством центробежного ротора для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки. Полная прозрачная арочная крышка, многороторное оборудование.

Технические параметры:

Максимальная скорость	10000 об/мин.
Максимальная вместимость	6 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	185 × 160 × 120 мм (Д × Ш × В)
Вес	1кг

Мини-центрифуга МС7006

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 218 ~ \$ 632 (в зависимости от комплектации)

Заявка:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микротрубочных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной центрифуги для изотопов для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги. Эта центрифуга также обеспечивает ротор диаметром 0,2 мл × 8 для экспериментов по амплификации генов.

Особенности:

Полное литьевое формование с литьевым формованием с большим количеством центробежного ротора для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки, прост в использовании. Полная прозрачная арочная крышка, многороторное оборудование.

Технические параметры:

Максимальная скорость	6000 об/мин.
Максимальная вместимость	8 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	165 × 152 × 115 мм (Д × Ш × В)
Вес	1кг

Мини-центрифуга MC7007

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 282 ~ \$816 (в зависимости от комплектации)

Заявка:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микротрубочных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной центрифуги для изотопов для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги. Эта центрифуга также обеспечивает ротор диаметром 0,2 мл × 8 для экспериментов по амплификации генов.

Особенности:

Полное литьевое формование методом литья под давлением, с различным центробежным ротором для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки, прост в использовании. Полная прозрачная арочная крышка, многороторная.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об/мин.
Максимальная вместимость	8 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	165 × 152 × 115 мм (Д × Ш × В)
Вес	1 кг

Мини-центрифуга MC7008

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 250 ~ \$720 (в зависимости от комплектации)

Заявка:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микроцентрифужных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной центрифуги для изотопов, для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги. Эта центрифуга также обеспечивает ротор диаметром 0,2 мл × 8 для экспериментов по амплификации генов.

Особенности:

Полное литьевое формование методом литья под давлением, с различным центробежным ротором для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки, прост в использовании.

Полная прозрачная арочная крышка, многороторная.

Специальный новый ротор центрифуги для проектирования с ПЦР 0,2 мл × 8 × 4.

Стандартный микроцентрифужный ротор с 1,5 / 2 мл × 8.

Стандартный адаптер ротора для установки с 0,5 мл × 8 и 0,2 мл × 8.

Специальный механизм защелкивания, который легко вставить и переключить ротор центрифуги, нет необходимости в каких-либо других инструментах.

Модный и маленький по дизайну и прост.

Конфигурация: 1,5 / 2 мл × 8 микроцентрифужных трубчатых роторов; 0.2 мл × 8 × 4 ПЦР-ротор; Адаптер 0,5 × 8 и адаптер 0,2 × 8.

Технические параметры:

Максимальная скорость	8000 об/мин.
Макс. RCF	3000 × г

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Максимальная вместимость	8 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	165 × 152 × 115 мм (Д × Ш × В)
Вес	1 кг

Мини-центрифуга MC7009



Цена от 250 ~ \$720 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

MC7009 предназначен для сушки двух слайдов с микро-матрицей ДНК. Слайды будут вращаться около 480 грамм, чтобы извлечь воду путем гибридизации g-force. Поверхность скольжения, на которой печатаются массивы ДНК, прочно укрывается, не касаясь держателя. Исключенная влажность остается на дне держателя, и никакая протирка не возникает из-за g-силы. Чтобы использовать аксессуар, поставляемый с данным изделием, скорость ротора достигает 3500 об / мин, чтобы получить 480 г силы центрифуги. Для сушки слайдов требуется около 10 минут. Мини-слайдер Chip-Mate прост в использовании без использования ручек для установки или нажатия кнопок. Ротор начнет работу после закрытия крышки, и ротор отключится, как только крышка откроется. Ротор немедленно останавливается, когда крышка

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

открывается, чтобы избежать возможной травмы движущихся частей. Если требуется менее прямая остановка, немедленно нажмите на стопорный язычок и оставьте крышку закрытой, пока ротор не достигнет плавного хода. Он надежный и разработан с учетом долговечности. Он имеет компоненты для вспомогательных стопорных вкладок, прочную поддержку суставов и широкую базу для сильного баланса. Сушит два слайда микро-массива ДНК за 10 секунд. Защита поверхности скольжения. Отсутствие брызг назад влаги. Защита поверхности скольжения.

Технические параметры:

Максимальная скорость	3500 об/мин.
Макс. RCF	310 ~ 690 × г
Максимальная вместимость	2 слайда
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	155 × 175 × 125 мм (Д × Ш × В)
Вес	1кг

Мини-центрифуга MC7010



Цена от 316 ~\$ 914 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Центрифуга Palm Micro широко используется для низкоскоростного и среднескоростного центрифугирования, и это является существенной предпосылкой для эксперимента по применению микротрубочных осадений или центрифугирования в обычных экспериментах. Эта центрифуга может использоваться в качестве специальной

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

центрифуги для изотопов для уменьшения возможности загрязнения другой высокоскоростной центрифуги. Эта центрифуга также обеспечивает ротор диаметром 0,2 мл × 8 для экспериментов по амплификации генов.

Полное литьевое формование методом литья под давлением, с различным центробежным ротором для 1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл центрифужной трубки, прост в использовании. Полная прозрачная арочная крышка, многороторная.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об/мин. (регулируемый)
Максимальная вместимость	8 × 1,5 мл
Временной интервал	непрерывный
Источник питания	AC110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 30W
Габаритные размеры	165 × 152 × 115 мм (Д × Ш × В)
Вес	1 кг

Мини-центрифуга MC7011



Цена от 252 ~ \$728 (в зависимости от комплектации)

Микроцентрифуга MC7011 идеально подходит для быстрых спадов, Multi-Rotor может быть помещен в 12 микро튜브к и / или 4 (8 × 0,2 мл) ПЦР-полос, а Strip-Rotor можно поместить 4 (12 × 0,2 мл) ПЦР-полоски. Максимальная скорость может достигать 12000 об / мин. Микроцентрифуга MC7011 - это персональная центрифуги с непревзойденной емкостью и гибкостью.

Особенности:

Время от 1 с ~ 999 мин.

Многоротор для труб и полос.

ЖК-дисплей времени и скорости.

Двойная емкость мини-центрифуги.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Регулируемая скорость от 1000 об / мин до 12000 об / мин.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об / мин.
Максимальная вместимость	12 × 1,5 мл / 2 мл
Временной интервал	1s ~ 999min
Источник питания	АС100 ~ 250 В 50 ~ 60 Гц, 30 Вт
Габаритные размеры	320 × 330 × 180 мм (Д × Ш × В)
Вес	1.5кг

Мини-центрифуга МС7012

Цена от 830 ~ \$2404 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Чрезвычайно компактный с исключительно небольшим размером.

12 × 1,5 / 2,0 мл ротора.

Вращение до 14500 об / мин, 14100 × g.

Замедление и ускорение <13 с.

Четкое, простое в использовании цифровое отображение времени и скорости.

Замечательно спокойная работа Металлический ротора.

Соответствует требованиям безопасности IEC 1010-2-020.

Отдельная кнопка короткого закручивания для быстрого и удобного вращения.

Превосходный воздушный поток минимизирует нагрев, защищает температурно-чувствительные образцы.

Крышка автоматически открывается в конце прогона, чтобы сократить время обработки.

Ротор автоклавируемый при 121 ° С, 20 мин.

Устойчивая к химическим воздействиям.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Внутренняя центрифужная крышка.

Технические параметры:

Максимальная скорость	13400 об / мин.
Макс. RCF	12100 × г
Максимальная вместимость	12 × 1,5 мл / 2 мл
Временной интервал	15s ~ 9min
Источник питания	AC110 ~ 230 В 50 ~ 60 Гц, 30 Вт
Габаритные размеры	260 × 260 × 150 мм (Д × Ш × В)
Вес	4.3кг

Специальная центрифуга MC8001

Цена от 1566 ~\$ 4532 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Диапазон скоростей 200 ~ 14000 об / мин, макс. RCF 18260 × g.

Два ротора, ротор гематокрита с максимальной емкостью 24 капиллярных трубки и 2 мл × 24 ротора.

Точная скорость и время управления с эффективным разделением.

Соответствует международным стандартам и нормам безопасности.

Высокопрочный пластиковый ротор и отличная балансная технология, гарантирующая спокойную и стабильную работу.

Двойной защитный кожух обеспечивает безопасный и надежный ход.

Бесщеточный двигатель быстро и без особых усилий ускоряет ротор, чтобы установить скорость.

Точный контроль.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

СРU контролює всі робочі параметри, включаючи швидкість і час.

Висока точність швидкості, отличная продуктивність.

Операція може бути від 30 секунд до 99 хвилин або неперервної роботи.

Технічні параметри:

Максимальная скорость	12000 об / мин.
Макс. RCF	13680 × г
Максимальная вместимость	24 × Капиллярные трубки
Временной интервал	30s ~ 99min-ДЕРЖАТЬ
Шум	≤60dB
Источник питания	AC100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, 5A
Габаритные размеры	280 × 364 × 266mm (Д × Ш × В)
Вес	12кг

Специальная центрифуга MC8002



Цена от 1968 ~ \$5696 (в зависимости от комплектации)

Особенности:

Управляемый микрокомпьютером, с TFT-цветным ЖК-дисплеем с широкоэкранным сенсорным дисплеем и цифровым индикатором для удовлетворения различных требований клиентов.

Стальная конструкция центрифуги из нержавеющей стали, она прочная и долговечная.

Бесщеточный двигатель с переменной частотой вращения, который является техническим и беспыльным, для обеспечения полной и чистой работы.

10 уровней для ускорения и контроля скорости.

При блокировке затвора двигателя отключить механическую и электрическую интеграцию.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Может хранить 20 пользовательских программ.

Технические параметры:

Максимальная скорость	4000 об / мин.
Макс. RCF	3780 × г
Максимальная вместимость	76 × 5/7 мл кровеносных сосудов
Временной интервал	0 ~ 99h59min
Шум	≤65db
Источник питания	AC220V 50 Гц, 800 Вт
Габаритные размеры	630 × 500 × 420 мм (Д × Ш × В)
Вес	50кг

Специальная центрифуга MC8005

Цена от 476 ~\$ 1374 (в зависимости от комплектации)

Центрифуга

Она управляется микропроцессором, оснащена бесщеточным двигателем постоянного тока, цифровым и низким уровнем шума. Его можно использовать для проведения теста на эритроцит-сыворотку, идентификации антигенов и антител и проведения других сравнительных тестов в иммунологических гематологических исследованиях и исследовательских лабораториях.

Особенности:

Микрокомпьютерное управление, бесщеточный двигатель постоянного тока, работает с низким уровнем шума, высокой скоростью.

Автоматический баланс, с большой емкостью центробежной полости, повышение температуры невелико.

Цифровой дисплей, удобный интерфейс, операция более удобная.

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Оснащен електронними дверними замками, захитою дверной крышки, ускорением, дисбалансом и другой защитой; автоматическое распознавание аварийных сигналов. За 5 минут могут быть 12 образцов, простая операция, отсутствие загрязнения, равномерность клеточного мазка, чистый фон.

Технические параметры:

Максимальная скорость	2200 об / мин.
Макс. RCF	890 × г
Максимальная вместимость	12 × Образцы
Временной интервал	1 мин ~ 99min
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50Hz 5A, 200W
Габаритные размеры	540 × 440 × 300 мм (Д × Ш × В)
Вес	22кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
№.1 Ротор	12 шт. Чашек	2200 об / мин.	890 × г
№.2 Ротор	12 шт. Чашек	2200 об / мин.	890 × г

Специальная центрифуга MC8006

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172



Цена от 700 ~ \$1024 (в зависимости от комплектации)

Центрифуга Nematocrit в основном используется для определения процентного содержания эритроцитов в крови. В этой процедуре кровь центрифугируют в капиллярах гематокрита до достижения максимальной плотности упаковки клеток. Когда центрифугирование завершено, значение гематокрита может считываться специальной карточкой считывателя оценки.

МС8006 с 24-капиллярным ротором обеспечивает надежную поддержку определения значения гематокрита.

Особенности:

Бесщеточный асинхронный двигатель с частотным приводом обеспечивает плавный запуск.

Надежная система привода.

Очень низкий уровень шума.

Моторизованные замки для крышки.

Специальный разъем ротора, который позволяет легко загружать и выгружать ротор.

Специальный инструмент для погрузки и разгрузки ротора.

Камера из нержавеющей стали.

Он не может работать с открытой крышкой, и не открывайте крышку, когда работает ротор.

Ручное освобождение аварийной крышки (очень полезно при неожиданном прерывании питания).

Производится в соответствии с национальными и международными правилами безопасности (например, IEC 61010).

ISO9001: 2008, ISO13485 Соответствие международным стандартам CE.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об / мин.
Макс. RCF	14800 × г
Максимальная вместимость	24 × Капиллярные трубки

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

Временной интервал	1 мин ~ 99min59s
Шум	≤55dB
Источник питания	АС220V 50 Гц 5А
Габаритные размеры	400 × 350 × 340 мм (Д × Ш × В)
Вес	26кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
Ротор №1	24 × Капиллярные трубки	12000 об / мин.	14800 × г

Специальная центрифуга MC8007



Цена от 433.09 ~ \$1253.68 (в зависимости от комплектации)

Микро-гематокритная центрифуга

Особенности:

Данное устройство предназначено для гибкости и удобства использования в лаборатории, больнице и банке крови.

Бесщеточный частотный двигатель для модели MC8007, отсутствие загрязнения порошком, быстрое ускорение вверх и вниз.

Аварийный выключатель крышки, резиновые крепления, небольшая вибрация и бесшумная работа.

Существует 10 видов программ и 10 видов ускорения и замедления по вашему выбору.

Микрокомпьютерная система управления, ЖК-дисплей RCF,

Юр. адреса: 52064, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Крилова, буд. 17, адреса для листування: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 49/6. Телефон: 067-364-81-85, п/р 26001050298552, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, код за ЄДРПОУ 41331842, ПІН 413318404172

12 капілярів і 24 ротора капілярів по вашому вибору.

Предохранительный выключатель в крышке, компактный дизайн, сверхскоростная и дисбалансная защита.

Корпус центрифуги изготовлен из высококачественной стали, очень безопасен.

Технические параметры:

Максимальная скорость	12000 об / мин.
Макс. RCF	15800 × г
Максимальная вместимость	24 × Капиллярные трубки
Временной интервал	0 ~ 99min
Шум	≤55dB
Источник питания	AC220V 50 Гц
Габаритные размеры	355 × 270 × 205 мм (Д × Ш × В)
Вес	14кг



Ротор	Вместимость	Максимальная скорость	Макс. RCF
Ротор №1	12 × Капиллярные трубки	12000 об / мин.	14800 × г
Ротор № 2	24 × Капиллярные трубки	12000 об / мин.	15800 × г