

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ МММА-06 ~ 09



Цена от 564 ~ до \$ 1632

Особенности:

- Уникальный внешний вид и простота в эксплуатации
- 9 автоматических сухих предустановленных режимов, применяемых для различных испытаний образцов
- Установите температуру и время нагрева, когда пользователь запрашивает
- Вставьте кастрюлю, чтобы сохранить мощность нагрева и повысить температуру
- Галогенная зажигалка высокой мощности для более быстрого нагрева
- Хранилище 6 групп, проверяющих записи, легко просматривается
- С интерфейсом RS232 для подключения к ПК и принтерам

Характеристики:

модель	МММА-06	МММА-07	МММА-08	МММА-09
Вместимость:	50g / 5мг	100г / 5мг	50g / 1мг	100г / 1мг
Датчик:	Loadcell			

Размер панно:	Φ100mm		
Читаемость:	5мг	2мг	1мг
Рабочая Температура:	5 °C ~ 40 °C		
TEMP.SENSOR:	PT-100		
Temp.Range:	50 °C ~ 180 °C		
Диапазон влажности:	0% ~ 100.00%		
Влагостойкость:	0,10%	0,04%	0,01%
Диапазон сухого взвешивания:	100.00% ~ 0%		
Сухое взвешивание:	0,10%	0,04%	0,01%
Экономия времени:	6 групп		
Источник питания	AC110V / 220-240		

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ МММА-10 ~ 13



Цена от 1964 ~ до \$ 7000

Особенности:

- 7-дюймовый сенсорный экран
- Автоматическая дверь / Прозрачное окно
- Галогеновое освещение
- Полимерные материалы / Термостойкое формование
- Двойной привод / Двойной вентилятор
- Динамическая кривая в реальном времени / Данные и время
- Процент содержания влаги / сухой остаток
- Можно установить температуру и время
- Сохранять исторические настройки
- Подключите ПК и принтер
- Дополнительно: принтер
- Широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, лаборатории. Некоторые типичные применения: табак, бумажный химикат, ряд материалов и медицинские материалы и т. Д.

Характеристики:

модель	МММА-10	МММА-11	МММА-12	МММА-13
Вместимость:	110г		210г	
Интерфейс	RS232 / RJ45 / USB			
Размер панно:	Φ100mm			
Читаемость:	1мг			
Рабочая Температура:	5 ~ 35 °C			

TEMP.SENSOR:	PT-100			
Temp.Range:	40 ~ 230 °C			
Диапазон влажности:	0% ~ 100.00%			
Влагостойкость:	0,01%			
Диапазон сухого взвешивания:	100.00% ~ 0%			
Сухое взвешивание:	0,01%			
Количество хранилищ	20			
Настройки времени	1 ~ 99 мин на 10 с			
Настройка темпа	40 ~ 230 °C на 1 °C шаг			
подогреватель	220V ± 15% 50HZ / 110V ± 15% 60HZ / 400W			
Остаток средств	вход: 220V 50HZ / 110V 60HZ выход: 9V			
Аккумулятор	нет	10000mAh	нет	10000mAh

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ МММА-01 ~ 04



Цена от 566 ~ до \$ 1634

Особенности:

- Галогеновое освещение
- Камера из нержавеющей стали
- Процент содержания влаги / сухой остаток
- Можно установить температуру и время
- Сохранять исторические настройки
- Широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, лаборатории. Некоторые типичные применения: табак, бумажный химикат, ряд материалов и медицинские материалы и т. Д.

Характеристики:

модель	МММА-01	МММА-02	МММА-03	МММА-04
Вместимость:	110г			
калибровка	внешняя калибровка			
Размер панно:	Ф90mm			
Читаемость:	10мг	5мг	2мг	1мг
Рабочая Температура:	5 ~ 35 °C			
TEMP.SENSOR:	PT-100			
Temp.Range:	40 ~ 199 °C			
Диапазон влажности:	0% ~ 100.00%			
Влагостойкость:	0,20%	0,10%	0,04%	0,01%
Диапазон сухого взвешивания:	100.00% ~ 0%			
Сухое взвешивание:	0,20%	0,10%	0,04%	0,01%

Количество хранилищ	15
подогреватель	220V ± 15% 50HZ / 110V ± 15% 60HZ / 400W
Остаток средств	вход: 220V 50HZ / 110V 60HZ выход: 9V

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ МММА-05



Цена от 1264 ~ до \$ 3656

Особенности:

- 5-дюймовый сенсорный экран
- Галогеновое освещение / датчик НВМ
- Камера из нержавеющей стали
- Динамическая кривая в реальном времени / Данные и время
- Процент содержания влаги / сухой остаток
- Можно установить температуру и время
- Сохранять исторические настройки

- Дополнительно: алюминиевая коробка / печать / шлифовальная машина
- Широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, лаборатории. Некоторые типичные применения: табак, бумажный химикат, ряд материалов и медицинские материалы и т. Д.

Характеристики:

модель	МММА-05
Вместимость:	110г
калибровка	внешняя калибровка
Размер пanno:	Ф90mm
Читаемость:	1мг
Рабочая Температура:	5 ~ 35 °C
TEMP.SENSOR:	РТ-100
Temp.Range:	40 ~ 199 °C
Диапазон влажности:	0% ~ 100.00%
Влагостойкость:	0,01%
Диапазон сухого взвешивания:	100.00% ~ 0%
Сухое взвешивание:	0,01%
Количество хранилищ	20
подогреватель	220V ± 15% 50HZ / 110V ± 15% 60HZ / 400W
Остаток средств	вход: 220V 50HZ / 110V 60HZ выход: 9V

