

ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

№	Модель	Вид покрытия	Толщина металла, мм	Длина, мм	Ед. изм.	Цена розница, грн с НДС	
						ширина блока до 1500 мм	ширина блока до 2500 мм
Стоимость комплекта забора-жалюзи (в разобранном виде без каркаса)							
1	Тип «Классик 40/120»	Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/одностороннее, двухстороннее покрытие	0.45	500-2500**	м.кв.	650	590
2		Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/двухстороннее покрытие, двухслойная	0.8	500-2500	м.кв.	990	900
3	Тип «Стандарт 60/100»	Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/одностороннее, двухстороннее покрытие	0.45	500-2500	м.кв.	740	680
4		Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/двухстороннее покрытие, двухслойная	0.8	500-2500	м.кв.	1130	1040
5	Тип «Престиж 80/90»	Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/одностороннее, двухстороннее покрытие	0.45	500-2500	м.кв.	810	750
6		Забор-жалюзи/с покрытием PE, PEMA, PRINTECH/двухстороннее покрытие, двухслойная	0.8	500-2500	м.кв.	1230	1140
7		Планка соединительная для блоков			м.п.	30	
8		Каркас для секции, с покрытием в цвет забора*	20*20		м.кв.	280	
9		Сборка блока			м.кв.	280	

«Классик» Забор - жалюзи с толщиной блока 40 мм (с каркасом 60 мм) и шагом установки ламелей 120 мм
«Стандарт» Забор - жалюзи с толщиной блока 60 мм (с каркасом 80 мм) и шагом установки ламелей 100 мм
«Престиж» Забор - жалюзи с толщиной блока 80 мм (с каркасом 100 мм) и шагом установки ламелей 90 мм

* Каркас необходим для забора-жалюзи с прямым окончанием в толщине 0.45, при длине ламели более 1500 мм.

** В двухсторонних металлах возможно изготовление до 3000 мм. Обязательна установка импаста на наружной части блока.